



Каталог

Резьбовые микрофрезы
Резьбовые фрезы
Резьбовые калибры

Catalogue


Thread whirl cutters
Thread milling cutters
Thread gauges





Q-TAP







НАЛИЧИЕ ИЗДЕЛИЙ

- ID Складская позиция
- ID Доступно в короткие сроки
- * ID Доступно пока есть на складе

AVAILABILITY OF THE ARTICLES

- ID Stock item
- ID Available at short notice
- * ID Available from stock, while stock lasts



Наш инновационный бизнес находится у себя дома в Бернер-Юре в Швейцарии, идиллически приютившись между холмами и на берегах еще молодой реки Бирс. Именно здесь с 1940 года разрабатываются, производятся и поставляются по всему миру высокопроизводительные резьбонарезные инструменты под брендом DC.

С момента основания компании мы сосредоточились на расширении нашего ассортимента метчиков HSSE / HSSE-PM и раскатников для оптимального удовлетворения потребностей наших клиентов и на постоянном развитии новых типов инструментов для новейших технологий и материалов.

В 2000 году мы создали новое производственное подразделение "ONE STEP", оснащенное новейшими производственными технологиями, для разработки и изготовления надежных и мощных твердосплавных резьбовых фрез. В то же время наша программа твердосплавного инструмента была значительно развита и расширена, с акцентом на резьбовые микрофрезы.

С 2010 года особое внимание уделяется развитию наших микроинструментов. Результатом этого является очень широкая программа "Nano", которая включает в себя микрофрезы, метчики, раскатники, резьбовые калибра и контр-калибра в диапазоне диаметров от 0.3 - 2.75 мм. Как компания, аккредитованная согласно ISO 17025/2005, DC Nano Tools SA является специалистом в этой области.

Сегодня наши высокопроизводительные резьбонарезные инструменты используются во всем мире и во всех отраслях промышленности, где **качество, производительность и надежность** продукции имеют первостепенное значение.

Если вы не найдете то, что вам нужно в нашем широком ассортименте стандартных изделий, мы можем модифицировать инструменты в соответствии с вашими потребностями или изготовить специальные изделия, основанные на ваших спецификациях и чертежах.

Что касается вопросов, на которые вы не можете найти ответа в нашем каталоге, то мы, конечно же, всегда к вашим услугам.



**"Вначале я искал самые лучшие инструменты,
а потом решил изготовить их сам"**

Даниел Шарпилоз -1940



Our innovative SME is at home in the Berner Jura in Switzerland, idyllically nestled between hills and on the banks of the still young river called Birs. This is where since 1940 the high-performance threading tools of our brand DC are developed, manufactured and supplied all over the world.

Since the foundation of our company, we have focused on expanding our range of HSSE / HSSE-PM taps and thread formers in order to optimally meet our customers' needs and on constantly developing new tool types for the latest technologies and materials.

In 2000, we created the new "ONE STEP" production division, equipped with the latest production technologies, for the development and manufacture of reliable and powerful solid carbide thread milling cutters. In the meantime, our CAR programme has been greatly developed and expanded, with a focus on thread whirling cutters.

Since 2010, special attention has been paid to the development of our micro tools. The result is our in the meantime really broad "nano" programme, which includes thread whirlers, taps, thread formers, thread gauges and check thread gauges in the diameter range from 0.3 - 2.75 mm. As an ISO 17025/2005 accredited company, DC Nano Tools SA is your specialist in this field.

Today, our high performance threading tools are used worldwide and in all industries where **quality, performance** and **reliability** of the products are paramount.

If you do not find what you need in our wide range of standard products, we can modify tools to suit your needs or manufacture specific special items, based on your specifications and drawings.

For questions, to which you cannot find an answer in our catalogue, we are of course gladly at your entire disposal.



"In the beginning, I was looking for the best tools, then I decided to produce them myself"

Daniel Charpilloz – 1940

DC SWISS ВО ВСЕМ МИРЕ

И ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ



БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ

Вы всегда найдете компетентного сотрудника для контакта, будь то на нашем главном сайте в Швейцарии, в одном из наших филиалов в Германии, Италии и Англии или в одном из наших многочисленных представительств или у диллеров по всему миру.

CUSTOMER PROXIMITY

You will always find a competent contact person, whether at our main site in Switzerland, at one of our subsidiaries in Germany, Italy and England, or at one of our many representatives or resellers worldwide.



Дочерние компании - Subsidiaries

Технологические партнеры - Technology Partners


Дистрибуторы - Distributors

Для остальных стран: dcswiss.com/ru/сеть-продаж
For further countries: dcswiss.com/en/sales-network

DC SWISS WORLDWIDE

AND ALWAYS CLOSE TO YOU

SWISS QUALITY



100 % сделано компанией DC SWISS - гарантировано начиная от разработки инструмента до его производства и вплоть до конечного контроля, благодаря нашим know-how и компетентности во всей области производства резьбонарезных инструментов.

100 % made by DC SWISS - guaranteed from the development of the tool to its production and straight through to the end control, thanks to our know-how and competencies in the whole field of threading tool manufacturing.

НАШИ ЦЕННОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мы прилагаем все усилия для разработки новых высокопроизводительных резьбонарезных инструментов и адаптации производительности наших стандартных инструментов к текущим потребностям наших клиентов. Мы придаём большое значение постоянному соотношению цена / качество как основе доверительных отношений с нашими клиентами.

OUR VALUES

PERFORMANCE

We make every effort to develop new high-performance threading tools and to adapt the performance of our standard tools to the current needs of our customers. We attach great importance to a constant price/performance ratio as the basis for a trusting relationship with our customers.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
AUTOMOTIVE

ЧАСОВАЯ
WATCHMAKING

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
AEROSPACE

МЕДИЦИНСКАЯ
MEDICAL

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
CUSTOMISED SOLUTIONS



НОУ-ХАУ

Ценность нашего ноу-хау заключается в уникальном способе решения проблем и формулирует, реализует и связывает все знания, опыт и способности, накопленные с 1940 года.

НАДЕЖНОСТЬ

Мы знаем, что прочные отношения могут быть построены только на основе доверия, прозрачности и ежедневных усилий каждого из наших сотрудников по предоставлению нашим клиентам инструментов и услуг отличного качества.

KNOW-HOW

The value of our know-how represents in a unique way the solving of problems and articulates, implements and associates the whole knowledge, experiences and competences accumulated since 1940.

RELIABILITY

We know that lasting relationships can only be built on the basic of confidence, transparency and the daily efforts of each of our employees to provide our customers with tools and services of an excellent quality.



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
THREAD CUTTING

ОБРАЗОВАНИЕ РАСКАТНИКАМИ
THREAD FORMING

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ
AEROSPACE

АВТОМОБИЛЬНАЯ
AUTOMOTIVE

МЕДИЦИНСКАЯ
MEDICAL

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
CUSTOMISED SOLUTIONS



НАШ ОПЫТ

КАЛИБРОВОЧНЫЙ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС

DC SWISS имеет метрологическую лабораторию, которая аккредитована швейцарской службой аккредитации в качестве лаборатории для калибровки длин.

Компания DC SWISS может предложить услуги по калибровке и метрологии винтовых соединений.

Сертификат-это письменное подтверждение качества метрологического оборудования предприятия. DC NANO TOOLS SA (SCS аккредитация 0143), входящая в группу DC SWISS Group, может проверять и калибровать резьбовые калибрь-пробки, а также резьбовые калибрь-кольца в соответствии с международным стандартом ISO 17025.

Наши инструменты являются результатом многочисленных исследований. Мы проектируем их, используя все знания, которые мы приобрели за многие годы, всегда проверяя их до пределов возможного. Мы делимся с вами всеми этими знаниями в форме наших услуг. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить наиболее подходящее решение в каждом конкретном случае, начиная с технико-экономического обоснования и заканчивая массовым производством.

Мы являемся экспертами во всех аспектах процесса нарезания винтовой резьбы и можем предложить вам наш комплексный опыт от проектирования, механической обработки и метрологического контроля до различных этапов создания винтовых соединений.

Опыт проектирования

Каждый дизайн уникален, но часто существует несколько решений. Мы можем посоветовать вам, какой тип крепления винта выбрать, например, регулируемые, самоблокирующиеся или высококачественные винты. На этапе проектирования мы можем помочь вашим проектировщикам определить и решить наиболее эффективные варианты крепления винтов с точки зрения размеров, практичности, производственных затрат и сборки.

Опыт механической обработки

Каждый инструмент требует специального программирования, включающего множество параметров. Мы можем помочь вам получить лучшее от ваших машин и инструментов, чтобы достичь максимальной производительности с помощью персонализированного программирования. Мы можем предоставить вам поддержку на этапе проверки и измерения, так что вы можете быть уверены в том, что произвели резьбу винта, которую вы ожидали. И если инструмент нужно подгонять, то мы можем сделать это так, что он будет отвечать всем вашим требованиям. Часто конкретный подход к подгонке позволяет решить проблему, вызванную сложной геометрией или необычным позиционированием.

Метрологическая экспертиза

Мы поставляем большое количество измерительных приборов, а также советы по их использованию и проверке, чтобы обеспечить постоянное достижение требуемого качества. Существуют и другие более конкретные измерения, такие как измерения концентричности и сертификация. Мы можем помочь вам в настройке контрольных процедур. Эта услуга доступна для диаметров шага от 0,1 до 3,0 мм и наружных диаметров от 0,1 до 3,5 мм. Не рискуйте - воспользуйтесь опытом компании DC NANOTOOLS SA для калибровки ваших измерительных инструментов.

Обучение

В нашем прикладном центре и нашей лаборатории мы распространяем полную информацию и рекомендации по передовой практике для всех наших клиентов в области проектирования, производства и использования винтовых креплений. Мы можем обеспечить по требованию обучение по конкретным предметам, таким как безопасные крепления.

OUR EXPERTISE

CALIBRATION & METROLOGY SERVICE

DC SWISS has a metrology lab that is accredited by the Swiss Accreditation Service as a laboratory for calibrating lengths.

DC SWISS is able to offer a calibration and metrology service for screw connections.

A certificate is written confirmation of the quality of a company's metrological equipment. DC NANO TOOLS SA (SCS accreditation 0143), a member of the DC SWISS Group, can inspect and calibrate thread plug gauges as well as thread ring gauges in accordance with the ISO 17025 international standard.

Our tools are the result of numerous studies. We design them using all the knowledge we have acquired over many years, always testing them to their utmost limits. We share all this knowledge with you in the form of our services. Our aim is to provide the most appropriate solution in each case, from feasibility study right through to mass production.

We are experts in all aspects of the process of screw threading, and are able to offer you our assembly expertise from design, machining and metrological inspection through the various stages of creating screw connections.

Design expertise

Each design is unique, but there are often multiple solutions. We can advise you on which type of screw fixing to choose, for example adjustable, self-locking or high-quality screws. During the design phase, we can help your designers to identify and decide the best-performing screw fixing in terms of dimensions, practicality, production costs and assembly.

Machining expertise

Each tool calls for special programming involving numerous parameters. We can help you to get the best out of your machines and tools in order to achieve maximum performance via personalised programming. We can provide you with support in the inspection and measurement phase, so you can be sure of having produced the screw thread you were expecting. And if a tool needs to be customised, we can do this so that it meets all your requirements. Often, a particular approach to fitting makes it possible to resolve a problem caused by complex geometry or unusual positioning.

Metrological expertise

We supply a large number of measuring gauges and also advice on how to use and inspect them in order to ensure the required quality is consistently achieved. Other more specific measures are available, such as concentricity and certification measures. We can assist you in setting up control procedures. This service is available for pitch diameters of 0.1 to 3.0 mm, and external diameters of 0.1 to 3.5 mm. Don't take the risk – benefit from the expertise of DC NANO TOOLS SA to calibrate your measuring tools.

Training

In our application centre and our laboratory, we distribute full information and advice on best practice to all our customers in the design, manufacture and use of screw fixings. We can provide on-demand training in specific subjects such as secure fixings.





Certificate CH07/0649

The management system of

DC Swiss SA

CP 363,
Grand rue 19
CH - 2735 Malleray



has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

**Design, development, manufacturing, marketing, sales and distribution
of cutting tools. Expertise in threading technology.**

This certificate is valid from 19 June 2018 until 18 June 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 7 June 2021
Issue 6. Certified since September 2007

Authorised by

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 f +41 (0)44 445-16-88 www.sgs.com



Page 1 of 1



РЕГИСТР — REGISTER

	<i>Резьбовые микрофрезы Thread whirling</i>		<i>Фрезерование резьбы Thread milling</i>
M		M	
GW1000 44	GW2000 47	GF 104 / 115	GFH 104
GW3000 50	GWi3000 65	GFS 117	GFM 128
GWi5000 82	GWH3000 89	BGF 132	
ZBGF 90			
MJ		MF	
GWi3000 67		GF 107 / 115	GFS 120
		GFM 128	BGF 135
MF		UNC, UNF, UNEF, UN, UNS	
GW3000 53	GWi3000 69	GF 109 / 116	GFS 122
		GFM 129	
MJF		G (BSP)	
GWi3000 71		GF 113	GFS 126
		GFM 130	
UNC		NPT, NPTF	
GW3000 56	GWi3000 73	GF 114	GFS 127
GWi5000 83	ZBGF 91	GFM 131	
UNJC			
GWi3000 75			
UNF			
GW3000 59	GWi3000 77		
GWi5000 84	ZBGF 92		
UNJF			
GWi3000 79			
S			
GW1000 45	GW2000 48		
GW3000 62	GWi3000 81		
GWi5000 85			
SL			
GW1000 46	GW2000 49		
GW3000 62			
	<i>Сверла, центровочные сверла Spotting drills, Twist drills</i>		
C315VS 86			
FZ315VS 87			
F286VS 88			

РЕГИСТР — REGISTER

	Резьбовые калибрь-пробки Thread plug gauges					Резьбовые калибрь-кольца Thread ring gauges			
M D5701-1	138	D5701-2	138	D5703	138	M D5704	139	D5714	139
MF D5701-1	140	D5701-2	141	D5703	140	MF D5704	142	D5714	142
UNC D5701-1	144	D5703	144			UNC D5704	144	D5714	144
UNF D5701-1	145	D5703	145			UNF D5704	145	D5714	145
UNEF D5703	145					UNEF D5704	145	D5714	145
G D5701-1	146	D5701-2	146	D5703	146	G D5704	146	D5714	146
PG D5725	146					PG D5704	146		
NPT, NPTF D5720	147					NPT, NPTF D5721	147		
EG M, EG UNC, EG UNF D5703									
M nano DN01	158	DN02	158			M nano DZ04	164	DZ14	164
MF nano DN01	159	DN02	159			DN04	169	DN14	169
UNC nano DN01	160	DN02	160			DZ04	165	DZ14	165
UNF nano DN01	160	DN02	160			DN04	170	DN14	170
S nano DN01	161	DN02	161			UNC nano DZ04	166	DZ14	166
SF nano DN01	163	DN02	163			DN04	171	DN14	171
SL nano DN01	163	DN02	163			UNF nano DZ04	166	DZ14	166
						DN04	171	DN14	171
						S nano DZ04	167	DZ14	167
						DN04	172	DN14	172
						SF nano DZ04	168	DZ14	168
						DN04	173	DN14	173
 Все нано резьбовые калибрь-пробки сертифицированы SCS, а платный сертификат доступен по заказу. All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.						Все нано резьбовые калибрь-кольца имеют сертификат соответствия, установленный с помощью SCS сертифицированных контр-калибров. Платный сертификат доступен по заказу.  All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.			

РЕГИСТР — REGISTER


	Калибры-пробки для контроля Thread plug check gauges		Поверочные резьбовые калибры-пробки Calibration thread plug gauges
M nano RN05-1 174 RN15-1 174 RN05-2 179 RN15-2 179	S nano EN00 186		
MF nano RN05-1 175 RN15-1 175 RN05-2 180 RN15-2 180	 SCS сертификат прилагается. SCS certificate included.		
UNC nano RN05-1 176 RN15-1 176 RN05-2 181 RN15-2 181	нано-резьбовые калибры-инспекционные приспособления-SCS сертификат Форма для заказа резьбовых калибров нано Микро-Сейфлок		
UNF nano RN05-1 176 RN15-1 176 RN05-2 181 RN15-2 181	Таблица твердостей Таблица дюймы-мм Переводная таблица Отверстия под резьбы Наружные диаметры Техническая анкета Условия поставки и оплаты		
S nano RN05-1 177 RN15-1 177 RN05-2 182 RN15-2 182			
SF nano RN05-1 178 RN15-1 178 RN05-2 183 RN15-2 183			
 SCS сертификат прилагается. SCS certificate included.	Дальнейшая информация доступна на www.dcswiss.com		
	Резьбовые калибры-пробки для контроля ИЗНОСА Master plug gauges WEAR		
M nano RN05-3 184 RN15-3 184	nano-Thread gauges - Inspection devices - SCS Measurement certificate Order form for nano thread gauges Micro-Safelock		
MF nano RN05-3 185 RN15-3 185	Hardness chart Chart inches - mm Conversion table Core holes Turned diameters Technical questionnaire Delivery and payment conditions		
 SCS сертификат прилагается. SCS certificate included.	Further information are available on www.dcswiss.com		

ПИКТОГРАММЫ — PICTOGRAPHS

Твердосплавные резьбовые микрорезцы, резьбовые фрезы, комбинированные резьбовые фрезы, центровочные сверла и спиральные сверла
Solid carbide thread whirl cutters, thread milling cutters, thrillers, circular drill thread milling cutters, spotting drills and twist drills

	Твердый сплав Solid carbide		DC "VS" износостойкое покрытие общего назначения DC "VS" wear-protective coating for general use		DC "VX" износостойкое покрытие для нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля. DC "VX" wear-protective coating for stainless steels and Nickel alloys		DC "VH" износостойкое покрытие для закаленных сталей (≤ 63 HRC) DC "VH" wear-protective coating for tempered steels (≤ 63 HRC)		Стандарт Швейцарской часовой промышленности Norm of Swiss Watch Industry		Для материалов ≤ 63 HRC (GWH - GFH) For materials ≤ 63 HRC (GWH - GFH)		Допуск хвостовика h5 / h6 Shank tolerance h5 / h6		Допуск хвостовика h5 Shank tolerance h5		Допуск хвостовика h6 Shank tolerance h6		Допуск формы Shape accuracy		Высокоскоростная обработка HSC-Machining		Профиль GW1000 GW1000 profile		Профиль GW2000 GW2000 profile		Профиль GW3000 GW3000 profile		Профиль GWi3000 GWi3000 profile		Профиль GWi5000 GWi5000 profile		Для резьбы без заусенцев (GWi5000) Number of teeth for programming (GWi5000)		Количество зубов для программирования (GWi5000) For burr-free threads (GWi5000)		Профиль сверло-резьбофреза Circular drill thread milling cutter profile		Комбинированное сверло-резьбофреза с каналом охлаждения Circular drill thread milling cutter with cooling channel		Внутреннее охлаждение мин. 20 бар Internal coolant min. 20 bar		Внутренний канал охлаждения Internal cooling channel		Внутренний канал охлаждения (BGF, 2 канавки) Internal cooling channel (BGF, 2 flutes)		Внутренний канал охлаждения (BGF, 3 канавки) Internal cooling channel (BGF, 3 flutes)		10° правые спиральные канавки 10° right-hand spiral flutes		15° правые спиральные канавки 15° right-hand spiral flutes		27° правые спиральные канавки 27° right-hand spiral flutes		27° правые спиральные канавки 27° right-hand spiral flutes		0° спираль (GWi5000 - GWH) 0° helix angle (GWi5000 - GWH)		10° правая спираль 10° right-hand helix angle		3° левая спираль (ZBGF) 3° left-hand helix angle (ZBGF)		с 45° фаской для зенкования With 45° chamfer for countersinking		Радиус на наружном диаметре Radius on external diameter		Канал охлаждения на диаметрах GWi Ø 0.8 - ≤ 6.35 mm Cooling channel GWi Ø 0.8 - ≤ 6.35 mm		Канал охлаждения на диаметрах GWi Ø > 6.35 - ≤ 20 mm Cooling channel GWi Ø > 6.35 - ≤ 20 mm		Коническая резьба 1:16 (NPT - NPTF) Tapered thread 1:16 (NPT - NPTF)		Длина резьбы 2 x D ₁ Thread length 2 x D ₁		Длина резьбы 2.5 x D ₁ Thread length 2.5 x D ₁		Длина резьбы 3 x D ₁ Thread length 3 x D ₁		Длина резьбы 4 x D ₁ Thread length 4 x D ₁
--	--------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПИКТОГРАММЫ — PICTOGRAPHS

	Длина резьбы $1.5 \times D_1$ Thread length $1.5 \times D_1$		По запросу On request
	Длина резьбы $2 \times D_1$ Thread length $2 \times D_1$		Удаление неполной резьбы (GF61 - GFH61), изменение на новую версию в процессе выполнения Removal of incomplete thread (GF61 - GFH61), change to new version in progress
	Длина резьбы $2.5 \times D_1$ Thread length $2.5 \times D_1$		Фаска 90° Chamfer 90°
	Внутренняя резьба Internal thread		Глубина сверления $5 \times d_1$ Drilling depth $5 \times d_1$
	Наружная резьба External thread		Глубина сверления $6 \times d_1$ Drilling depth $6 \times d_1$
	Внутренняя резьба (GW - GWi - GWH) Internal thread (GW - GWi - GWH)		Глубина сверления $8 \times d_1$ Drilling depth $8 \times d_1$
	Глухие отверстия (BGF) Blind holes (BGF)		Ступенчатое сверление Drilling with pecking
	Сквозные отверстия (BGF) Through holes (BGF)		130° угол заточки 130° point angle
	BGF, 2 канавки BGF, 2 flutes		140° угол заточки 140° point angle
	BGF, 3 канавки BGF, 3 flutes		30° правые спиральные канавки 30° right-hand spiral flutes
	Резьба EG (для резьбовых вставок) Thread EG (for wire screw thread inserts)		Внутреннее охлаждение с 2-мя фронтальными выходами Internal coolant, with 2 frontal outflows
	Диаметр отверстия под резьбу Core-hole diameter		Внутреннее охлаждение с 2-мя спиральными каналами Internal coolant, with 2 twisted coolant channels
	Количество канавок (Z) Number of flutes (Z)		Для глубины сверления $3 \times d_1$ For drilling depth $3 \times d_1$
	"Левое" вращение инструмента Sense of rotation of tool "left"		Для глубины сверления $5 \times d_1$ For drilling depth $5 \times d_1$
		Общие размеры в соответствии со стандартами DC General dimensions as per DC standards	
		Размеры хвостовика по DIN 6535 HA Shank dimensions as per DIN 6535 HA	

Примечание GFM



Во избежание дефектов профиля важно, чтобы диаметр инструмента не превышал $\frac{2}{3}$ диаметра резьбы для резьбы с основным шагом $\frac{3}{4}$ диаметра для мелкого шага).
Вращение инструмента "левое".

Notice GFM



In order to avoid profile defects it is important that the tool diameter does not exceed $\frac{2}{3}$ of the diameter of the work-piece thread for coarse threads ($\frac{3}{4}$ for fine threads).

КОДИФИКАЦИЯ — CODIFICATION

 **Твердосплавные резьбовые микрофрезы**  **Solid carbide thread whirl cutters**

Пример - Example



Стандартное исполнение	Standard execution	GW					
Для закаленных сталей ($55 - \leq 63$ HRC)	For hardened steels ($55 - \leq 63$ HRC)	GWH					
С каналом охлаждения	With cooling channel	GWi					
Однозубые	Single tooth		11				
Однорядные, многозубые	Single profile, multi toothed		20				
Двухрядные, многозубые	Double pitch with multi flutes		30				
Многозубые с полным профилем	Multi fluted with full profile		50				
Наружная смазка	External lubrication			1			
Внутренняя смазка	Internal lubrication			6			
Длина резьбы $2 \times D_1$	Thread length $2 \times D_1$				5		
Длина резьбы $2.5 \times D_1$	Thread length $2.5 \times D_1$				6		
Длина резьбы $3 \times D_1$	Thread length $3 \times D_1$				7		
Длина резьбы $4 \times D_1$	Thread length $4 \times D_1$				9		
VS износостойкое покрытие общего назначения	VS wear-protective coating, general					VS	
VX покрытие для нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля.	VX coating for stainless steels and Nickel alloys					VX	
VH покрытие для закаленных сталей (≤ 63 HRC)	VH coating for hardened steels (≤ 63 HRC)					VH	
Специальное исполнение	Special execution						SP

 **Твердосплавные комбинированные резьбовые фрезы**

 **Solid carbide circular drill thread milling cutters**

Пример - Example



Стандартное исполнение	Standard execution	ZBGF					
3° спиральные канавки	Spiral flutes 3°		60				
Внутреннее охлаждение	Internal lubrication			6			
Длина резьбы $2 \times D_1$	Thread length $2 \times D_1$				5		
Длина резьбы $3 \times D_1$	Thread length $3 \times D_1$				7		
VS износостойкое покрытие общего назначения	VS wear-protective coating, general					VS	
Специальное исполнение	Special execution						SP

КОДИФИКАЦИЯ — CODIFICATION



Твердосплавные резьбовые фрезы



Solid carbide thread milling cutters

Пример - Example



Стандартное исполнение	Standard execution	GF
Для закаленных сталей (55 - ≤ 63 HRC)	For hardened steels (55 - ≤ 63 HRC)	GFH
С зенковкой для образования фаски 45°	With 45° chamfer for countersinking	GFS
Для мультиразмерных резьбофрез	For multi sizes thread milling cutters	GFM
Комбинированные резьбовые фрезы	Thrillers	BGF
Винтовые канавки 27° (GF61), 10° (GFH)	Spiral flutes 27° (GF61), 10° (GFH)	61
Винтовые канавки 15° (GF62, GFM62)	Spiral flutes 15° (GF62, GFM62)	62
Винтовые канавки 27° (GFS)	Spiral flutes 27°(GFS)	66
Сверла-резьбофрезы 2 канавки	Thrillers 2 flutes	67
Сверла-резьбофрезы 3 канавки	Thrillers 3 flutes	68
Наружная смазка	External lubrication	1
Внутренняя смазка	Internal lubrication	6
Длина резьбы 1.5 × D ₁	Thread lenght 1.5 × D ₁	0
Длина резьбы 2 × D ₁	Thread length 2 × D ₁	5
Длина резьбы 2.5 × D ₁	Thread length 2.5 × D ₁	6
VS износостойкое покрытие общего назначения	VS wear-protective coating, general	VS
VX покрытие для нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля.	VX coating for stainless steels and Nickel alloys	VX
VH покрытие для закаленных сталей (≤ 63 HRC)	VH coating for hardened steels (≤ 63 HRC)	VH
Специальное исполнение	Special execution	SP
Профиль для наружных резьб	Profile for external threads	EX

Примечание GFM



Во избежание дефектов профиля важно, чтобы диаметр инструмента не превышал $\frac{2}{3}$ диаметра резьбы для резьбы с основным шагом $(\frac{3}{4}$ диаметра для мелкого шага).
Вращение инструмента "левое".

Notice GFM



In order to avoid profile defects it is important that the tool diameter does not exceed $\frac{2}{3}$ of the diameter of the work-piece thread for coarse threads ($\frac{3}{4}$ for fine threads).



ГРУППЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Примеры для групп применения

11	Легко обрабатываемые стали
1.0711	9S20
1.0715	9SMn28
1.0718	9SMnPb28
1.0726	35S20
1.0737	9SMnPb36

12	Структурные, цементируемые стали
1.0037	Si37-2 (S235JR)
1.0050	Si50-2 (E295)
1.0060	Si60-2 (E335)
1.5919	15CrNi6
1.7131	16MnCr5

13	Углеродистые стали
1.0503	C45
1.0535	C55
1.0601	C60
1.1545	C105W1
1.2067	102Cr6 (100Cr6)

14	Легированные стали < 850 N/mm ²
1.2363	X100CrMoV5-1
1.3551	80MoCrV42-16
1.7218	25CrMo4
1.7220	34CrMo4
1.7225	42CrMo4
1.8507	34CrAlMo5

15	Легированные стали закал./отп. > 850 N/mm ²
1.3553	X82WMoCrV6-5-4
1.6580	30CrNiMo8
1.7220	34CrMo4
1.7225	42CrMo4
1.8507	34CrAlMo5

16	Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC
	EN-GJS-1200-2
1.6582	34CrNiMo6v
1.7225	42CrMo4v
1.7228	50CrMo4v
1.8515	31CrMo12v

17	Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC
	> 44 - ≤ 54 HRC

18	Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC
	> 54 - ≤ 63 HRC

21	Легко обрабатываемые нержавеющие стали
1.4005	X12CrS13
1.4104	X14CrMoS17
1.4305	X10CrNiS18-9

22	Аустенитные нержавеющие стали
1.4301	X5CrNi18-10
1.4406	X2CrNiMoN17-12-2
1.4435	X2CrNiMo18-14-3
1.4541	X6CrNiTi18-10
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2

23	Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²
1.4112	X90CrMoV18
1.4540	X4CrNiCuNb16-4
1.4582	X4CrNiMoNb25-7
1.4762	X10CrAl24
1.4922	X20CrMo11-1

24	Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²
1.4057	X17CrNi17-2
1.4125	X105CrMo17
1.4542	X5CrNiCuNb16-4
1.4548	X5CrNiCuNb17-4-4
1.4748	X8CrMoV18-2

31	Чугун
0.6015	G615
0.6020	G620
0.6025	G625
0.6030	G630

32	Высокопрочные и ковкий чугун
0.7040	GGG40
0.7043	GGG40.3
0.7050	GGG50
0.7060	GGG60
0.7080	GGG80

41	Чистый титан
3.7024	Grad1
3.7034	Grad2
3.7055	Grad3
3.7065	Grad4

42	Титановые сплавы
3.7124	TiCu2.5
	Ti6Al7Nb
3.7164	TiAl6V4 (Grad5)
3.7174	TiAl6V6Sn2

51	Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²
1.3912	Ni36 (Invar)
2.4360	NiCr30Fe (Monel 400)
2.4816	NiCr15Fe (Inconel 600)
1.4876	X10NiCrAlTi32-20

52	Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²
2.4375	NiCu30Al (Monel500)
2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic 80)
2.4668	NiCr19NbMo (Inconel718)

53	Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²
2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic 80)
2.4668	NiCr19NbMo (Inconel718)

61	Медь чистая (электротехническая)
2.0060	E-Cu57 (E-Cu)

91	Желтое золото
2N18	
Au585AgCu205	
3N18	
Au917AgCu44	

92	Красное золото
4N18	
5N18	
Au585CuAg325	
Au750AgCu	
Au917Cu83	

93	Белое золото
Au750PdCu125	
Au750PdCu150	
Au585PdCu150	
Au925Pd75	

94	Серебро
Ag999	
Ag800Cu	
Ag925Cu	

APPLICATION GROUPS

Examples for application groups

11	Free-cutting steels
1.0711	1212
1.0715	1213
1.0718	12L13
1.0726	1140
1.0737	12L14

12	Structural, cementation steels
1.0037	1015
1.0050	A570 Gr.50
1.0060	A572 Gr.65
1.5919	3115
1.7131	5115

13	Carbon steels
1.0503	1045
1.0535	1055
1.0601	1060
1.1545	W110
1.2067	L 3

14	Alloy steels < 850 N/mm ²
1.2363	A2
1.3551	M50
1.7218	4130
1.7220	4135
1.7225	4140
1.8507	A355CLD (K23510)

15	Alloy steels hard./temp. > 850 - < 1150 N/mm ²
1.3553	-
1.6580	4340
1.7220	4135
1.7225	4140
1.8507	A355CLD (K23510)

16	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC
EN-GJS-1200-2	
1.6582	4340
1.7225	4140
1.7228	4150
1.8515	-

17	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC
> 44 - ≤ 54 HRC	

18	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC
> 54 - ≤ 63 HRC	

21	Free machining stainless steels
1.4005	416
1.4104	430F
1.4305	303

22	Austenitic stainless steels
1.4301	304
1.4406	316LN
1.4435	316L
1.4541	321
1.4571	316Ti

23	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²
1.4112	440B
1.4540	XM12 (15-5PH)
1.4582	-
1.4762	446
1.4821	4922

24	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²
1.4057	431
1.4125	440C
1.4542	630 (17-4PH)
1.4748	-

31	Cast iron
0.6015	A48-25B
0.6020	A48-30B
0.6025	A48-40B
0.6030	A48-45B

32	Spheroidal graphite + malleable cast iron
0.7040	60-40-18
0.7043	-
0.7050	65-45-12
0.7060	80-55-06
0.7080	120-90-02

41	Pure titanium
3.7024	Gr.1
3.7034	Gr.2
3.7055	Gr.3
3.7065	Gr.4

42	Titanium alloys
3.7124	Alloy 230
	F-1295
3.7164	Gr.5
3.7174	-

51	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²
1.3912	K93600
2.4360	N04400
1.4816	N08800

52	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²
2.4375	N05500 (B865)
2.4631	N07080 (B637)
2.4668	N07718 (B637)

53	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²
2.4631	N07080 (B637)
2.4668	N07718 (B637)

61	Pure copper (electrolytic copper)
2.0060	C11000

62	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal
2.0401	C38500
2.0402	C37800
2.1030	C52100
2.1096	-

63	Long chip brass
2.0240	C23000
2.0265	C26000
2.0321	C27200

71	Al unalloyed
3.0205	1200
3.0255	1050A

72	Al alloyed Si < 1.5 %
3.1255	2014
3.1355	2024
3.2315	6082
3.3206	6060
3.4345	7020

73	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %
3.2161	380.1
3.2162	-
3.2341	-
3.2371	A 356.2

91	Yellow gold
2N18	
Au585AgCu205	
3N18	
Au917AgCu44	


92	Red gold
4N18	
5N18	
Au585CuAg325	
Au750AgCu	
Au917Cu83	

93	White gold
Au750PdCu125	
Au750PdCu150	
Au585PdCu150	
Au750AgCu	
Au925Pd75	

94	Silver
Ag999	
Ag800Cu	
Ag925Cu	


СПЕЦИФИКАЦИИ — SPECIFICATIONS

VS-ПОКРЫТИЕ — VS-COATING



- DC "VS" износостойкое покрытие общего назначения
- Для предотвращения эффекта "холодной сварки"
*** * *** * *** * *** * *** * ***
- DC "VS" wear-protective coating for general use
- To prevent cold welding

НОВОЕ: VX-ПОКРЫТИЕ — NEW: VX-COATING



- Улучшенная износостойкость и срок службы инструмента по нержавеющим сталям и никелевым сплавам, благодаря DC покрытию VX.
- Для предотвращения эффекта "холодной сварки"
*** * *** * *** * *** * *** * *** * ***
- Improved wear resistance and longer tool life in stainless steels and Nickel alloys thanks to the DC "VX"-coating
- To prevent cold welding

НОВОЕ: VH-ПОКРЫТИЕ — NEW: VH-COATING



- DC "VH" износостойкое покрытие для обработки закаленных сталей с твердостью 55 - 63 HRC без СОЖ
- Предотвращение нагрева и пластических деформаций
*** * *** * *** * *** * *** * *** * ***
- DC "VH" wear-protective coating for dry machining of tempered steels with a hardness of 55 - 63 HRC
- Against heat development and plastic deformation

Резьбовые микрофрезы GW СЕРИЯ 1000 — Thread whirl cutter GW SERIES 1000



- Универсальное применение
- Высокая безопасность процесса
- Возможна обработка самых маленьких размеров
- Больше места для отвода стружки
- Для резьбы длиной до $2.5 \times D_1$
*** * *** * *** * *** * ***
- Universal application
- High process security
- Suitable for the smallest dimensions
- More space for chip evacuation
- For threading depths up to $2.5 \times D_1$

Резьбовые микрофрезы GW СЕРИЯ 2000 — Thread whirl cutter GW SERIES 2000




- Значение подачи умноженное на количество зубьев
- Меньше износ, дольше срок службы
- Количество зубьев изменяется в зависимости от размера
- Для резьб глубиной до $2.5 \times D_1$
*** * *** * *** * *** * ***
- Feed rate multiplied by number of teeth
- Less wear, longer tool life
- The number of teeth varies, depending on the size
- For threading depths up to $2.5 \times D_1$

Резьбовые микрофрезы GW СЕРИЯ 3000 — Thread whirl cutter GW SERIES 3000



- Безопасный процесс, снижение количества коррекций программы
- Для резьб глубиной до $4 \times D_1$
*** * *** * *** * *** * ***
- Secure process, reduction in NC-corrections
- For threading depths up to $4 \times D_1$

Резьбовые микрофрезы GWi СЕРИЯ 3000 — Thread whirl cutter GWi SERIES 3000



- Благодаря оптимальной, точной подаче охлаждающей жидкости:
 - улучшенный отвод стружки
 - удвоенный срок службы
- Для резьб глубиной до $4 \times D_1$
*** * *** *** *** *** *** ***
- Thanks to an optimal, specific coolant supply:
 - improved chip evacuation
 - twice the tool life
- For threading depths up to $4 \times D_1$

Резьбовые микрофрезы GWi СЕРИЯ 5000 — Thread whirl cutter GWi SERIES 5000




- Специфическая геометрия фрезы позволяет окончательно фрезеровать внутренний диаметр, а также снимать заусенцы с уже полученного профиля
- Геометрически совершенная резьба благодаря специальному разграничению зон резания
- Для абсолютно чистых от заусенцев резьб, даже в труднообрабатываемых материалах, сохраняя при этом точность размеров (допуск)
- Высокое качество поверхности благодаря специальной подготовке режущей кромки инструмента
- Улучшенный отвод стружки и длительный срок службы инструмента благодаря оптимальной подаче охлаждающей жидкости
- Безопасный процесс, снижение числа коррекций программы
- "Левое" вращение, "левое резание для снижения нагрузки на режущие кромки
- Для резьбы глубиной до $3 \times D_1$
*** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
- Its specific geometry allows the final milling of the internal diameter and also the deburring of the realised profile
- Geometrically perfect thread thanks to special cutting division
- For absolutely burr-free threads, even in difficult-to-machine materials, while maintaining dimensional accuracy (tolerance)
- High surface quality thanks to specific cutting edge conditioning
- Improved chip evacuation and long tool life thanks to optimum coolant supply
- Secure process, reduction in NC-corrections
- LH rotation - left-hand cutting for less pressure on the cutting edges
- For threading depths up to $3 \times D_1$

Резьбовые микрофрезы GWH СЕРИЯ 3000 — Thread whirl cutter GWH SERIES 3000



- Специальная геометрия обеспечивает высокую безопасность при обработке высокопрочных материалов до 63 HRC
- Высокое качество поверхности благодаря специальной подготовке режущей кромки инструмента
- "Левое" вращение, "левое резание для снижения нагрузки на режущие кромки
- Для резьбы глубиной до $3 \times D_1$
*** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
- Special cutting geometry for high process security when machining high-tensile materials up to 63 HRC
- High surface quality thanks to specific cutting edge conditioning
- LH rotation - left-hand cutting for less pressure on the cutting edges
- For threading depths up to $3 \times D_1$

Резьбовые сверла-фрезы ZBGF СЕРИЯ 6000 — Circular drill thread milling cutter ZBGF SERIES 6000




- Комбинированный инструмент для образования отверстия и фрезерования резьбы
- Усовершенствованное внутреннее охлаждение для оптимального удаления стружки (не менее 20 бар)
- Высокое качество поверхности благодаря специальной подготовке режущей кромки инструмента
- "Левое" вращение, "левое резание для снижения нагрузки на режущие кромки
- Для резьбы глубиной до $3 \times D_1$
*** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
- Combined tool for drilling the core hole and whirling the thread
- Advanced internal cooling for optimum chip removal (at least 20 bar)
- High surface quality thanks to specific cutting edge conditioning
- LH rotation - left-hand cutting for less pressure on the cutting edges
- For threading depths up to $3 \times D_1$


КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ — SPECIFIC APPLICATION CASES

GW - GWH - GWi - GF - GFH - GFS - GFM


RH



LH




Одну и ту же фрезу можно использовать для правой и левой резьбы
The same thread whirler / cutter can be used for right- and left-hand threads




Для образования резьбы близко к нижней части (дну) глухих отверстий
For threads to be cut near to the bottom of blind holes


M8 6H




M8 7G



Необходимый допуск устанавливается в соответствии
с выбором пользователя
Required tolerance adjustable as per users choice




Для резьбы в отверстиях неполного профиля, а также с наклонным
входом или выходом
For threads with interrupted cut or with oblique entrance or exit



Скорости резания и скорости подачи могут быть подобраны
индивидуально для конкретного материала заготовки
The cutting speed and feed rate can be matched individually to each
work-piece material

GW - GWi




Идеально для глухих отверстий
Ideal for deep blind holes

GWH - GFH




Для получения резьб в закаленных материалах
To realise threads in hardened materials

GWi5000




Для фрезерования резьбовых профилей без заусенцев
For whirling burr-free threads

ZBGF




Комбинированный инструмент для сверления и фрезерования резьбы
Combinated tool for drilling and threading



Экономит место в инструментальном магазине и время
на смене инструмента
Space-saving in the tool carousel; time saving when tool changing


GFS



Фрезерование резьбового отверстия с фаской 45° одним инструментом
45° countersinking and thread milling with one only tool

GFM


M18X1 M24X1




Всего один инструмент для получения резьб широкого диапазона
диаметров с одинаковым шагом
One only tool for threads of a wide range of diameters with the same pitch

BGF

RH LH




Резьбофреза может быть использована для получения как правых, так и
левых резьб
The same thriller can be used for right- and left-hand threads



Экономит место в инструментальном магазине и время
на смене инструмента
Space-saving in the tool carousel and saving of machining time

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ GW — APPLICATION CHART GW

Программирование цикла при фрезеровании резьбы микрофрезами GW1000 и GW2000
Programming cycle for thread whirling GW1000 and GW2000



DC. Таблица применения при фрезеровании резьбы **DC.** Application chart for thread whirling

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	
	73 Алюминиевые сплавы Si > 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	
	92 Красное золото	Red gold	-	-	
	93 Белое золото	White gold	-	-	
	94 Серебро	Silver	-	-	

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

		GW1116		GW2016			
		 VS		 VS		 VS	
Vc (m/min)		Фрезерование fz (мм/зуб)	Milling fz (mm/tooth)	Vc (m/min)		Фрезерование fz (мм/зуб)	Milling fz (mm/tooth)
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø 0.30 - 1.40		Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø 0.50 - 1.00	
	80-100		0.004-0.02		80-100		0.004-0.01
	80-100		0.004-0.02		80-100		0.004-0.01
	70-90		0.004-0.02		70-90		0.004-0.01
	70-90		0.004-0.02		70-90		0.004-0.01
	30-50		0.004-0.02		30-50		0.004-0.01
	15-40		0.004-0.02		15-40		0.003-0.01
	15-30		0.004-0.02		15-30		0.003-0.01
	40-60		0.004-0.02		40-60		0.004-0.01
	30-50		0.004-0.02		30-50		0.004-0.01
	30-50		0.004-0.02		30-50		0.004-0.01
	30-50		0.004-0.02		30-50		0.004-0.01
	90-120		0.004-0.02		90-120		0.004-0.01
	70-90		0.004-0.02		70-90		0.004-0.01
10-20	20-40	0.004-0.02	0.004-0.02	10-20	20-40	0.004-0.01	0.004-0.01
10-20	15-35	0.004-0.02	0.004-0.02	10-20	15-35	0.004-0.01	0.004-0.01
	20-40		0.004-0.02		20-40		0.004-0.01
	20-40		0.004-0.02		20-40		0.004-0.01
	20-30		0.004-0.02		20-30		0.003-0.01
150-200	200-250	0.004-0.02	0.004-0.02	150-200	200-250	0.004-0.01	0.004-0.01
100-150	150-200	0.004-0.02	0.004-0.02	100-150	150-200	0.004-0.01	0.004-0.01
100-150	150-200	0.004-0.02	0.004-0.02	100-150	150-200	0.004-0.01	0.004-0.01
150-200	200-250	0.004-0.02	0.004-0.02	150-200	200-300	0.004-0.01	0.004-0.01
150-200	200-250	0.004-0.02	0.004-0.02	150-200	200-300	0.004-0.01	0.004-0.01
	200-250		0.004-0.02		200-300		0.004-0.01
	200-250		0.004-0.02		200-300		0.004-0.01
150-200	200-250	0.004-0.02	0.004-0.02	150-200	200-300	0.004-0.01	0.004-0.01
80-120	100-200	0.004-0.02	0.004-0.02	80-120	100-200	0.004-0.01	0.004-0.01
	80-100		0.004-0.02		80-100		0.004-0.01
100-150	150-200	0.004-0.02	0.004-0.02	100-150	150-200	0.004-0.01	0.004-0.01
70-90	90-120	0.004-0.02	0.004-0.02	70-90	90-120	0.004-0.01	0.004-0.01
	30-50		0.004-0.02		30-50		0.004-0.01
	90-120		0.004-0.02		90-120		0.004-0.01


 **Оптимально с воздухом**
Optimal with air

 **Допустимо с воздухом**
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ GW - GWi – APPLICATION CHART GW - GWi

Циклы программирования для микрорезьбофрез GW3000 и GWi3000
Programming cycle for thread whirling GW3000 - GWi3000



DC Таблица применения при фрезеровании резьбы **DC** Application chart for thread whirling

Группы материалов Material groups		Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
					Стандарт Standard	Покрытые Coated
10	Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	
		12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	
		13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	
		14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
		15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
		16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	
		17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	
		18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20	Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	
		22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	
		23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
		24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
30	Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	
		32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	
40	Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	
		42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	
50	Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	
		52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
		53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	
60	Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	
		62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	
		63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	
70	Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	
		72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	
		73 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	
		74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	
80	Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	
		82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	
		83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	
90	Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	
		92 Красное золото	Red gold	-	-	
		93 Белое золото	White gold	-	-	
		94 Серебро	Silver	-	-	

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

GW3000 - GWi3000

GW3016 GW3017 GW3019		GW3016VS GW3017VS GW3019VS GWi3066VS GWi3067VS GWi3069VS		GW3016VX GW3017VX GW3019VX GWi3066VX GWi3067VX GWi3069VX		GW3016 GW3017 GW3019		GW3016VS GW3017VS GW3019VS GWi3066VS GWi3067VS GWi3069VS		GW3016VX GW3017VX GW3019VX GWi3066VX GWi3067VX GWi3069VX	
Стандарт Standard	Покрытие Coated										
80-100											
80-100		0.01-0.05	0.01-0.05		0.04-0.10	0.04-0.10		0.08-0.15	0.08-0.15		
70-90		0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.10	0.02-0.10		0.05-0.15	0.05-0.15		
70-90		0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.10	0.02-0.10		0.05-0.15	0.05-0.15		
30-50		0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.08	0.02-0.08		0.04-0.15	0.04-0.15		
15-40		0.006-0.03	0.006-0.03		0.008-0.05	0.008-0.05		0.01-0.08	0.01-0.08		
15-30		0.006-0.025	0.006-0.025		0.008-0.04	0.008-0.04		0.01-0.06	0.01-0.06		
40-60		0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.10	0.02-0.10		0.05-0.15	0.05-0.15		
30-50		0.01-0.03	0.01-0.03		0.02-0.05	0.02-0.05		0.03-0.08	0.03-0.08		
30-50		0.01-0.03	0.01-0.03		0.02-0.05	0.02-0.05		0.03-0.08	0.03-0.08		
30-50		0.01-0.03	0.01-0.03		0.02-0.05	0.02-0.05		0.03-0.08	0.03-0.08		
90-120		0.01-0.05	0.01-0.05		0.04-0.10	0.04-0.10		0.08-0.15	0.08-0.15		
70-90		0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.10	0.02-0.10		0.05-0.15	0.05-0.15		
10-20	20-40	0.01-0.03	0.01-0.03	0.02-0.05	0.02-0.05	0.02-0.05	0.03-0.08	0.03-0.08	0.03-0.08		41
10-20	15-35	0.01-0.03	0.01-0.03	0.02-0.05	0.02-0.05	0.02-0.05	0.03-0.08	0.03-0.08	0.03-0.08		42
	20-40	0.01-0.03	0.01-0.03		0.02-0.06	0.02-0.06		0.03-0.08	0.03-0.08		51
	20-40	0.01-0.03	0.01-0.03		0.02-0.06	0.02-0.06		0.03-0.08	0.03-0.08		52
	20-30	0.006-0.03	0.006-0.03		0.008-0.05	0.008-0.05		0.03-0.08	0.03-0.08		53
150-200	200-250	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	0.05-0.15	0.05-0.15		61
100-150	150-200	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.04-0.10	0.04-0.10	0.04-0.10	0.08-0.15	0.08-0.15		62
100-150	150-200	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	0.05-0.15	0.05-0.15		63
150-200	200-300	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.10-0.20	0.10-0.20		71
150-200	200-300	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.10-0.20	0.10-0.20		72
	200-300	0.01-0.05	0.01-0.05		0.05-0.10	0.05-0.10		0.10-0.20	0.10-0.20		73
	200-300	0.01-0.05	0.01-0.05		0.04-0.10	0.04-0.10		0.08-0.15	0.08-0.15		74
150-200	200-300	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.05-0.10	0.05-0.10	0.05-0.10	0.10-0.20	0.10-0.20		81
80-120	100-200	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.04-0.10	0.04-0.10	0.04-0.10	0.08-0.15	0.08-0.15		82
	80-100	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05		0.04-0.10	0.04-0.10		0.08-0.15	0.08-0.15	83
100-150	150-200	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.04-0.10	0.04-0.10	0.04-0.10	0.08-0.15	0.08-0.15		91
70-90	90-120	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	0.04-0.15	0.04-0.15		92
	30-50	0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.05	0.02-0.05		0.03-0.08	0.03-0.08		93
	90-120	0.01-0.05	0.01-0.05		0.02-0.10	0.02-0.10		0.04-0.15	0.04-0.15		94

Оптимально с воздухом
Optimal with air


Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.


ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ GWi - GWH – APPLICATION CHART GWi - GWH

Циклы программирования для микрорезьбофрез GWi5000 и GWH3000
Programming cycle for thread whirling GWi5000 - GWH3000

GWi5000



GWH3000



DC Таблица применения при фрезеровании резьбы **DC** Application chart for thread whirling

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Tensile strength Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	○ E
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	○ E
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	○ E
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	○ E
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	○ E
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	○ E
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	○ E
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	○ E
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	○ E
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	○ E
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	○ E
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	○ E
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	○ E
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	○ E
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	○ E
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	○ E
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	○ E
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	○ E
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	○ E
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	○ E
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	○ E
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	○ E
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	○ E
	73 Алюминиевые сплавы Si > 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	○ E
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	○ F
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	E
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	E
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	E
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	○ E
	92 Красное золото	Red gold	-	-	○ E
	93 Белое золото	White gold	-	-	○ E
	94 Серебро	Silver	-	-	○ E

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

GWi5000		GWH3000					
V_c (m/min)		$\text{Фрезерование } fz$ (мм/зуб) $\text{Milling } fz$ (мм/tooth)		V_c (m/min)		$\text{Фрезерование } fz$ (мм/зуб) $\text{Milling } fz$ (мм/tooth)	
Стандарт Standard	Покрытые Coated	$\emptyset 0.80 - 2.74$	$\emptyset 2.75 - 6.00$	Стандарт Standard	Покрытые Coated	$\emptyset 2.75 - 6.00$	$\emptyset 6.01 - 12.70$
	80-100	0.007-0.05	0.04-0.10				
	80-100	0.007-0.05	0.04-0.10				
	70-90	0.007-0.05	0.02-0.10				
	70-90	0.007-0.05	0.02-0.10				
	30-50	0.007-0.05	0.02-0.08				
	15-40	0.004-0.03	0.008-0.05		15-40	0.008-0.05	0.01-0.08
	15-30	0.004-0.025	0.008-0.04		15-30	0.008-0.04	0.01-0.06
	40-60	0.007-0.05	0.02-0.10		25-50	0.01-0.025	0.015-0.035
	30-50	0.007-0.03	0.02-0.05				
	30-50	0.007-0.03	0.02-0.05				
	30-50	0.007-0.03	0.02-0.05				
	90-120	0.007-0.05	0.04-0.10		90-120	0.04-0.10	0.08-0.15
	70-90	0.007-0.05	0.02-0.10				
	20-40	0.007-0.03	0.02-0.05				
	15-35	0.007-0.03	0.02-0.05				
	20-40	0.007-0.03	0.02-0.06				
	20-40	0.007-0.03	0.02-0.06				
	20-30	0.004-0.03	0.008-0.05				
	200-250	0.007-0.05	0.02-0.10				
	150-200	0.007-0.05	0.04-0.10		150-200	0.04-0.10	0.08-0.15
	150-200	0.007-0.05	0.02-0.10				
	200-300	0.007-0.05	0.05-0.10				
	200-300	0.007-0.05	0.05-0.10				
	200-300	0.007-0.05	0.05-0.10		200-300	0.04-0.10	0.08-0.15
	200-300	0.007-0.05	0.04-0.10				
	100-200	0.007-0.05	0.04-0.10		80-100	0.04-0.10	0.08-0.15
	80-100	0.007-0.05	0.04-0.10				
	150-200	0.007-0.05	0.04-0.10				
	90-120	0.007-0.05	0.02-0.10				
	30-50	0.007-0.05	0.02-0.05				
	90-120	0.007-0.05	0.02-0.10				

Оптимально с воздухом
Optimal with air

Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ZBGF — APPLICATION CHART ZBGF

Циклы программирования для резьбофрез ZBGF6065 - ZBGF6067

Programming cycle for circular drill thread milling cutters ZBGF6065 - ZBGF6067




Таблица применения для

Application chart for ZBGF

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	
	73 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	
	92 Красное золото	Red gold	-	-	
	93 Белое золото	White gold	-	-	
	94 Серебро	Silver	-	-	

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

ZBGF		ZBGF6065VS	ZBGF6067VS	
Vc (m/min)		VS	VS	
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Фрезерование fz (мм/зуб)	Milling fz (mm/tooth)	
	50-100	0.02-0.06	11	
	50-100	0.01-0.05	12	
	50-100	0.01-0.05	13	
	50-100	0.01-0.05	14	
	40-80	0.01-0.05	15	
	30-60	0.008-0.04	16	
	30-60	0.006-0.025	17	
			18	
	40-80	0.01-0.04	21	
	30-50	0.01-0.04	22	
	30-60	0.01-0.04	23	
	30-50	0.01-0.03	24	
	70-140	0.01-0.05	31	
	50-100	0.01-0.05	32	
	30-50	0.01-0.04	41	
	30-50	0.01-0.04	42	
	40-60	0.01-0.03	51	
	30-50	0.01-0.03	52	
	30-50	0.005-0.03	53	
			61	
	100-200	0.01-0.05	62	
	100-200	0.01-0.05	63	
	100-200	0.01-0.05	71	
	100-200	0.01-0.05	72	
	100-200	0.01-0.05	73	
	70-140	0.01-0.05	74	
	80-180	0.05-0.10	81	
	80-180	0.02-0.08	82	
	50-150	0.02-0.10	83	
	80-120	0.02-0.08	91	
	50-100	0.01-0.05	92	
	40-80	0.01-0.04	93	
	50-100	0.01-0.05	94	




A Оптимально с воздухом
Optimal with air

A Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ C315VS — APPLICATION CHART C315VS

Циклы программирования для центровочных сверл C315VS
Programming cycle for spotting drills C315VS



(DC) Таблица применения для центровочных сверл **(DC)** Application chart for spotting drills

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	
	73 Алюминиевые сплавы Si > 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	
	92 Красное золото	Red gold	-	-	
	93 Белое золото	White gold	-	-	
	94 Серебро	Silver	-	-	

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

C315VS						
						
Vc (м/мин)		Подача f (мм/об)			Feed rate f (мм/рев.)	
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø 1.40	Ø 2.00	Ø 3.00	Ø 4.00	Ø 6.00
	120	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15
	120	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15
	120	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15
	80	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15
	60	0.03	0.04	0.06	0.08	0.12
	40	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
	40	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
	60	0.03	0.04	0.06	0.08	0.12
	50	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
	50	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
	50	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
	100	0.04	0.05	0.07	0.09	0.11
	100	0.04	0.05	0.07	0.09	0.11
	25	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
	25	0.04	0.07	0.09	0.11	0.14
	25	0.025	0.03	0.04	0.05	0.07
	20	0.025	0.03	0.04	0.05	0.07
	10	0.025	0.03	0.04	0.05	0.07
	100	0.06	0.09	0.11	0.13	0.18
	100	0.06	0.09	0.11	0.13	0.16
	80	0.06	0.09	0.11	0.13	0.16
	150	0.06	0.09	0.11	0.13	0.18
	150	0.06	0.09	0.11	0.13	0.18
	100	0.06	0.09	0.11	0.13	0.18
	100	0.06	0.09	0.11	0.13	0.18
	200	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	200	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	100	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	200	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	150	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	100	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	100	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20
	100	0.08	0.11	0.13	0.15	0.20


 Оптимально с воздухом
Optimal with air

 Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ FZ315VS — APPLICATION CHART FZ315VS

Циклы программирования для спиральных сверл FZ315VS
Programming cycle for twist drills FZ315VS



(DC) Таблица применения для спиральных сверл

(DC) Application chart for twist drills

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	OE
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	OE
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	OE
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	OE
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	OE
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	OE
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	OE
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	OE
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	OE
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	OE
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	OE
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	OE
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	OE
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	OE
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	OE
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	OE
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	OE
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	OE
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	OE
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	OE
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	OE
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	OE
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	OE
	73 Алюминиевые сплавы Si > 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	OE
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	OE
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	E
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	E
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	E
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	OE
	92 Красное золото	Red gold	-	-	OE
	93 Белое золото	White gold	-	-	OE
	94 Серебро	Silver	-	-	OE

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

FZ315VS							
							
V_c (m/min) Ø 0.58 - 2.0	VS	VS	VS	VS	Q1	Qx	
Подача f (мм/об)		Feed rate f (мм/рев.)					
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø0.58-0.82	Ø0.83-1.07	Ø1.08-1.46	Ø1.47-2.0	Q1	Qx
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-55	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-55	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-55	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-55	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	30-45	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	30-45	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	30-45	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	30-45	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	30-45	0.015-0.025	0.025-0.035	0.035-0.045	0.045-0.055	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-50	0.02-0.025	0.025-0.035	0.04-0.05	0.05-0.065	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	35-50	0.02-0.025	0.025-0.035	0.04-0.05	0.05-0.065	1xd ₁ -4xd ₁	1xd ₁ -2xd ₁
	50-80	0.025-0.045	0.045-0.065	0.065-0.085	0.085-0.10	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	40-70	0.025-0.045	0.045-0.065	0.065-0.085	0.085-0.10	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	15-25	0.005-0.02	0.015-0.045	0.04-0.06	0.055-0.07	1/2xd ₁ -1xd ₁	1/4xd ₁ -1/2xd ₁
	15-25	0.005-0.02	0.015-0.045	0.04-0.06	0.055-0.07	1/2xd ₁ -1xd ₁	1/4xd ₁ -1/2xd ₁
	15-25	0.005-0.02	0.02-0.025	0.025-0.035	0.035-0.05	1/2xd ₁ -1xd ₁	1/2xd ₁
	15-25	0.015-0.02	0.02-0.025	0.025-0.035	0.035-0.05	1/2xd ₁ -1xd ₁	1/2xd ₁
	15-25	0.005-0.01	0.01-0.02	0.02-0.03	0.03-0.04	1/2xd ₁ -1xd ₁	1/2xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.05-0.08	0.06-0.10	0.08-0.12	0.12-0.15	4xd ₁ -8xd ₁	4xd ₁
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	50-80	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
	40-60	0.02-0.035	0.03-0.045	0.04-0.055	0.05-0.065	2xd ₁ -3xd ₁	3xd ₁
FZ315VS							
							
V_c (m/min) Ø 2.01 - 5.4	VS	VS	VS	Q1	Qx		
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø2.01-3.05	Ø3.06-4.5	Ø4.51-5.4	Qx		
	80-110	0.07-0.12	0.12-0.18	0.18-0.23			
	80-110	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	70-100	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	70-100	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	70-100	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	70-100	0.07-0.10	0.10-0.14	0.14-0.17			
	60-80	0.07-0.10	0.10-0.15	0.14-0.18			
	60-80	0.045-0.055	0.055-0.07	0.07-0.10			
	60-80	0.045-0.055	0.055-0.07	0.07-0.10			
	60-80	0.05-0.065	0.05-0.065	0.06-0.09			
	60-80	0.05-0.065	0.05-0.065	0.06-0.09			
	90-130	0.10-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	80-120	0.10-0.14	0.14-0.18	0.18-0.23			
	30-40	0.055-0.07	0.055-0.07	0.055-0.07	1/3xd ₁ -1/2xd ₁		
	30-40	0.055-0.07	0.055-0.07	0.055-0.07	1/3xd ₁ -1/2xd ₁		
	30-40	0.035-0.05	0.035-0.05	0.05-0.08			
	30-40	0.035-0.05	0.035-0.05	0.05-0.08			
	30-40	0.03-0.04	0.03-0.04	0.04-0.06			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	80-110	0.12-0.15	0.14-0.18	0.18-0.23			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	100-130	0.12-0.15	0.14-0.18	0.18-0.23			
	100-130	0.12-0.15	0.14-0.18	0.18-0.23			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	130-180	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25			
	80-120	0.07-0.12	0.12-0.18	0.18-0.23			
	130-180	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	130-180	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	80-110	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	80-110	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			
	80-110	0.07-0.12	0.12-0.17	0.17-0.22			

 **Оптимально с воздухом**
Optimal with air

 **Допустимо с воздухом**
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ F286VS — APPLICATION CHART F286VS



Таблица применения для спиральных сверл



Application chart for twist drills

Группы материалов Material groups		Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant
			Стандарт Standard	Покрытые Coated	
10	Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700
		12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700
		13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000
		14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850
		15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850
		16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850
		17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400
		18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980
20	Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850
		22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850
		23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850
		24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850
30	Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850
		32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850
40	Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850
		42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850
50	Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850
		52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850
		53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150
60	Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400
		62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700
		63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700
70	Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350
		72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500
		73 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400
		74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400
80	Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-
		82 Дюропластики	Duroplastics	-	-
		83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-
90	Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-
		92 Красное золото	Red gold	-	-
		93 Белое золото	White gold	-	-
		94 Серебро	Silver	-	-

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

F286VS							
							
Vc (m/min)		Подача f (мм/об)			Feed rate f (мм/рев.)		
Стандарт Standard	Покрытие Coated	Ø 0.8 - 1.2	Ø 1.21 - 3.0	Ø 3.01 - 6.0	Ø 6.01 - 8.5	Ø 8.51 - 11.0	Ø 11.02 - 14.0
	70-90	0.015-0.025	0.015-0.025	0.035-0.045	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	70-90	0.10-0.20	0.015-0.025	0.035-0.045	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	70-90	0.10-0.20	0.015-0.025	0.035-0.045	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	70-90	0.10-0.20	0.015-0.025	0.035-0.045	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	60-80	0.10-0.20	0.015-0.025	0.035-0.045	0.07-0.09	0.11-0.13	0.15-0.17
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16
	40-80	0.003-0.006	0.008-0.012	0.01-0.018	0.025-0.03	0.055-0.06	0.075-0.085
	30-50	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.11-0.13
	70-150	0.15-0.25	0.035-0.045	0.055-0.065	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	70-150	0.15-0.25	0.035-0.045	0.055-0.065	0.11-0.13	0.15-0.17	0.18-0.22
	100-160	0.025-0.035	0.045-0.055	0.075-0.085	0.15-0.17	0.22-0.26	0.30-0.34
	100-160	0.025-0.035	0.045-0.055	0.075-0.085	0.15-0.17	0.22-0.26	0.30-0.34
	60-130	0.02-0.03	0.035-0.045	0.055-0.065	0.11-0.13	0.16-0.20	0.22-0.26
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16
	40-60	0.008-0.012	0.015-0.02	0.035-0.04	0.075-0.085	0.095-0.105	0.15-0.16

 Оптимально с воздухом
Optimal with air

 Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

Указатель - Твердосплавные резьбовые микрофрезыфрезы тип GW
Directory - Solid carbide thread whirl cutters type GW

	GW											
Тип Type	GW1116	GW1116VS	GW2016	GW2016VS	GW3016	GW3016VS	GW3016VX	GW3017	GW3017VS	GW3017VX	GW3019	GW3019VS
Покрытие Coating												
Длина резьбы Thread length												
Характеристики Characteristics												
M ISO DIN 14 ISO DIN 13	44	44	47	47	50	50	50	51	51	51	52	52
MF ISO DIN 13					53	53	53	54	54	54	55	55
UNC ASME B1.1					56	56	56	57	57	57	58	58
UNF ASME B1.1					59	59	59	60	60	60	61	61
S NIHS 06-10	45	45	48	48	62	62	62	63	63	63	64	64
SL SL 15-01	46	46	49	49	62	62						

Указатель - Микрофрезы GWi - GWH, комбинированные сверла - фрезы ZBGF
 Directory - Solid carbide thread whirl cutters type GWi - GWH, circular drill thread milling cutters type ZBGF

	GWi						GWH		ZBGF											
Тип Type	GWi3066VS		GWi3066VX		GWi3067VS		GWi3067VX		GWi5066VS		GWi5067VS		GWH3015VH		GWH3017VH		ZBGF6065VS		ZBGF6067VS	
Покрытие Coating	VS	VX	VS	VX	VS	VX	VS	VX	VS	VS	VS	VH	VH	VH	VH	VS	VS	VS	VS	
Длина резьбы Thread length																				
Характеристики Characteristics																				
M ISO DIN 14 ISO DIN 13	65	65	66	66	68	82	82	89	89	90	90									
MJ ISO 5855			67	67																
MF ISO DIN 13	69	69	70	70	72															
MJF ISO 5855			71	71																
UNC ASME B1.1	73	73	74	74	76	83	83			91	91									
UNJC ISO 3161			75	75																
UNF ASME B1.1	77	77	78	78	80	84	84			92	92									
UNJF ISO 3161			79	79																
S NIHS 06-10	81	81	81	81		85														

Указатель - Твердосплавные сверла тип C, твердосплавные спиральные сверла тип FZ-F
Directory - Solid carbide spotting drills type C, solid carbide twist drills type FZ - F

	C	FZ	F	
Тип Type	C315VS	FZ315VS	FZ315VS	
Покрытие Coating	VS	VS	VS	
Глубина сверления Drilling depth				
Характеристики Characteristics	 		 	
C315VS	86			
FZ315VS		87	87	
F286VS				88

БЕСТSELLERY

**ВЫ НАЙДЕТЕ КАТАЛОГ НАШИХ
БЕСТSELLEROV NA NASEM SATE PO ADRESU:
DCSWISS.COM/EN/DOWNLOAD**



BESTSELLER

**YOU FIND OUR BESTSELLER CATALOGUE ON OUR
WEBSITE: DCSWISS.COM/EN/DOWNLOAD**

GW

GW1116






GW1116VS



GW1116

GW1116VS



Ø D₁ M	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h5 mm	d₃ mm		
0.3	0.08	0.21	39	0.9	3	0.1	1	0.23
0.35	0.09	0.25	39	1	3	0.13	1	0.28
0.4	0.1	0.29	39	1.2	3	0.15	1	0.32 ¹
0.5	0.125	0.36	39	1.5	3	0.19	1	0.41 ¹
0.6	0.15	0.43	39	1.7	3	0.23	1	0.51 ¹
0.7	0.175	0.5	39	2	3	0.27	1	0.58 ¹
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.31	1	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.34	1	0.74 ¹
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.38	1	0.75
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.58	1	0.95
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.66	1	1.1

ID	ID
● 194227	● 194245
● 194228	● 194246
● 194229	● 194247
● 194230	● 194248
● 194231	● 194249
● 194232	● 194250
● 194233	● 194251
● 194234	● 194252
● 194235	● 194253
● 194236	● 194254
● 194237	● 194255

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

S




NIHS 06-10

VHM
CAR

< 3µm



h5

GW**GW1116****GW1116VS****GW1116****GW1116VS**

θ	D_1	P	d_1	l_1	l_3	d_2	$h5$	d_3	Tip Profile	Handle
	S	mm	mm	mm	mm	mm		mm		
0.3	0.08	0.21	39	0.9	3	0.1	1	0.23		
0.35	0.09	0.25	39	1	3	0.13	1	0.28		
0.4	0.1	0.29	39	1.2	3	0.15	1	0.32 ¹		
0.5	0.125	0.36	39	1.5	3	0.19	1	0.41 ¹		
0.6	0.15	0.43	39	1.7	3	0.23	1	0.5 ¹		
0.7	0.175	0.5	39	2	3	0.27	1	0.58 ¹		
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.31	1	0.66 ¹		
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.34	1	0.74 ¹		
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.38	1	0.82 ¹		
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.58	1	1.02 ¹		
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.66	1	1.18 ¹		

ID	ID
● 166930	● 166940
● 194226	● 194244
● 166931	● 166941
● 166932	● 166942
● 166933	● 166943
● 166934	● 166944
● 166935	● 166945
● 166936	● 166946
● 166937	● 166947
● 166938	● 166948
● 166939	● 166949

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

SL

SL 15-01

VHM
CAR

h5

GW

GW1116



R10

GW1116VS






R10



VS

GW1116

GW1116VS



$\varnothing D_1$ SL	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h5 mm	d_3 mm		
0.3	0.06	0.23	39	0.9	3	0.15	1	0.27
0.35	0.06	0.28	39	1	3	0.2	1	0.32
0.4	0.08	0.31	39	1.2	3	0.2	1	0.36
0.5	0.1	0.39	39	1.4	3	0.25	1	0.46
0.6	0.125	0.46	39	1.7	3	0.29	1	0.55
0.7	0.15	0.53	39	2	3	0.32	1	0.64
0.8	0.15	0.63	39	2.2	3	0.42	1	0.74
0.9	0.175	0.7	39	2.5	3	0.46	1	0.83
1	0.2	0.77	39	2.8	3	0.49	1	0.92
1.2	0.2	0.97	39	3.3	3	0.69	1	1.12
1.4	0.25	1.11	39	3.9	3	0.76	1	1.3

ID ID

- 600017 ● 600023
- 600237 ● 600243
- 600018 ● 600024
- 600019 ● 600025
- 600020 ● 600026
- 600021 ● 600027
- 600238 ● 600244
- 600239 ● 600245
- 600240 ● 600246
- 600241 ● 600247
- 600242 ● 600248

GW										GW2016	GW2016VS	
GW2016												
GW2016VS												
$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b5 mm	d_3 mm			ID	ID		
0.5	0.125	0.36	39	1.5	3	0.19	3	0.41 ¹	● 194262	● 194275		
0.6	0.15	0.43	39	1.7	3	0.22	3	0.51 ¹	● 194263	● 194276		
0.7	0.175	0.5	39	2	3	0.26	3	0.58 ¹	● 194264	● 194277		
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.29	3	0.66 ¹	● 166974	● 166993		
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.33	3	0.74 ¹	● 166975	● 166994		
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.36	3	0.75	● 166976	● 166995		
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.56	3	0.95	● 166977	● 166996		
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.64	3	1.1	● 166978	● 166997		
1.6	0.35	1.2	39	4.5	3	0.71	3	1.25	● 166979	● 166998		
1.8	0.35	1.4	39	5	3	0.91	3	1.45	● 166980	● 166999		
2	0.4	1.54	39	5.6	3	0.98	3	1.6	● 166981	● 167000		
2.3	0.4	1.84	39	6.3	3	1.28	3	1.9	● 194265	● 167399		
2.5	0.45	1.98	39	6.9	3	1.35	3	2.05	● 166982	● 167001		
2.6	0.45	2.08	39	7.1	3	1.45	3	2.15	● 194266	● 194278		
3	0.5	2.43	51	8.4	5	1.73	4	2.5	● 166983	● 167002		
3.5	0.6	2.81	51	9.9	5	1.97	4	2.9	● 166984	● 167003		
4	0.7	3.2	51	11.3	5	2.22	4	3.3	● 166985	● 167004		
5	0.8	4.08	51	14	5	2.96	4	4.2	● 166986	● 167005		
6	1	4.85	51	16.8	5	3.45	4	5	● 166987	● 167006		

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

S


NIHS 06-10

**VHM
CAR**



<3µm

**h5****GW****GW2016**

R10

GW2016VS

R10


VS**GW2016****GW2016VS**

\varnothing D_1 S	P	d_1	l_1	l_3	d_2	h5	d_3		
0.5	0.125	0.36	39	1.5	3	0.19	3	0.41	¹
0.6	0.15	0.43	39	1.7	3	0.22	3	0.51	
0.7	0.175	0.5	39	2	3	0.26	3	0.58	¹
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.29	3	0.66	¹
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.33	3	0.74	¹
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.36	3	0.82	¹
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.56	3	1.02	¹
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.64	3	1.18	¹

ID**ID**

- 181410 ● 181413
- 181374 ● 180947
- 181375 ● 181378
- 166969 ● 166988
- 166970 ● 166989
- 166971 ● 166990
- 166972 ● 166991
- 166973 ● 166992


¹  4H5H → 4H6H = +0.02mm



h5

GW

GW2016





GW2016VS



GW2016

GW2016VS




$\varnothing D_1$ SL	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b5 mm	d_3 mm		
0.5	0.1	0.39	39	1.4	3	0.25	3	0.46
0.6	0.125	0.46	39	1.7	3	0.29	3	0.55
0.7	0.15	0.53	39	2	3	0.32	3	0.64
0.8	0.15	0.63	39	2.2	3	0.42	3	0.74
0.9	0.175	0.7	39	2.5	3	0.46	3	0.83
1	0.2	0.77	39	2.8	3	0.49	3	0.92
1.2	0.2	0.97	39	3.3	3	0.69	3	1.12
1.4	0.25	1.11	39	3.9	3	0.76	3	1.3

ID

ID

- 600249 ● 600257
- 600250 ● 600258
- 600251 ● 600259
- 600252 ● 600260
- 600253 ● 600261
- 600254 ● 600262
- 600255 ● 600263
- 600256 ● 600264



GW

GW3016



R10

GW3016VS



R10

VS

GW3016VX




R10

VX

GW3016

GW3016VS

GW3016VX




D₁ M	P	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h5 mm	d₃ mm		
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.29	3	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.33	3	0.74 ¹
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.36	3	0.75
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.56	3	0.95
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.64	3	1.1
1.6	0.35	1.2	39	4.5	3	0.71	3	1.25
1.8	0.35	1.4	39	5	3	0.91	3	1.45
2	0.4	1.54	39	5.6	3	0.98	3	1.6
2.3	0.4	1.84	39	6.3	3	1.28	3	1.9
2.5	0.45	1.98	39	6.9	3	1.35	3	2.05
2.6	0.45	2.08	39	7.1	3	1.45	3	2.15
3	0.5	2.43	51	8.4	5	1.73	4	2.5
3.5	0.6	2.81	51	9.9	5	1.97	4	2.9
4	0.7	3.2	51	11.3	5	2.22	4	3.3
5	0.8	4.08	51	14	5	2.96	4	4.2
6	1	4.85	51	16.8	5	3.45	4	5
8	1.25	5.95	63	23	6 ²	4.2	5	6.8
10	1.5	7.95	67	28	8 ²	5.85	5	8.5
12	1.75	9.95	76	34	10 ²	7.5	5	10.2
14	2	10.95	95	44	12 ²	8.15	5	12
16	2	10.95	95	44	12 ²	8.15	5	14
18	2.5	13.95	105	55	14 ²	10.45	6	15.5
20	2.5	13.95	105	55	14 ²	10.45	6	17.5

ID	ID	ID
● 167021	● 167035	● 187261
● 167022	● 167036	● 187262
● 167023	● 167037	● 187263
● 167024	● 167038	● 187264
● 167025	● 167039	● 187265
● 167026	● 167040	● 187266
● 167027	● 167041	● 187267
● 167028	● 167042	● 187268
● 196140	● 167296	● 194310
● 167029	● 167043	● 187269
● 196141	● 194290	● 194311
● 167030	● 167044	● 187270
● 167031	● 167045	● 187271
● 167032	● 167046	● 187272
● 167033	● 167047	● 187273
● 167034	● 167048	● 187274
● 175229	● 175243	● 187275
● 175230	● 175244	● 187276
● 175231	● 175245	● 187277
● 196142	● 184748	● 187278
● 196143	● 186813	● 187279
● 196144	● 184503	● 187280
● 196145	● 186814	● 187281

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

² Tol. h6



GW

GW3017



R10

GW3017VS



R10

VS

GW3017VX



R10

VX



GW3017



GW3017VS



GW3017VX




D₁ M	P	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h5 mm	d₃ mm		
0.8	0.2	0.57	39	2.7	3	0.29	3	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	39	3	3	0.33	3	0.74 ¹
1	0.25	0.71	39	3.4	3	0.36	3	0.75
1.2	0.25	0.91	39	4	3	0.56	3	0.95
1.4	0.3	1.06	39	4.6	3	0.64	3	1.1
1.6	0.35	1.2	39	5.3	3	0.71	3	1.25
1.8	0.35	1.4	39	5.9	3	0.91	3	1.45
2	0.4	1.54	39	6.6	3	0.98	3	1.6
2.3	0.4	1.84	39	7.5	3	1.28	3	1.9
2.5	0.45	1.98	39	8.1	3	1.35	3	2.05
2.6	0.45	2.08	39	8.4	3	1.45	3	2.15
3	0.5	2.43	51	9.9	5	1.73	4	2.5
3.5	0.6	2.81	51	11.6	5	1.97	4	2.9
4	0.7	3.2	51	13.3	5	2.22	4	3.3
5	0.8	4.08	51	16.5	5	2.96	4	4.2
6	1	4.85	51	19.8	5	3.45	4	5
8	1.25	5.95	75	27	6 ²	4.2	5	6.8
10	1.5	7.95	83	33	8 ²	5.85	5	8.5
12	1.75	9.95	95	40	10 ²	7.5	5	10.2
14	2	10.95	120	52	12 ²	8.15	5	12
16	2	10.95	120	52	12 ²	8.15	5	14
18	2.5	13.95	135	65	14 ²	10.45	6	15.5
20	2.5	13.95	135	65	14 ²	10.45	6	17.5

ID	ID	ID
● 196172	● 186266	● 187389
● 196173	● 186267	● 187390
● 196189	● 186268	● 187391
● 196174	● 186269	● 187392
● 196175	● 186270	● 187393
● 196176	● 186271	● 187394
● 196177	● 186272	● 187395
● 183766	● 186273	● 187396
● 196190	● 194296	● 194317
● 196193	● 186274	● 187397
● 196194	● 194297	● 194318
● 196201	● 186275	● 187398
● 196199	● 186276	● 187399
● 196203	● 186277	● 187400
● 196205	● 186278	● 187401
● 196207	● 186279	● 187402
● 196209	● 186280	● 187403
● 196180	● 186281	● 187404
● 196182	● 186282	● 187405
● 196184	● 186283	● 187406
● 196186	● 186821	● 187407
● 196188	● 186284	● 187408
● 196196	● 186822	● 187409

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

² Tol. h6



h5/h6

GW

GW3019




GW3019VS



GW3019

GW3019VS



$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b5 mm	d_3 mm		
0.8	0.2	0.57	39	3.5	3	0.29	3	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	39	3.9	3	0.33	3	0.74 ¹
1	0.25	0.71	39	4.4	3	0.36	3	0.75
1.2	0.25	0.91	39	5.2	3	0.56	3	0.95
1.4	0.3	1.06	39	6	3	0.64	3	1.1
1.6	0.35	1.2	39	6.9	3	0.71	3	1.25
1.8	0.35	1.4	39	7.7	3	0.91	3	1.45
2	0.4	1.54	39	8.6	3	0.98	3	1.6
2.3	0.4	1.84	39	9.8	3	1.28	3	1.9
2.5	0.45	1.98	39	10.6	3	1.35	3	2.05
2.6	0.45	2.08	39	11	3	1.45	3	2.15
3	0.5	2.43	51	12.9	5	1.73	4	2.5
3.5	0.6	2.81	51	15.1	5	1.97	4	2.9
4	0.7	3.2	51	17.3	5	2.22	4	3.3
5	0.8	4.08	51	21.5	5	2.96	4	4.2
6	1	4.85	51	25.8	5	3.45	4	5
8	1.25	5.95	75	35	6 ²	4.2	5	6.8
10	1.5	7.95	83	43	8 ²	5.85	5	8.5
12	1.75	9.95	95	52	10 ²	7.5	5	10.2
14	2	10.95	120	68	12 ²	8.15	5	12
16	2	10.95	120	68	12 ²	8.15	5	14
18	2.5	13.95	135	85	14 ²	10.45	6	15.5
20	2.5	13.95	135	85	14 ²	10.45	6	17.5

ID

ID

- 167063 ● 167077
- 167064 ● 167078
- 167065 ● 167079
- 167066 ● 167080
- 167067 ● 167081
- 167068 ● 167082
- 167069 ● 167083
- 167070 ● 167084
- 196268 ● 194303
- 167071 ● 167085
- 196269 ● 194304
- 167072 ● 167086
- 167073 ● 167087
- 167074 ● 167088
- 167075 ● 167089
- 167076 ● 167090
- 175258 ● 175274
- 175259 ● 175275
- 175260 ● 175276
- 196243 ● 184751
- 196244 ● 186829
- 196245 ● 184754
- 196246 ● 186830


¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

² Tol. h6

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



h5/h6

GW

GW3016



GW3016VS



GW3016VX



GW3016

GW3016VS

GW3016VX



Ø D₁ MF	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h5 mm	d₃ mm		
2	0.2	1.77	39	5.3	3	1.49	3	1.8
2	0.25	1.71	39	5.4	3	1.36	3	1.75
2.5	0.2	2.27	39	6.6	3	1.99	3	2.3
2.5	0.25	2.21	39	6.6	3	1.86	3	2.25
3	0.35	2.6	51	8.2	5	2.11	4	2.65
4	0.5	3.43	51	10.9	5	2.73	4	3.5
5	0.5	4.43	51	13.4	5	3.73	4	4.5
6	0.75	4.95	51	16.4	5	3.9	4	5.25
8	1	5.95	63	22	6 ¹	4.55	5	7
10	1	7.95	67	27	8 ¹	6.55	5	9
10	1.25	7.95	67	28	8 ¹	6.2	5	8.8
12	1.5	9.95	76	33	10 ¹	7.85	5	10.5
14	1.5	10.95	95	43	12 ¹	8.85	5	12.5
16	1.5	10.95	95	43	12 ¹	8.85	5	14.5
18	1.5	13.95	105	53	14 ¹	11.85	6	16.5
20	1.5	13.95	105	53	14 ¹	11.85	6	18.5


ID	ID	ID
● 175225	● 171442	● 187282
● 196146	● 186209	● 187283
● 175226	● 175241	● 187284
● 175227	● 167299	● 187285
● 175228	● 175242	● 187286
● 196147	● 184572	● 187287
● 196148	● 186210	● 187288
● 196149	● 186211	● 187289
● 196150	● 186212	● 187290
● 196151	● 186213	● 187291
● 196152	● 186214	● 187292
● 196153	● 186215	● 187293
● 196154	● 186216	● 187294
● 196155	● 186815	● 187295
● 196156	● 186217	● 187296
● 196157	● 186816	● 187297

¹ Tol. h6

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



h5/h6

GW

GW3017



GW3017VS




GW3017VX



GW3017

GW3017VS

GW3017VX



Ø D₁ MF	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ mm	h5 mm	d₃ mm		
2	0.2	1.77	39	6.3	3	1.49	3	1.8	
2	0.25	1.71	39	6.4	3	1.36	3	1.75	● 196197
2.5	0.2	2.27	39	7.8	3	1.99	3	2.3	● 196198
2.5	0.25	2.21	39	7.9	3	1.86	3	2.25	● 196191
3	0.35	2.6	51	9.7	5	2.11	4	2.65	● 196192
4	0.5	3.43	51	12.9	5	2.73	4	3.5	● 196200
5	0.5	4.43	51	15.9	5	3.73	4	4.5	● 196202
6	0.75	4.95	51	19.4	5	3.9	4	5.25	● 196204
8	1	5.95	75	26	6 ¹	4.55	5	7	● 196206
10	1	7.95	83	32	8 ¹	6.55	5	9	● 196208
10	1.25	7.95	83	33	8 ¹	6.2	5	8.8	● 196178
12	1.5	9.95	95	39	10 ¹	7.85	5	10.5	● 196179
14	1.5	10.95	120	51	12 ¹	8.85	5	12.5	● 196181
16	1.5	10.95	120	51	12 ¹	8.85	5	14.5	● 196183
18	1.5	13.95	135	63	14 ¹	11.85	6	16.5	● 196185
20	1.5	13.95	135	63	14 ¹	11.85	6	18.5	● 196187


ID	ID	ID
● 196325	● 186326	● 187410
● 196327	● 186328	● 187411
● 196329	● 186330	● 187412
● 186331	● 186332	● 187413
● 186333	● 186334	● 187414
● 186335	● 186336	● 187415
● 186337	● 186338	● 187416
● 186339	● 186340	● 187417
● 186341	● 186342	● 187418
● 186343	● 186344	● 187419
● 186345	● 186346	● 187420
● 186347	● 186348	● 187421
● 186349	● 186350	● 187422
● 186351	● 186352	● 187423
● 186353	● 186354	● 187424
● 186355	● 186356	● 187425

¹ Tol. h6

MF

ISO DIN 13


VHM
CAR



h5/h6

GW

GW3019




GW3019VS



GW3019


GW3019VS



Ø D₁ MF	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h5 mm	d₃ mm		
2	0.2	1.77	39	8.3	3	1.49	3	1.8
2	0.25	1.71	39	8.4	3	1.36	3	1.75
2.5	0.2	2.27	39	10.3	3	1.99	3	2.3
2.5	0.25	2.21	39	10.4	3	1.86	3	2.25
3	0.35	2.6	51	12.7	5	2.11	4	2.65
4	0.5	3.43	51	16.9	5	2.73	4	3.5
5	0.5	4.43	51	20.9	5	3.73	4	4.5
6	0.75	4.95	51	25.4	5	3.9	4	5.25
8	1	5.95	75	34	6 ¹	4.55	5	7
10	1	7.95	83	42	8 ¹	6.55	5	9
10	1.25	7.95	83	43	8 ¹	6.2	5	8.8
12	1.5	9.95	95	51	10 ¹	7.85	5	10.5
14	1.5	10.95	120	67	12 ¹	8.85	5	12.5
16	1.5	10.95	120	67	12 ¹	8.85	5	14.5
18	1.5	13.95	135	83	14 ¹	11.85	6	16.5
20	1.5	13.95	135	83	14	11.85	6	18.5


ID	ID
● 175254	● 175270
● 196242	● 186592
● 175255	● 175271
● 175256	● 175272
● 175257	● 175273
● 196247	● 186593
● 196248	● 171033
● 196249	● 186594
● 196250	● 186595
● 196251	● 186596
● 196252	● 186597
● 196253	● 186598
● 196254	● 186599
● 196255	● 186831
● 196256	● 186600
● 196257	● 186832

¹ Tol. h6




GW

GW3016



R10

GW3016VS




R10



VS

GW3016VX



R10




VX

GW3016


GW3016VS

GW3016VX



θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	b5	d ₃ mm	Icon	ID	ID	ID
2	56	1.66	39	6.1	3	1.02	3	1.75		● 167472	● 167500	● 187298
3	48	1.91	39	7	3	1.17	3	2		● 196158	● 186236	● 187299
4	40	2.11	39	8	3	1.22	3	2.25		● 167473	● 167501	● 187300
5	40	2.44	51	9.1	5	1.55	4	2.55		● 196159	● 186237	● 187301
6	32	2.59	51	10.2	5	1.48	4	2.75		● 167474	● 167502	● 187302
8	32	3.25	51	11.9	5	2.14	4	3.4		● 167475	● 167503	● 187303
10	24	3.6	51	14	5	2.12	4	3.8		● 173983	● 173986	● 187304
12	24	4.27	51	15.7	5	2.79	4	4.4		● 196160	● 186238	● 187305
1/4	20	4.89	51	18.2	5	3.11	4	5.1		● 167476	● 167504	● 187306
5/16	18	5.95	63	23	6 ¹	3.97	5	6.5		● 175232	● 175246	● 187307
3/8	16	7.1	67	27	8 ¹	4.87	5	8		● 175233	● 173546	● 187308
7/16	14	7.95	67	32	8 ¹	5.41	5	9.3		● 196161	● 186239	● 187309
1/2	13	9.95	76	36	10 ¹	7.21	5	10.8		● 175234	● 175247	● 187310

¹ Tol. h6




GW

GW3017



R10

GW3017VS



R10

VS

GW3017VX




R10

VX

GW3017


GW3017VS

GW3017VX




θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ h5 mm	d ₃ mm	Symbol	Symbol	ID	ID	ID
2	56	1.66	39	7.2	3	1.02	3			● 196219	● 186365	● 187426
3	48	1.91	39	8.3	3	1.17	3	2		● 196221	● 186366	● 187427
4	40	2.11	39	9.4	3	1.22	3	2.25		● 196222	● 186367	● 187428
5	40	2.44	51	10.7	5	1.55	4	2.55		● 196224	● 186368	● 187429
6	32	2.59	51	12	5	1.48	4	2.75		● 196225	● 186369	● 187430
8	32	3.25	51	14	5	2.14	4	3.4		● 196227	● 186370	● 187431
10	24	3.6	51	16.4	5	2.12	4	3.8		● 196217	● 186371	● 187432
12	24	4.27	51	18.4	5	2.79	4	4.4		● 196218	● 186372	● 187433
1/4	20	4.89	51	21.4	5	3.11	4	5.1		● 196216	● 186373	● 187434
5/16	18	5.95	75	27	6 ¹	3.97	5	6.5		● 196223	● 186374	● 187435
3/8	16	7.1	83	32	8 ¹	4.87	5	8		● 196220	● 186375	● 187436
7/16	14	7.95	83	37	8 ¹	5.41	5	9.3		● 196226	● 186376	● 187437
1/2	13	9.95	95	42	10 ¹	7.21	5	10.8		● 196215	● 186377	● 187438

¹ Tol. h6



GW

GW3019




GW3019VS



GW3019


GW3019VS



ID ID

θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	b5	d ₃ mm			ID	ID
2	56	1.66	39	9.4	3	1.02	3	3	1.75		● 167479	● 167507
3	48	1.91	39	10.8	3	1.17	3	2			● 196258	● 186601
4	40	2.11	39	12.2	3	1.22	3	2.25			● 167480	● 167508
5	40	2.44	51	13.9	5	1.55	4	2.55			● 196259	● 186602
6	32	2.59	51	15.5	5	1.48	4	2.75			● 167481	● 167509
8	32	3.25	51	18.1	5	2.14	4	3.4			● 167482	● 167510
10	24	3.6	51	21.3	5	2.12	4	3.8			● 173982	● 173979
12	24	4.27	51	23.9	5	2.79	4	4.4			● 196260	● 186603
1/4	20	4.89	51	27.7	5	3.11	4	5.1			● 167483	● 167511
5/16	18	5.95	75	35	6 ¹	3.97	5	6.5			● 175261	● 175277
3/8	16	7.1	83	41	8 ¹	4.87	5	8			● 175262	● 175278
7/16	14	7.95	83	48	8 ¹	5.41	5	9.3			● 196261	● 186604
1/2	13	9.95	95	55	10 ¹	7.21	5	10.8			● 175263	● 175279

¹ Tol. h6



GW

GW3016



R10


GW3016VS



R10

VS

GW3016VX





R10

VX

GW3016

GW3016VS

GW3016VX



θ'' D ₁ UNF	P TPI	d ₁ mm	I ₁ mm	I ₃ mm	d ₂ h5 mm	d ₃ mm		
0	80	1.15	39	4.3	3	0.71	3	1.2
1	72	1.44	39	5.1	3	0.95	3	1.5
2	64	1.73	39	6	3	1.17	3	1.8
4	48	2.23	39	7.9	3	1.49	3	2.35
5	44	2.51	51	9	5	1.7	4	2.6
6	40	2.77	51	10	5	1.88	4	2.9
8	36	3.35	51	11.7	5	2.36	4	3.5
10	32	3.91	51	13.5	5	2.8	4	4.05
12	28	4.44	51	15.4	5	3.17	4	4.6
1/4	28	4.95	51	17.6	5	3.68	4	5.5
5/16	24	5.95	63	22	6 ¹	4.47	5	6.9
3/8	24	7.1	67	26	8 ¹	5.62	5	8.5
7/16	20	7.95	67	31	8 ¹	6.17	5	9.8
1/2	20	9.95	76	35	10 ¹	8.17	5	11.4

ID	ID	ID
● 175235	● 175248	● 187311
● 175236	● 175249	● 187312
● 196162	● 186248	● 187313
● 175237	● 175250	● 187314
● 196163	● 186249	● 187315
● 196164	● 186250	● 187316
● 175238	● 175251	● 187317
● 167477	● 167505	● 187318
● 196165	● 186251	● 187319
● 167478	● 167506	● 187320
● 175239	● 175252	● 187321
● 175240	● 175253	● 187322
● 196166	● 186252	● 187323
● 196167	● 186253	● 187324

¹ Tol. h6


GW

GW3017



R10

GW3017VS



R10



GW3017VX





R10



GW3017

GW3017VS


GW3017VX



\emptyset'' UNF	D_1 TPI	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h5 mm	d_3 mm		
0	80	1.15	39	5	3	0.71	3	1.2	
1	72	1.44	39	6.1	3	0.95	3	1.5	
2	64	1.73	39	7.1	3	1.17	3	1.8	
4	48	2.23	39	9.3	3	1.49	3	2.35	
5	44	2.51	51	10.6	5	1.7	4	2.6	
6	40	2.77	51	11.7	5	1.88	4	2.9	
8	36	3.35	51	13.8	5	2.36	4	3.5	
10	32	3.91	51	15.9	5	2.8	4	4.05	
12	28	4.44	51	18.1	5	3.17	4	4.6	
1/4	28	4.95	51	20.7	5	3.68	4	5.5	
5/16	24	5.95	75	26	6 ¹	4.47	5	6.9	
3/8	24	7.1	83	31	8 ¹	5.62	5	8.5	
7/16	20	7.95	83	36	8 ¹	6.17	5	9.8	
1/2	20	9.95	95	41	10 ¹	8.17	5	11.4	

ID	ID	ID
● 196228	● 186404	● 187439
● 196233	● 186405	● 187440
● 196234	● 186406	● 187441
● 196236	● 186407	● 187442
● 196238	● 186408	● 187443
● 196239	● 186409	● 187444
● 196241	● 186410	● 187445
● 196231	● 184633	● 187446
● 196232	● 186411	● 187447
● 196230	● 186412	● 187448
● 196237	● 186413	● 187449
● 196235	● 186414	● 187450
● 196240	● 186415	● 187451
● 196229	● 186416	● 187452

¹ Tol. h6



GW

GW3019



R10

GW3019VS



R10

VS

GW3019

GW3019VS



\emptyset'' D ₁ UNF	P TPI	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ h5 mm	d ₃ mm		
0	80	1.15	39	6.6	3	0.71	3	1.2
1	72	1.44	39	7.9	3	0.95	3	1.5
2	64	1.73	39	9.3	3	1.17	3	1.8
4	48	2.23	39	12.1	3	1.49	3	2.35
5	44	2.51	51	13.8	5	1.7	4	2.6
6	40	2.77	51	15.2	5	1.88	4	2.9
8	36	3.35	51	18	5	2.36	4	3.5
10	32	3.91	51	20.8	5	2.8	4	4.05
12	28	4.44	51	23.6	5	3.17	4	4.6
1/4	28	4.95	51	27.1	5	3.68	4	5.5
5/16	24	5.95	75	34	6 ¹	4.47	5	6.9
3/8	24	7.1	83	40	8 ¹	5.62	5	8.5
7/16	20	7.95	83	47	8 ¹	6.17	5	9.8
1/2	20	9.95	95	54	10 ¹	8.17	5	11.4

ID ID

- 175264 ● 175280
- 175265 ● 175281
- 196262 ● 186605
- 175266 ● 172376
- 196263 ● 169815
- 196264 ● 186606
- 175267 ● 175282
- 167484 ● 167512
- 196265 ● 186607
- 167485 ● 167513
- 175268 ● 175283
- 175269 ● 175284
- 196266 ● 186608
- 196267 ● 186609


¹ Tol. h6

NIHS 06-10

SL SL 15-01

VHM
CAR

<3µm



h5

GW

GW3016



GW3016VS



GW3016VX



GW3016


GW3016VS

GW3016VX



$\varnothing D_1$ S	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b5 mm	d_3 mm		
0.8	0.2	0.57	39	2.3	3	0.29	3	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	39	2.6	3	0.33	3	0.74 ¹
1	0.25	0.71	39	2.9	3	0.36	3	0.82 ¹
1.2	0.25	0.91	39	3.4	3	0.56	3	1.02 ¹
1.4	0.3	1.06	39	3.9	3	0.64	3	1.18 ¹

ID	ID	ID
● 196168	● 194287	● 194305
● 196169	● 182875	● 194306
● 180683	● 168667	● 194307
● 196170	● 194288	● 194308
● 196171	● 194289	● 194309


¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

$\varnothing D_1$ SL	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b5 mm	d_3 mm		
0.8	0.15	0.63	39	2.3	3	0.42	3	0.74
0.9	0.175	0.7	39	2.6	3	0.46	3	0.83
1	0.2	0.77	39	2.9	3	0.49	3	0.92
1.2	0.2	0.97	39	3.4	3	0.69	3	1.11
1.4	0.25	1.11	39	3.9	3	0.76	3	1.3



ID	ID
● 600028	● 600034
● 600029	● 600035
● 600030	● 600036
● 600031	● 600037
● 600032	● 600038

S

NIHS 06-10

VHM
CAR

h5

GW**GW3017****GW3017VS****GW3017VX****GW3017****GW3017VS****GW3017VX**

\varnothing S	D ₁ mm	P mm	d ₁ mm	L ₁ mm	L ₃ mm	d ₂ b5 mm	d ₃ mm		
0.8	0.2	0.57	39	2.7	3	0.29	3	0.66 ¹	
0.9	0.225	0.64	39	3	3	0.33	3	0.74 ¹	
1	0.25	0.71	39	3.4	3	0.36	3	0.82 ¹	
1.2	0.25	0.91	39	4	3	0.56	3	1.02 ¹	
1.4	0.3	1.06	39	4.6	3	0.64	3	1.18 ¹	

ID **ID** **ID**


- 196210 ● 194291 ● 194312
- 196211 ● 194292 ● 194313
- 196214 ● 194293 ● 194314
- 196212 ● 194294 ● 194315
- 196213 ● 194295 ● 194316


¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

S

NIHS 06-10

**VHM
CAR**

 $< 3\mu m$


GW**GW3019****R10****GW3019VS****R10****VS****GW3019****GW3019VS**

θ S	D ₁ mm	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ b5 mm	d ₃ mm		
0.8	0.2	0.57	39	3.5	3	0.29	3	0.66 ¹	
0.9	0.225	0.64	39	3.9	3	0.33	3	0.74 ¹	
1	0.25	0.71	39	4.4	3	0.36	3	0.82 ¹	
1.2	0.25	0.91	39	5.2	3	0.56	3	1.02 ¹	
1.4	0.3	1.06	39	6	3	0.64	3	1.18 ¹	

ID**ID**

196270

194298

196271

194299

196274

194300



196272

194301

196273

194302

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

MISO DIN 14
ISO DIN 13VHM
CAR**h6****GWi****GWi3066VS****GWi3066VX****GWi3066VS****GWi3066VX**


Ø D₁ M	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h6 mm	d₃ mm		
0.8	0.2	0.57	40	2.3	3	0.29	3	0.66
0.9	0.225	0.64	40	2.6	3	0.33	3	0.74
1	0.25	0.71	40	2.9	3	0.36	3	0.75
1.2	0.25	0.91	40	3.4	3	0.56	3	0.95
1.4	0.3	1.06	40	3.9	4	0.64	3	1.1
1.6	0.35	1.2	40	4.5	4	0.71	3	1.25
1.8	0.35	1.4	40	5	4	0.91	3	1.45
2	0.4	1.54	40	5.6	4	0.98	3	1.6
2.3	0.4	1.84	40	6.3	4	1.28	3	1.9
2.5	0.45	1.98	40	6.9	4	1.35	3	2.05
2.6	0.45	2.08	40	7.1	4	1.45	3	2.15
3	0.5	2.43	51	8.4	5	1.73	4	2.5
3.5	0.6	2.81	51	9.9	6	1.97	4	2.9
4	0.7	3.2	51	11.3	6	2.22	4	3.3
5	0.8	4.08	51	14	8	2.96	4	4.2
6	1	4.85	51	16.8	8	3.45	4	5
8	1.25	5.95	75	23	6	4.2	5	6.8
10	1.5	7.95	83	28	8	5.85	5	8.5
12	1.75	9.95	95	34	10	7.5	5	10.2
14	2	10.95	120	44	12	8.15	5	12
16	2	10.95	120	44	12	8.15	5	14
18	2.5	13.95	135	55	14	10.45	6	15.5
20	2.5	13.95	135	55	14	10.45	6	17.5

ID**ID**


- 186029 ● 187325
- 186030 ● 187326
- 186031 ● 187327
- 186032 ● 187328
- 186033 ● 187329
- 186034 ● 187330
- 186035 ● 187331
- 186036 ● 187332
- 194324 ● 194334
- 186037 ● 187333
- 194325 ● 194335
- 186038 ● 187334
- 186039 ● 187335
- 186040 ● 187336
- 186041 ● 187337
- 186042 ● 187338
- 186043 ● 187339
- 186044 ● 187340
- 186045 ● 187341
- 186046 ● 187342
- 186817 ● 187343
- 186047 ● 187344
- 186818 ● 187345

M

ISO DIN 13

VHM
CAR


h6

GWi**GWi3067VS****GWi3067VX****GWi3067VS****GWi3067VX**

$\varnothing D_1$ M	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
1.4	0.3	1.06	40	4.6	4	0.64	3	1.1
1.6	0.35	1.2	40	5.3	4	0.71	3	1.25
1.8	0.35	1.4	40	5.9	4	0.91	3	1.45
2	0.4	1.54	40	6.6	4	0.98	3	1.6
2.3	0.4	1.84	40	7.5	4	1.28	3	1.9
2.5	0.45	1.98	40	8.1	4	1.35	3	2.05
2.6	0.45	2.08	40	8.4	4	1.45	3	2.15
3	0.5	2.43	51	9.9	5	1.73	4	2.5
3.5	0.6	2.81	51	11.6	6	1.97	4	2.9
4	0.7	3.2	51	13.3	6	2.22	4	3.3
5	0.8	4.08	51	16.5	8	2.96	4	4.2
6	1	4.85	51	19.8	8	3.45	4	5
8	1.25	5.95	75	27	6	4.2	5	6.8
10	1.5	7.95	83	33	8	5.85	5	8.5
12	1.75	9.95	95	40	10	7.5	5	10.2
14	2	10.95	120	52	12	8.15	5	12
16	2	10.95	120	52	12	8.15	5	14
18	2.5	13.95	135	65	14	10.45	6	15.5
20	2.5	13.95	135	65	14	10.45	6	17.5

ID**ID**

- 186443 ● 187453
- 186444 ● 187454
- 186445 ● 187455
- 186446 ● 187456
- 194327 ● 194337
- 186447 ● 187457
- 194328 ● 194338
- 186448 ● 187458
- 186449 ● 187459
- 186450 ● 187460
- 186451 ● 187461
- 186452 ● 187462
- 186453 ● 187463
- 186454 ● 187464
- 186455 ● 187465
- 186456 ● 187466
- 186825 ● 187467
- 186457 ● 187468
- 186826 ● 187469



h6

GWi

GWi3067VS




GWi3067VX



GWi3067VS

GWi3067VX




θD_1 MJ	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b6 mm	d_3 mm		
3	0.5	2.17	51	9.9	5	1.47	4	2.55
4	0.7	2.84	51	13.3	6	1.86	4	3.4
5	0.8	3.67	51	16.5	8	2.55	4	4.3
6	1	4.34	51	19.8	8	2.94	4	5.1
8	1.25	5.95	75	27	6	4.2	5	6.9
10	1.5	7.95	83	33	8	5.85	5	8.6
12	1.75	9.95	95	40	10	7.5	5	10.4


ID	ID
● 188820	● 188843
● 188821	● 188844
● 188822	● 188845
● 188823	● 188846
● 188824	● 188847
● 188825	● 188848
● 188826	● 188849

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

h6


GWi**GWi3069VS****GWi3069VS****ID**

D1 M	P	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h6 mm	d₃ mm			
3	0.5	2.43	51	12.9	5	1.73	4	2.5	● 186610
3.5	0.6	2.81	51	15.1	6	1.97	4	2.9	● 186611
4	0.7	3.2	51	17.3	6	2.22	4	3.3	● 186612
5	0.8	4.08	51	21.5	8	2.96	4	4.2	● 186613
6	1	4.85	51	25.8	8	3.45	4	5	● 186614
8	1.25	5.95	75	35	6	4.2	5	6.8	● 186615
10	1.5	7.95	83	43	8	5.85	5	8.5	● 186616
12	1.75	9.95	95	52	10	7.5	5	10.2	● 186617
14	2	10.95	120	68	12	8.15	5	12	● 186618
16	2	10.95	120	68	12	8.15	5	14	● 186833
18	2.5	13.95	135	85	14	10.45	6	15.5	● 186619
20	2.5	13.95	135	85	14	10.45	6	17.5	● 186834

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



h6

GWi

GWi3066VS




GWi3066VX



GWi3066VS

GWi3066VX



l_3

$2.5 \times D_1$

l_3

$2.5 \times D_1$

θD_1 MF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 b6 mm	d_3 mm		
2	0.2	1.77	40	5.3	4	1.49	3	1.8
2	0.25	1.71	40	5.4	4	1.36	3	1.75
2.5	0.2	2.27	40	6.6	4	1.99	3	2.3
2.5	0.25	2.21	40	6.6	4	1.86	3	2.25
3	0.35	2.6	51	8.2	5	2.11	4	2.65
4	0.5	3.43	51	10.9	6	2.73	4	3.5
5	0.5	4.43	51	13.4	8	3.73	4	4.5
6	0.75	4.95	51	16.4	8	3.9	4	5.25
8	1	5.95	75	22	6	4.55	5	7
10	1	7.95	83	27	8	6.55	5	9
10	1.25	7.95	83	28	8	6.2	5	8.8
12	1.5	9.95	95	33	10	7.85	5	10.5
14	1.5	10.95	120	43	12	8.85	5	12.5
16	1.5	10.95	120	43	12	8.85	5	14.5
18	1.5	13.95	135	53	14	11.85	6	16.5
20	1.5	13.95	135	53	14	11.85	6	18.5



ID

ID

- 186086 ● 187346
- 186087 ● 187347
- 186088 ● 187348
- 186089 ● 187349
- 186090 ● 187350
- 186091 ● 187351
- 186092 ● 187352
- 186093 ● 187353
- 186094 ● 187354
- 186095 ● 187355
- 186096 ● 187356
- 186097 ● 187357
- 186098 ● 187358
- 186819 ● 187359
- 186099 ● 187360
- 186820 ● 187361

MF


ISO DIN 13

VHM
CAR**h6****GWi****GWi3067VS****GWi3067VX****GWi3067VS****GWi3067VX**

Ø D₁ MF	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h6 mm	d₃ mm		
2	0.2	1.77	40	6.3	4	1.49	3	1.8
2	0.25	1.71	40	6.4	4	1.36	3	1.75
2.5	0.2	2.27	40	7.8	4	1.99	3	2.3
2.5	0.25	2.21	40	7.9	4	1.86	3	2.25
3	0.35	2.6	51	9.7	5	2.11	4	2.65
4	0.5	3.43	51	12.9	6	2.73	4	3.5
5	0.5	4.43	51	15.9	8	3.73	4	4.5
6	0.75	4.95	51	19.4	8	3.9	4	5.25
8	1	5.95	75	26	6	4.55	5	7
10	1	7.95	83	32	8	6.55	5	9
10	1.25	7.95	83	33	8	6.2	5	8.8
12	1.5	9.95	95	39	10	7.85	5	10.5
14	1.5	10.95	120	51	12	8.85	5	12.5
16	1.5	10.95	120	51	12	8.85	5	14.5
18	1.5	13.95	135	63	14	11.85	6	16.5
20	1.5	13.95	135	63	14	11.85	6	18.5

ID**ID**

- 186488 ● 187470
- 186489 ● 187471
- 186490 ● 187472
- 186491 ● 187473
- 186492 ● 187474
- 186493 ● 187475
- 186494 ● 187476
- 186495 ● 187477
- 186496 ● 187478
- 186497 ● 187479
- 186498 ● 187480
- 186499 ● 187481
- 186500 ● 187482
- 186827 ● 187483
- 186501 ● 187484
- 186828 ● 187485



GWi

GWi3067VS




GWi3067VX



GWi3067VS

GWi3067VX




$\varnothing D_1$ MJF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
6	0.75	4.76	51	19.4	8	3.71	4	5.35
8	1	5.95	75	26	6	4.55	5	7.1
10	1.25	7.95	83	33	8	6.2	5	8.9
12	1.5	9.95	95	39	10	7.85	5	10.6

ID ID


- 188827 ● 188850
- 188828 ● 188851
- 188829 ● 188852
- 188830 ● 188853

MF

ISO DIN 13


VHM
CAR

h6

GWi**GWi3069VS****GWi3069VS****ID**

- 186620
- 186621
- 186622
- 186623
- 186624
- 186625
- 186626
- 186627
- 186628
- 186835
- 186629
- 186836

Ø D₁ MF	P mm	d₁ mm	l₁ mm	l₃ mm	d₂ h6 mm	d₃ mm		
3	0.35	2.6	51	12.7	5	2.11	4	2.65
4	0.5	3.43	51	16.9	6	2.73	4	3.5
5	0.5	4.43	51	20.9	8	3.73	4	4.5
6	0.75	4.95	51	25.4	8	3.9	4	5.25
8	1	5.95	75	34	6	4.55	5	7
10	1	7.95	83	42	8	6.55	5	9
10	1.25	7.95	83	43	8	6.2	5	8.8
12	1.5	9.95	95	51	10	7.85	5	10.5
14	1.5	10.95	120	67	12	8.85	5	12.5
16	1.5	10.95	120	67	12	8.85	5	14.5
18	1.5	13.95	135	83	14	11.85	6	16.5
20	1.5	13.95	135	83	14	11.85	6	18.5



GWi

GWi3066VS




GWi3066VX



GWi3066VS


GWi3066VX



θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	b6	d ₃ mm	Symbol	Symbol
2	56	1.66	40	6.1	4	1.02		3		1.75
3	48	1.91	40	7	4	1.17		3		2
4	40	2.11	51	8	5	1.22		3		2.25
5	40	2.44	51	9.1	5	1.55		4		2.55
6	32	2.59	51	10.2	6	1.48		4		2.75
8	32	3.25	51	11.9	6	2.14		4		3.4
10	24	3.6	51	14	8	2.12		4		3.8
12	24	4.27	51	15.7	8	2.79		4		4.4
1/4	20	4.89	51	18.2	8	3.11		4		5.1
5/16	18	5.95	75	23	6	3.97		5		6.5
3/8	16	7.1	83	27	8	4.87		5		8
7/16	14	7.95	83	32	8	5.41		5		9.3
1/2	13	9.95	95	36	10	7.21		5		10.8

ID ID

- 186128 ● 187362
- 186129 ● 187363
- 186130 ● 187364
- 186131 ● 187365
- 186132 ● 187366
- 186133 ● 187367
- 186134 ● 187368
- 186135 ● 187369
- 186136 ● 187370
- 186137 ● 187371
- 186138 ● 187372
- 186139 ● 187373
- 186140 ● 187374



h6

GWI

GWI3067VS



GWI3067VX




GWI3067VS

GWI3067VX



θ''	D ₁	P	d ₁	I ₁	I ₃	d ₂	h6	d ₃	Symbol
4	40	2.11	51	9.4	5	1.22		3	2.25
5	40	2.44	51	10.7	5	1.55		4	2.55
6	32	2.59	51	12	6	1.48		4	2.75
8	32	3.25	51	14	6	2.14		4	3.4
10	24	3.6	51	16.4	8	2.12		4	3.8
12	24	4.27	51	18.4	8	2.79		4	4.4
1/4	20	4.89	51	21.4	8	3.11		4	5.1
5/16	18	5.95	75	27	6	3.97		5	6.5
3/8	16	7.1	83	32	8	4.87		5	8
7/16	14	7.95	83	37	8	5.41		5	9.3
1/2	13	9.95	95	42	10	7.21		5	10.8

ID	ID
● 186526	● 187486
● 186527	● 187487
● 186528	● 187488
● 186529	● 187489
● 186530	● 187490
● 186531	● 187491
● 186532	● 187492
● 186533	● 187493
● 186534	● 187494
● 186535	● 187495
● 186536	● 187496



h6

GWi

GWi3067VS




GWi3067VX



GWi3067VS


GWi3067VX



θ'' UNJC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	h6	d ₃ mm	Symbol	Symbol
6	32	2.59	51	12	6	1.48		4	2.8	
10	24	3.6	51	16.4	8	2.12		4	3.9	
1/4	20	4.89	51	21.4	8	3.11		4	5.2	
5/16	18	5.95	75	27	6	3.97		5	6.7	
3/8	16	7.1	83	32	8	4.87		5	8.1	
1/2	13	9.95	95	42	10	7.21		5	10.9	

ID ID

- 188831 ● 188854
- 188832 ● 188855
- 188833 ● 188856
- 188834 ● 188857
- 188835 ● 188858
- 188836 ● 188859




h6

GWI

GWI3069VS



GWI3069VS



ID

θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ mm	h6	d ₃ mm		
6	32	2.59	51	15.5	6	1.48		4	2.75	● 186630
8	32	3.25	51	18.1	6	2.14		4	3.4	● 186631
10	24	3.6	51	21.3	8	2.12		4	3.8	● 186632
12	24	4.27	51	23.9	8	2.79		4	4.4	● 186633
1/4	20	4.89	51	27.7	8	3.11		4	5.1	● 186634
5/16	18	5.95	75	35	6	3.97		5	6.5	● 186635
3/8	16	7.1	83	41	8	4.87		5	8	● 186636
7/16	14	7.95	83	48	8	5.41		5	9.3	● 186637
1/2	13	9.95	95	55	10	7.21		5	10.8	● 186638

GWi

GWi3066VS




GWi3066VX



GWi3066VS


GWi3066VX



θ'' UNF	D_1 TPI	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
0	80	1.15	40	4.3	4	0.71	3	1.2	
1	72	1.44	40	5.1	4	0.95	3	1.5	
2	64	1.73	40	6	4	1.17	3	1.8	
4	48	2.23	51	7.9	5	1.49	3	2.35	
5	44	2.51	51	9	5	1.7	4	2.6	
6	40	2.77	51	10	6	1.88	4	2.9	
8	36	3.35	51	11.7	6	2.36	4	3.5	
10	32	3.91	51	13.5	8	2.8	4	4.05	
12	28	4.44	51	15.4	8	3.17	4	4.6	
1/4	28	4.95	51	17.6	8	3.68	4	5.5	
5/16	24	5.95	75	22	6	4.47	5	6.9	
3/8	24	7.1	83	26	8	5.62	5	8.5	
7/16	20	7.95	83	31	8	6.17	5	9.8	
1/2	20	9.95	95	35	10	8.17	5	11.4	

ID ID

- 186167 ● 187375
- 186168 ● 187376
- 186169 ● 187377
- 186170 ● 187378
- 186171 ● 187379
- 186172 ● 187380
- 186173 ● 187381
- 186174 ● 187382
- 186175 ● 187383
- 186176 ● 187384
- 186177 ● 187385
- 186178 ● 187386
- 186179 ● 187387
- 186180 ● 187388



h6

GWI

GWI3067VS



GWI3067VX



GWI3067VS

GWI3067VX



θ'' UNF	D_1 TPI	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
4	48	2.23	51	9.3	5	1.49	3	2.35	● 186559 ● 187497
5	44	2.51	51	10.6	5	1.7	4	2.6	● 186560 ● 187498
6	40	2.77	51	11.7	6	1.88	4	2.9	● 186561 ● 187499
8	36	3.35	51	13.8	6	2.36	4	3.5	● 186562 ● 187500
10	32	3.91	51	16	8	2.8	4	4.05	● 186563 ● 187501
12	28	4.44	51	18.1	8	3.17	4	4.6	● 186564 ● 187502
1/4	28	4.95	51	20.7	8	3.68	4	5.5	● 186565 ● 187503
5/16	24	5.95	75	26	6	4.47	5	6.9	● 186566 ● 187504
3/8	24	7.1	83	31	8	5.62	5	8.5	● 186567 ● 187505
7/16	20	7.95	83	36	8	6.17	5	9.8	● 186568 ● 187506
1/2	20	9.95	95	41	10	8.17	5	11.4	● 186569 ● 187507

ID ID

● 186559 ● 187497

● 186560 ● 187498

● 186561 ● 187499

● 186562 ● 187500

● 186563 ● 187501

● 186564 ● 187502


● 186565 ● 187503


● 186566 ● 187504

● 186567 ● 187505

● 186568 ● 187506

● 186569 ● 187507

									GWi3067VS	GWi3067VX		
GWi3067VS												
GWi3067VX												
												
θ'' UNJF	D _i TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm	d ₃ mm				ID	ID
8	36	2.99	51	13.8	6	2	4	3.55	● 188837	● 188860		
10	32	3.51	51	16	8	2.4	4	4.1	● 188838	● 188861		
1/4	28	4.84	51	20.7	8	3.57	4	5.55	● 188839	● 188862		
5/16	24	5.95	75	26	6	4.47	5	7	● 188840	● 188863		
3/8	24	7.1	83	31	8	5.62	5	8.6	● 188841	● 188864		
1/2	20	9.95	95	41	10	8.17	5	11.55	● 188842	● 188865		




h6

GWI

GWI3069VS




GWI3069VS



ID

θ'' UNF	D_1 TPI	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
6	40	2.77	51	15.2	6	1.88	4	2.9	
8	36	3.35	51	18	6	2.36	4	3.5	
10	32	3.91	51	20.8	8	2.8	4	4.05	
12	28	4.44	51	23.6	8	3.17	4	4.6	
1/4	28	4.95	51	27.1	8	3.68	4	5.5	
5/16	24	5.95	75	34	6	4.47	5	6.9	
3/8	24	7.1	83	40	8	5.62	5	8.5	
7/16	20	7.95	83	47	8	6.17	5	9.8	
1/2	20	9.95	95	54	10	8.17	5	11.4	

- 186639
- 186640
- 186641
- 186642
- 186643
- 186644
- 186645
- 186646
- 186647



GWi

GWi3066VS




GWi3066VX



GWi3067VS



GWi3067VX



GWi3066VS

GWi3066VX

GWi3067VS

GWi3067VX



\varnothing D_1 S	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6	d_3 mm		
0.8	0.2	0.57	40	2.3	3	0.29	3	0.66 ¹
0.9	0.225	0.64	40	2.6	3	0.33	3	0.74 ¹
1	0.25	0.71	40	2.9	3	0.36	3	0.82 ¹
1.2	0.25	0.91	40	3.4	3	0.56	3	1.02 ¹
1.4	0.3	1.06	40	3.9	4	0.64	3	1.18 ¹

ID

ID

- 194319 ● 194329
- 194320 ● 194330
- 194321 ● 194331
- 194322 ● 194332
- 194323 ● 194333

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

\varnothing D_1 S	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6	d_3 mm		
1.4	0.3	1.06	40	4.6	4	0.64	3	1.18 ¹

ID

ID

- 194326 ● 194336

¹ 4H5H → 4H6H = +0.02mm

GWi

GWi5066VS





GWi5067VS



GWi5066VS

GWi5067VS



$\varnothing D_1$ M	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
0.8	0.2	0.55	40	2.3	3	0.27	1	0.58 ¹
0.9	0.225	0.62	40	2.6	3	0.31	1	0.65 ¹
1	0.25	0.66	40	2.9	3	0.31	1	0.7 ¹
1.2	0.25	0.86	40	3.4	3	0.51	1	0.9 ¹
1.4	0.3	1.03	40	4	4	0.61	1	1.05 ¹
1.6	0.35	1.16	40	4.6	4	0.67	1	1.19 ¹
1.8	0.35	1.36	40	5.1	4	0.87	1	1.39 ¹
2	0.4	1.5	40	5.6	4	0.94	1	1.54 ¹
2.5	0.45	1.94	40	7	4	1.31	1	1.98 ¹
3	0.5	2.38	51	8.3	5	1.68	2	2.45 ²
3.5	0.6	2.75	51	9.7	6	1.91	2	2.85 ²
4	0.7	3.13	51	11.1	6	2.15	2	3.25 ²
5	0.8	4	51	13.7	8	2.88	2	4.1 ²
6	1	4.75	51	16.5	8	3.35	2	4.9 ²

ID

- 189165
- 189166
- 189167
- 189168
- 189169
- 189170
- 189171
- 189172
- 189173
- 193422
- 193423
- 193424
- 193425
- 193426

$\varnothing D_1$ M	P	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
1.4	0.3	1.03	40	4.7	4	0.61	1	1.05 ¹
1.6	0.35	1.16	40	5.4	4	0.67	1	1.19 ¹
1.8	0.35	1.36	40	6	4	0.87	1	1.39 ¹
2	0.4	1.5	40	6.6	4	0.94	1	1.54 ¹
2.5	0.45	1.94	40	8.2	4	1.31	1	1.98 ¹
3	0.5	2.38	51	9.8	5	1.68	2	2.45 ²
3.5	0.6	2.75	51	11.4	6	1.91	2	2.85 ²
4	0.7	3.13	51	13.1	6	2.15	2	3.25 ²
5	0.8	4	51	16.2	8	2.88	2	4.1 ²
6	1	4.75	51	19.5	8	3.35	2	4.9 ²

ID

- 189174
- 189175
- 189176
- 189177
- 189178
- 193432
- 193433
- 193434
- 193435
- 193436

¹ Tol. = +0/0.02mm / ² Tol. = +0/0.03mm

GWI

GWI5066VS




GWI5067VS



GWI5066VS

GWI5067VS



θ'' UNC	D_1	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
4	40	2.05	51	8.1	5	1.16	2	2.15 ¹	● 193427
6	32	2.51	51	10	6	1.4	2	2.65 ¹	● 193428
1/4	20	4.76	51	17.8	8	2.98	2	5 ¹	● 193429

¹ Tol. = +0/0.03mm

ID

- 193427
- 193428
- 193429

θ'' UNC	D_1	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	d_3 mm		
4	40	2.05	51	9.5	5	1.16	2	2.15 ¹	● 193437
6	32	2.51	51	11.8	6	1.4	2	2.65 ¹	● 193438
1/4	20	4.76	51	21	8	2.98	2	5 ¹	● 193439

¹ Tol. = +0/0.03mm

ID

- 193437
- 193438
- 193439



GWi

GWi5066VS



GWi5067VS



GWi5066VS




GWi5067VS



LH-ret.



LH-ret.



\varnothing''	D_1	P	d_1	l_1	l_3	d_2	$h6$	d_3	Image
UNF	TPI	mm	mm	mm	mm	mm		mm	
10	32	3.83	51	13.3	8	2.72		2	3.95 ¹

ID

● 193430

● 193431

¹ Tol. = +0/0.03mm

\varnothing''	D_1	P	d_1	l_1	l_3	d_2	$h6$	d_3	Image
UNF	TPI	mm	mm	mm	mm	mm		mm	
10	32	3.83	51	15.7	8	2.72		2	3.95 ¹

ID

● 193400

● 193441

¹ Tol. = +0/0.03mm

S

NIHS 06-10

VHM
CAR

h6

GWi


GWi5066VS



GWi5066VS





LH-ret.




ID

\varnothing D ₁ S	P	d ₁	l ₁	l ₃	d ₂ h6	d ₃		
0.8	0.2	0.55	40	2.3	3	0.27	1	0.59 ¹
0.9	0.225	0.62	40	2.6	3	0.31	1	0.67 ¹
1	0.25	0.66	40	2.9	3	0.31	1	0.74 ¹
1.2	0.25	0.86	40	3.4	3	0.51	1	0.94 ¹
1.4	0.3	1.03	40	4	4	0.61	1	1.09 ¹

¹ Tol. = +0/0.01mm

 C315VS 	C315VS					
						
						
\varnothing d_1	l_1 mm	l_2 mm	d_2 h6 mm	d_{10} mm		ID
1.4	40	6	3	0.5	2	• 182872
2	40	6.2	3	1	2	• 182873
3	40	6.3	3	1.5	2	• 182874
4	50	8	4	2	2	• 190331
6	60	12	6	3	2	• 190332
8	70	16	8	4	2	• 190333



h6



FZ

FZ315VS




VS

FZ315VS



$\emptyset d_1$	D_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 h6		ID
0.58	M0.8	42	4.6	5.7	3	2	● 182863
0.59	S0.8	42	4.7	5.8	3	2	● 188023
0.65	M0.9	45	5.2	6.4	3	2	● 182864
0.67	S0.9	45	5.4	6.6	3	2	● 188024
0.7	M1	45	5.6	6.9	3	2	● 182865
0.74	S1	45	5.9	7.3	3	2	● 188025
0.9	M1.2	45	7.2	8.8	3	2	● 182866
0.94	S1.2	48	7.5	9.2	3	2	● 188026
1.05	M1.4	48	8.4	10.3	3	2	● 182867
1.09	S1.4	48	8.7	10.7	3	2	● 188027
1.19	M1.6	48	9.5	11.7	3	2	● 182868
1.39	M1.8	52	11.1	13.6	4	2	● 182869
1.54	M2	55	12.3	15.1	4	2	● 182870
1.98	M2.5	55	15.8	19.4	4	2	● 182871
$\emptyset d_1$	D_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 h6		ID
2.15	UNC4	63	12.9	19.4	4	2	● 190326
2.45	M3	65	14.7	22.1	4	2	● 190321
2.65	UNC6	68	15.9	23.9	4	2	● 190327
2.85	M3.5	68	17.1	25.7	4	2	● 190322
3.25	M4	74	19.5	29.3	6	2	● 190323
3.95	UNF10	78	23.7	35.6	6	2	● 190329
4.1	M5	80	24.6	36.9	6	2	● 190324
4.9	M6	84	29.4	44.1	6	2	● 190325
5	UNC1/4	84	30	45	6	2	● 190328
5.4	UNF1/4	88	32.4	48.6	6	2	● 190330

VHM
CAR




h6

		F286VS																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>$\varnothing d_1$ (m7)</th> <th>D₁ mm</th> <th>l₁ mm</th> <th>l₂ mm</th> <th>l₃ mm</th> <th>d₂ h6 mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.3</td><td>M4</td><td>66</td><td>23</td><td>28</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4.2</td><td>M5</td><td>74</td><td>29</td><td>36</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>M6</td><td>82</td><td>35</td><td>44</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6.8</td><td>M8</td><td>91</td><td>43</td><td>53</td><td>8</td><td>2</td></tr> <tr> <td>8.5</td><td>M10</td><td>103</td><td>49</td><td>61</td><td>10</td><td>2</td></tr> <tr> <td>10.2</td><td>M12</td><td>118</td><td>56</td><td>71</td><td>12</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>			$\varnothing d_1$ (m7)	D ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm		3.3	M4	66	23	28	6	2	4.2	M5	74	29	36	6	2	5	M6	82	35	44	6	2	6.8	M8	91	43	53	8	2	8.5	M10	103	49	61	10	2	10.2	M12	118	56	71	12	2	ID
$\varnothing d_1$ (m7)	D ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm																																															
3.3	M4	66	23	28	6	2																																														
4.2	M5	74	29	36	6	2																																														
5	M6	82	35	44	6	2																																														
6.8	M8	91	43	53	8	2																																														
8.5	M10	103	49	61	10	2																																														
10.2	M12	118	56	71	12	2																																														
			* 160989 * 160990 * 160991 * 160992 * 160993 * 160994																																																	



ISO DIN 13

VHM
CAR

h5/h6

GWH

GWH3015VH



GWH3017VH



GWH3015VH




GWH3017VH



LH-ret.



LH-ret.



$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h5 mm	d_3 mm		
3	0.5	2.4	51	6.8	5	1.7	4	2.5
3.5	0.6	2.8	51	7.9	5	1.96	4	2.9
4	0.7	3.2	51	9.1	5	2.22	4	3.3
5	0.8	4	51	11.2	5	2.88	4	4.2
6	1	4.8	51	13.5	5	3.4	4	5
8	1.25	6.4	67	18	8 ¹	4.65	5	6.8
10	1.5	7.95	67	23	8 ¹	5.85	5	8.5
12	1.75	9.6	76	27	10 ¹	7.15	5	10.25

ID

- 196558
- 196559
- 196560
- 196561
- 196562
- 196563
- 196564
- 196565

¹ Tol. h6

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 h5 mm	d_3 mm		
3	0.5	2.4	51	9.8	5	1.7	4	2.5
3.5	0.6	2.8	51	11.4	5	1.96	4	2.9
4	0.7	3.2	51	13.1	5	2.22	4	3.3
5	0.8	4	51	16.2	5	2.88	4	4.2
6	1	4.8	51	19.5	5	3.4	4	5
8	1.25	6.4	83	26	8 ¹	4.65	5	6.8
10	1.5	7.95	83	33	8 ¹	5.85	5	8.5
12	1.75	9.6	95	39	10 ¹	7.15	5	10.25

ID

- 196582
- 196583
- 196584
- 196585
- 196586
- 196587
- 196588
- 196589

¹ Tol. h6

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

h6

ZBGF

ZBGF6065VS

> 20
bar

VS

ZBGF6067VS

> 20
bar

VS

ZBGF6065VS


ZBGF6067VS



LH-ret.



LH-ret.

2 x D₁3 x D₁

\varnothing D_1 M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	l_{10} mm	
3	0.5	2.43	55	1.5	7.5	4	0.75	3
4	0.7	3.05	55	2.1	10.1	6	1.05	3
5	0.8	4.08	55	2.4	12.4	6	1.2	3
6	1	4.5	64	3	15	6	1.5	4
8	1.25	5.95	64	3.75	19.8	6	1.88	4
10	1.5	7.95	74	4.5	24.5	8	2.25	4
12	1.75	9.95	80	5.25	29.3	10	2.63	4
16	2	11.95	92	6	38	12	3	4


ID

- 181605
- 181606
- 181607
- 181608
- 181609
- 181610
- 181611
- 181612

\varnothing D_1 M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 h6 mm	l_{10} mm	
3	0.5	2.43	55	1.5	10.5	4	0.75	3
4	0.7	3.05	55	2.1	14.1	6	1.05	3
5	0.8	4.08	55	2.4	17.4	6	1.2	3
6	1	4.5	72	3	21	6	1.5	4
8	1.25	5.95	72	3.75	27.8	6	1.88	4
10	1.5	7.95	90	4.5	34.5	8	2.25	4
12	1.75	9.95	102	5.25	41.3	10	2.63	4
16	2	11.95	115	6	54	12	3	4

ID

- 181613
- 181614
- 181615
- 181616
- 181617
- 181618
- 181619
- 181620



ZBGF

ZBGF6065VS

> 20
bar

VS

ZBGF6067VS

> 20
bar

VS

ZBGF6065VS


ZBGF6067VS



LH-ret.



LH-ret.

2 x D₁3 x D₁

Ø" D ₁ UNC	P TPI	d ₁ mm	l ₁₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm	l ₁₀ mm	Image
4	40	2.11	55	1.9	7.6	4	0.95	3
6	32	2.59	55	2.4	9.4	4	1.19	3
8	32	3.1	55	2.4	10.8	6	1.19	3
10	24	3.6	55	3.2	12.9	6	1.59	3
1/4	20	4.8	64	3.8	16.6	6	1.91	4
5/16	18	5.95	64	4.2	20.2	6	2.12	4
3/8	16	7.1	74	4.8	23.9	8	2.38	4
1/2	13	9.95	80	5.9	31.3	10	2.93	4
5/8	11	11.95	92	6.9	38.7	12	3.46	4

ID

- 183509
- 183510
- 183511
- 183512
- 183513
- 183514
- 183515
- 183516
- 183517

Ø" D ₁ UNC	P TPI	d ₁ mm	l ₁₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm	l ₁₀ mm	Image
8	32	3.1	55	2.4	14.9	6	1.19	3
1/4	20	4.8	72	3.8	22.9	6	1.91	4
5/16	18	5.95	72	4.2	28.1	6	2.12	4
3/8	16	7.1	90	4.8	33.4	8	2.38	4
1/2	13	9.95	102	5.9	44	10	2.93	4
5/8	11	11.95	115	6.9	54.6	12	3.46	4

ID

- 183520
- 183522
- 183523
- 183524
- 183525
- 183526



ZBGF

ZBGF6065VS

> 20
bar

VS

ZBGF6067VS

> 20
bar

VS

ZBGF6065VS

ZBGF6067VS



LH-ret.



ID

● 183527

● 183528

● 183529

● 183530


● 183531

● 183532

● 183533

● 183534

● 183535



LH-ret.



ID

● 183536

● 183537

● 183538

● 183539

● 183540

● 183541

● 183542

● 183543

● 183544

θ'' UNF	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm	l ₁₀ mm	
4	48	2.23	55	1.6	7.3	4	0.79	3	
8	36	3.1	55	2.1	10.5	6	1.06	3	
10	32	3.91	55	2.4	12.1	6	1.19	3	
1/4	28	4.8	64	2.7	15.5	6	1.36	4	
5/16	24	5.95	64	3.2	19.1	6	1.59	4	
3/8	24	7.1	74	3.2	22.3	8	1.59	4	
7/16	20	7.95	74	3.8	26.1	8	1.91	4	
1/2	20	9.95	80	3.8	29.3	10	1.91	4	
5/8	18	11.95	92	4.2	36	12	2.12	4	

θ'' UNF	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ h6 mm	l ₁₀ mm	
4	48	2.23	55	1.6	10.2	4	0.79	3	
8	36	3.1	55	2.1	14.7	6	1.06	3	
10	32	3.91	55	2.4	16.9	6	1.19	3	
1/4	28	4.8	72	2.7	21.8	6	1.36	4	
5/16	24	5.95	72	3.2	27	6	1.59	4	
3/8	24	7.1	90	3.2	31.8	8	1.59	4	
7/16	20	7.95	90	3.8	37.2	8	1.91	4	
1/2	20	9.95	102	3.8	42	10	1.91	4	
5/8	18	11.95	115	4.2	51.9	12	2.12	4	



САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ

С КОТОРЫМ КОГДА-ЛИБО
СТАЛКИВАЛСЯ СТАНОК С ЧПУ
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА НА
DCSWISS.COM/EN/DOWNLOAD

**THE MOST
PERFECT ALLROUNDER**

THAT A CNC MACHINE HAS EVER FACED
MORE INFORMATION UNDER DCSWISS.COM/EN/DOWNLOAD

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Мы предлагаем вам широкий спектр стандартных изделий, основанных на современных технических стандартах и общих потребностях наших клиентов. Если вы не найдете в нашей стандартной программе подходящий инструмент для обработки вашей заготовки, мы с радостью предложим вам изготовленный на заказ резьбонарезной инструмент в специальном исполнении, адаптированном к вашим требованиям.

SPECIAL EXECUTIONS

We offer you a wide range of standard products, based on today's technical standards and the general needs of our customers. If you should not find in our standard programme the right tool for your workpiece to be machined, we will gladly make you an offer for the custom-made threading tool in special execution, adapted to your application.





GFMS




Исполнение для фрезерования опорной плоскости
Spot facing cutter

GFMS



Фрезерование опорной плоскости со скосом 45°
Spot facing cutter + circular cutter with 45° bevel

BGFS



Исполнение для фрезерования фаски 45°
With 45° circular chamfer for countersinking

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ GF - GFH - GFS - GFM

APPLICATION CHART GF - GFH - GFS - GFM

Циклы программирования для резьбофрез GF - GFH - GFS - GFM
Programming cycle for thread milling cutters GF - GFH - GFS - GFM




Таблица применения для резьбовых фрез

Application chart for thread milling cutters

Группы материалов Material groups		Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant
			Стандарт Standard	Покрытые Coated	
10 Стали Steels	11	Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700
	12	Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700
	13	Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000
	14	Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850
	15	Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850
	16	Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850
	17	Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400
	18	Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21	Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850
	22	Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850
	23	Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850
	24	Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850
30 Чугун Cast iron	31	Чугун	Cast iron	< 250	< 850
	32	Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850
40 Титан Titanium	41	Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850
	42	Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850
50 Никель Nickel	51	Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850
	52	Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850
	53	Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150
60 Медь Copper	61	Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400
	62	Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700
	63	Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71	Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350
	72	Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500
	73	Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400
	74	Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400
80 Пластики Plastic compounds	81	Термопластики	Thermoplastics	-	E
	82	Дюропластики	Duroplastics	-	E
	83	Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	E A
90 Драгоценные металлы Precious metals	91	Желтое золото	Yellow gold	-	O E
	92	Красное золото	Red gold	-	O E
	93	Белое золото	White gold	-	O E
	94	Серебро	Silver	-	O E

Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

GF - GFH - GFS - GM											
GF611x		GF616x		GF621x GF626x		GFH611x	GFS661x		GFS666x		GFM626x
Vc (m/min)											
Стандарт Standard	Покрытые Coated	Фрезерование fz (мм/зуб)					Milling fz (mm/tooth)				
	80-150		0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15	
	60-120		0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15	
	60-120		0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	
	60-120		0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	
	50-90		0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	
	30-60		0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	
	30-50		0.008-0.035		0.008-0.035	0.008-0.035		0.008-0.035	0.008-0.035	0.008-0.035	
	20-40					0.005-0.02					
	50-90		0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	
	30-60		0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	
	50-90		0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	
	30-60		0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	
	80-150		0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
	80-120		0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10		0.02-0.10	0.02-0.10	0.02-0.10	
40-70	60-100		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	
20-40	30-60		0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05		0.01-0.05	0.01-0.05	0.01-0.05	
	30-60		0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	
	30-60		0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08		0.02-0.08	0.02-0.08	0.02-0.08	
	20-30		0.005-0.02		0.005-0.02	0.005-0.02		0.005-0.02	0.005-0.02	0.005-0.02	
	200-250		0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
150-200	200-250		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
150-200	200-250		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
100-250	100-250		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	
100-250	100-250		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	
	100-250		0.05-0.20		0.05-0.20	0.05-0.20		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	
	100-250		0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
100-200	100-200		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20		0.05-0.20	0.05-0.20	0.05-0.20	
50-100	50-100		0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15	
	60-80		0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15		0.04-0.15	0.04-0.15	0.04-0.15	
50-100	100-150		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
50-90	90-120		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
	30-50		0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	
	90-120		0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15		0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	


Оптимально с воздухом
Optimal with air

Допустимо с воздухом
Suitable with air

Указанны ориентировочные значения.
The indicated values are a guideline.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ BGF — APPLICATION CHART BGF

Циклы программирования для сверл-резьбофрез BGF
Programming cycle for thrillers BGF



DC Таблица применения для сверл-резьбофрез

DC Application chart for thrillers

Группы материалов Material groups	Обозначение материалов Material designation	Твердость Hardness (HB)	Предел прочности Rm (N/mm ²)	Смазка Lubricant	
				Стандарт Standard	Покрытые Coated
10 Стали Steels	11 Легко обрабатываемые стали	Free-cutting steels	< 200	< 700	
	12 Структурные, цементуемые стали	Structural, cementation steels	< 200	< 700	
	13 Углеродистые стали	Carbon steels	< 300	< 1000	
	14 Легированные стали < 850 N/mm ²	Alloy steels < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	15 Легированные стали закал./отп. > 850 - < 1150 N/mm ²	Alloy steels hard. / temp. > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	16 Высокопрочные легированные стали ≤ 44 HRC	High tensile alloy steels ≤ 44 HRC	> 250	> 850	
	17 Легированные стали закаленные > 44 - ≤ 54 HRC	Alloy steels tempered > 44 - ≤ 54 HRC	> 410	> 1400	
	18 Легированные стали закаленные > 54 - ≤ 63 HRC	Alloy steels hardened > 54 - ≤ 63 HRC	> 560	> 1980	
20 Нержавеющие стали Stainless steels	21 Легко обрабатываемые нержавеющие стали	Free machining stainless steels	< 250	< 850	
	22 Аустенитные нержавеющие стали	Austenitic stainless steels	< 250	< 850	
	23 Ферритные и мартенситные < 850 N/mm ²	Ferritic and martensitic < 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	24 Ферритные и мартенситные > 850 - < 1150 N/mm ²	Ferritic and martensitic > 850 - < 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
30 Чугун Cast iron	31 Чугун	Cast iron	< 250	< 850	O E
	32 Высокопрочные и ковкий чугун	Spheroidal graphite + malleable cast iron	< 250	< 850	O E
40 Титан Titanium	41 Чистый титан	Pure titanium	< 250	< 850	
	42 Титановые сплавы	Titanium alloys	> 250	> 850	
50 Никель Nickel	51 Никелевые сплавы 1 ≤ 850 N/mm ²	Nickel alloys 1 ≤ 850 N/mm ²	< 250	< 850	
	52 Никелевые сплавы 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	Nickel alloys 2 > 850 - ≤ 1150 N/mm ²	> 250	> 850	
	53 Никелевые сплавы 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	Nickel alloys 3 > 1150 - ≤ 1600 N/mm ²	> 340	> 1150	
60 Медь Copper	61 Медь чистая (электротехническая)	Pure copper (electrolytic copper)	< 120	< 400	
	62 Короткостружечная латунь, фосфористая бронза	Short chip brass, phosphor bronze, gun metal	< 200	< 700	O E O E
	63 Длинностружечная латунь	Long chip brass	< 200	< 700	O E O E
70 Алюминий Магний Aluminium Magnesium	71 Алюминий чистый	Al unalloyed	< 100	< 350	O E O E
	72 Алюминиевые сплавы Si < 1.5 %	Al alloyed Si < 1.5 %	< 150	< 500	O E O E
	73 Алюминиевые сплавы Si > 1.5 %	Al alloyed Si > 1.5 % - < 10 %	< 120	< 400	O E O E
	74 Алюминиевые сплавы Si > 10 %, Mg-alloys	Al alloyed Si > 10 %, Mg-alloys	< 120	< 400	O E O E
80 Пластики Plastic compounds	81 Термопластики	Thermoplastics	-	-	
	82 Дюропластики	Duroplastics	-	-	
	83 Пластики армированные стекловолокном	Glass fibre reinforced plastics	-	-	E
90 Драгоценные металлы Precious metals	91 Желтое золото	Yellow gold	-	-	O E O E
	92 Красное золото	Red gold	-	-	
	93 Белое золото	White gold	-	-	
	94 Серебро	Silver	-	-	

O Оптимально с маслом
Optimal with cutting oil

O Допустимо с маслом
Suitable with cutting oil

E Оптимально с эмульсией
Optimal with emulsion

E Допустимо с эмульсией
Suitable with emulsion

		BGF			
					
Стандарт Standard	Покрытые Coated	Сверление f (мм/об.)	Drilling f (mm/rev.)	Фрезерование f_z (об/зуб)	Milling f_z (mm/tooth)
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					21
					22
					23
					24
					31
					32
					41
					42
					51
					52
					53
					61
					62
					63
					71
					72
					73
					74
					81
					82
					83
					91
					92
					93
					94
 Оптимально с воздухом Optimal with air		 Допустимо с воздухом Suitable with air			

Указанны ориентировочные значения.

The indicated values are a guideline.

Технические замечания

- Δ При обработке длинностружечных материалов, может потребоваться дополнительное удаление заусенцев.
- Δ Перед использованием резьбофрез типа BGF в материалах, режимы для которых отсутствуют, пожалуйста, запросите DC SWISS SA.

Technical notes

- Δ When machining long chipping materials, they may require deburring operations.
- Δ Please ask DC SWISS SA before using BGF type thrusters in materials where no cutting data is given.

Указатель - Твердосплавные резьбовые фрезы тип GF
Directory - Solid carbide thread milling cutters type GF

	GF											
Тип Type	GF6110	GF6110VS	GF6160	GF6160VS	GF6115	GF6115VS	GF6165	GF6165VS	GF6116	GF6116VS	GF6166	GF6166VS
Покрытие Coating	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS
Длина резьбы Thread length												
Характеристики Characteristics												
M	ISO DIN 13	104			105		105		106		106	
MF	ISO DIN 13	107					108				108	
UNC	ASME B1.1	109					110				110	
UNF	ASME B1.1	111					112				112	
UN	ASME B1.1											
UNEF	ASME B1.1											
UNS	ASME B1.1											
G (BSP)	DIN EN ISO 228						113				113	
NPT	ASME B1.20.1		114									
NPTF	ANSI B1.20.3		114									

Указатель - Твердосплавные резьбовые фрезы тип GF - GFH и GFS
 Directory - Solid carbide thread milling cutters type GF - GFH and GFS

	GF		GFH	GFS					
Тип Type	GF6215VS	GF6265VS	GFH6110VH	GFS6610	GFS6610VS	GFS6660	GFS6660VS	GFS6615	GFS6665
Покрытие Coating	VS	VS	VH	VS	VS	VS	VS	VS	VS
Длина резьбы Thread length									
Характеристики Characteristics									
M	ISO DIN 13	115	115	104	117	117	118	118	
MF	ISO DIN 13	115	115		120	120	121	121	
UNC	ASME B1.1	116	116		122	122	123	123	
UNF	ASME B1.1	116	116		124	124	125	125	
UN	ASME B1.1								
UNEF	ASME B1.1								
UNS	ASME B1.1								
G (BSP)	DIN EN ISO 228					126			126
NPT	ASME B1.20.1					127			
NPTF	ANSI B1.20.3					127			

Указатель - Твердосплавные резьбовые фрезы тип GFS и GFM
 Directory - Solid carbide thread milling cutters type GFS and GFM

	GFS		GFM
Тип Type	GFS6616VS	GFS6666VS	GFM6260VS
Покрытие Coating	VS	VS	VS
Длина резьбы Thread length			
Характеристики Characteristics			
M ISO DIN 13	119	119	128
MF ISO DIN 13			128
UNC ASME B1.1			129
UNF ASME B1.1			129
UN ASME B1.1			129
UNEF ASME B1.1			129
UNS ASME B1.1			129
G (BSP) DIN EN ISO 228			130
NPT ASME B1.20.1			131
NPTF ANSI B1.20.3			131

Указатель - Твердосплавные резьбофрезы тип BGF
Directory - Solid carbide thrillers type BGF

	BGF					
Тип Type	BGF6760 BGF6760VS	BGF6765 BGF6765VS	BGF6766 BGF6766VS	BGF6865 BGF6865VS	BGF6866 BGF6866VS	
Покрытие Coating	VS	VS	VS	VS	VS	VS
Длина резьбы Thread length						
Характеристики Characteristics						
M ISO DIN 13	132	133	133	134	134	
MF ISO DIN 13	135	135				

Значения подачи при фрезеровании резьбы

Значение подачи

$$V_{fK} = f_z \times Z \times n$$

Значение подачи центра инструмента

$$V_{fM} = \frac{V_{fK} \times (\text{номинальный } \varnothing \text{ резьбы} - \text{ } \varnothing \text{ резьбофрезы})}{\text{номинальный } \varnothing \text{ резьбы}}$$

На станках с ЧПУ, которые сами не рассчитывают скорость подачи в центре инструмента, необходимо учитывать значение "центр инструмента V_{fM} ".

Thread milling feed rates

Feed rate

$$V_{fK} = f_z \times Z \times n$$

Feed rate of the tool middle

$$V_{fM} = \frac{V_{fK} \times (\text{nominal thread } \varnothing - \text{ } \varnothing \text{ of the thread milling cutter})}{\text{nominal thread } \varnothing}$$

On CNC machines, which do not calculate for themselves the feed rate at the tool-centre, the value "centre of the tool V_{fM} " must be considered.

M

ISO DIN 13


**VHM
CAR**

DIN 6535 HA

**HB
HE**sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF - GFH

GF6110



GF6110VS



GFH6110VH



GF6110

GF6110VS

GFH6110VH

HRC
 ≤ 63 

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm	GF	GFH	$\frac{d_2}{d_1}$	ID	ID	ID
2	0.4	1.5	48	3.4	6	2		1.6	● 125233	● 115993	
2.5	0.45	1.9	48	4.3	6	3		2.05	● 150565	● 152124	
3	0.5	2.3	48	5.3	6	3	3	2.5	● 125660	● 116395	● 150072
3.5	0.6	2.7	48	6.3	6	3		2.9	● 116350	● 135217	
4	0.7	3	48	7.4	6	3	3	3.3	● 125944	● 116396	● 150073
5	0.8	3.8	48	9.2	6	3	4	4.2	● 126158	● 116397	● 150074
6	1	4.5	54	10.5	6		4	5			● 150075
8	1.25	5.95	54	13.1	6		5	6.8			● 150076
10	1.5	7.95	64	17.3	8		5	8.5			● 150077
12	1.75	9.95	74	20.1	10		5	10.2			● 151326

M

ISO DIN 13

**VHM
CAR**

DIN 6535 HA

**HB
HE**sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF								GF6115	GF6115VS	GF6165	GF6165VS
GF6115											
GF6115VS											
GF6165											
GF6165VS											
$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm			ID	ID	ID	ID
4	0.7	3	48	8.8	6	3	3.3	● 146298	● 146969		
5	0.8	3.8	48	10.8	6	3	4.2	● 146299	● 146970		
6	1	4.5	54	13.5	6	3	5	● 146300	● 146971	● 126350	● 116398
8	1.25	5.95	54	18.1	6	3	6.8	● 146321	● 146972	● 126586	● 116399
10	1.5	7.95	64	21.8	8	4	8.5	● 146322	● 146973	● 124836	● 116400
12	1.75	9.95	72	25.4	10	4	10.2			● 116342	● 116401
14	2	9.95	74	31	10	4	12			● 125066	● 116402
16	2	11.95	80	35	12	4	14			● 125114	● 115990
18	2.5	13.95	90	41.3	14	4	15.5			● 125229	● 116403
20							17.5				

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

DIN 6535 HA

HB
HEsur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido




GF		GF6116	GF6116VS	GF6166	GF6166VS							
GF6116												
GF6116VS	VS											
GF6166												
GF6166VS	VS											
θ	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2			ID	ID	ID	ID
4	0.7	3	48	10.9	6	3		3.3	● 155365	● 155370		
5	0.8	3.8	48	13.2	6	3		4.2	● 155366	● 155371		
6	1	4.5	54	16.5	6	3		5	● 155367	● 155372	● 155375	● 155382
8	1.25	5.95	54	21.9	6	3		6.8	● 155368	● 155373	● 155376	● 155383
10	1.5	7.95	64	26.3	8	4		8.5	● 155369	● 155374	● 155377	● 155384
12	1.75	9.95	74	32.4	10	4		10.2			● 155378	● 155385
14	2	9.95	74	37	10	4		12			● 155379	● 155386
16	2	11.95	90	43	12	4		14			● 155380	● 155387
18	2.5	13.95	105	53.8	14	4		15.5			● 155381	● 155388
20								17.5				

MF

ISO DIN 13

**VHM
CAR**

DIN 6535 HA

**HB
HE**
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido**GF****GF6110****GF6110VS****GF6110****GF6110VS**

$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
4	0.5	3	48	7.3	6	3	3.5
5	0.5	3.8	48	8.8	6	3	4.5

ID**ID**

● 135218

● 135219

● 135069

● 135220

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



DIN 6535 HA

HB
HE


sur demande
auf Anfrage
su richiesta
sobre pedido

GF

GF6165




GF6165VS



GF6166



GF6166VS



GF6165





GF6165VS



GF6166



GF6166VS



$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
6	0.5	4.5	54	12.8	6	3	5.5
6	0.75	4.5	54	13.1	6	3	5.25
8	0.5	5.95	54	17.8	6	3	7.5
8	0.75	5.95	54	16.9	6	3	7.25
8	1	5.95	54	17.5	6	3	7
10	1	7.95	64	21.5	8	4	9
10	1.25	7.95	64	21.9	8	4	8.8
12	1	9.95	72	25.5	10	4	11
12	1.5	9.95	72	26.3	10	4	10.5

ID ID

- 135221 ● 135222
- 123664 ● 123665
- 135002 ● 135223
- 143110 ● 135224
- 124239 ● 116404
- 119986 ● 116405
- 120102 ● 116406
- 120303 ● 116407
- 120392 ● 120393

$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
6	0.5	4.5	54	15.8	6	3	5.5
6	0.75	4.5	54	16.1	6	3	5.25
8	0.5	5.95	54	20.8	6	3	7.5
8	0.75	5.95	54	20.6	6	3	7.25
8	1	5.95	54	21.5	6	3	7
10	1	7.95	64	26.5	8	4	9
10	1.25	7.95	64	26.9	8	4	8.8
12	1	9.95	74	31.5	10	4	11
12	1.5	9.95	74	32.3	10	4	10.5

- 155389 ● 155398
- 155390 ● 155399
- * 155391 * 155400
- 155392 ● 155401
- * 155393 * 155402
- 155394 ● 155403
- * 155395 * 155404
- 155396 ● 155405
- 155397 ● 155406

UNC

ASME B1.1

VHM
CAR




DIN 6535 HA

HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF

GF6110




GF6110VS



GF6110



GF6110VS



\varnothing'' UNC	D _i TPI	P	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	shape	material
10	24	3.6	48	10.1	6	3		3.8
12	24	4.1	48	10.1	6	3		4.4
1/4	20	4.8	54	12.1	6	3		5.1

ID ID

- 135225 ● 135226
- 135227 ● 135228
- 135229 ● 135230

GF								GF6165	GF6165VS	GF6166	GF6166VS
GF6165											
GF6165VS				VS							
GF6166											
GF6166VS				VS							
θ''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2		ID	ID		
UNC	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/4	20	4.8	54	14.6	6	3		* 155407	* 155408		
5/16	18	5.95	54	17.6	6	3		● 116047	● 135231		
3/8	16	7.1	64	21.5	8	4		● 135232	● 135233		
7/16	14	7.95	64	24.5	8	4		* 116049	* 135234		
1/2	13	9.95	72	28.4	10	4		* 135235	* 135236		
θ''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2				ID	ID
UNC	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/4	20	4.8	54	17.1	6	3				● 155409	● 155414
5/16	18	5.95	54	21.9	6	3				● 155410	● 155415
3/8	16	7.1	64	26.2	8	4				● 155411	● 155416
7/16	14	7.95	64	29.9	8	4				● 155412	● 155417
1/2	13	9.95	74	34.2	10	4				● 155413	● 155418

UNF

ASME B1.1

VHM
CAR




DIN 6535 HA

HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF

GF6110




GF6110VS



GF6110



GF6110VS



$\varnothing'' D_1$ UNF	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm	Shape	Length
10	32	3.6	48	8.3	6	3	4.05
12	28	4.1	48	9.5	6	3	4.6
1/4	28	4.8	54	11.3	6	3	5.5

ID ID

- 128659 ● 135237
- 135238 ● 135239
- 135240 ● 135176

GF		GF6165	GF6165VS	GF6166	GF6166VS						
GF6165											
θ''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2			ID	ID	
UNF	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/4	28	4.8	54	14.1	6	3			● 155419	● 155420	
5/16	24	5.95	54	17.5	6	3			● 135242	● 135243	
3/8	24	7.1	64	20.6	8	4			● 135182	● 135245	
7/16	20	7.95	64	24.8	8	4			● 135246	● 135247	
1/2	20	9.95	72	27.3	10	4			● 135183	● 135249	
θ''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2			ID	ID	
UNF	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/4	28	4.8	54	16.8	6	3			● 155421	● 155426	
5/16	24	5.95	54	20.6	6	3			● 155422	● 155427	
3/8	24	7.1	64	24.9	8	4			● 155423	● 155428	
7/16	20	7.95	64	28.6	8	4			● 155424	● 155429	
1/2	20	9.95	74	33.7	10	4			● 155425	● 155430	

G
DIN EN ISO 228 (BSP)

VHM
CAR



DIN 6535 HA

HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF								GF6165	GF6165VS	GF6166	GF6166VS
GF6165											
GF6165VS				VS							
GF6166											
GF6166VS				VS							
\varnothing''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2		ID	ID		
G	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/8	28	7.95	64	21.3	8	4		● 119347	● 116409		
1/4	19	9.95	72	28.7	10	4		● 119292	● 116410		
3/8	19	13.6	80	35.4	14	4		● 119678	● 116411		
\varnothing''	D_1	P	d_1	l_1	l_2	d_2		ID	ID		
G	TPI	mm	mm	mm	mm	mm					
1/8	28	7.95	64	24.9	8	4		● 155431	● 155434		
1/4	19	9.95	74	34.1	10	4		● 155432	● 155435		
3/8	19	13.6	90	43.4	14	4		● 155433	● 155436		

NPT, NPTF

ASME B1.20.1
ANSI B1.20.3

VHM
CAR



DIN 6535 HA

HB
HE


sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GF

GF6160




GF6160VS



GF6160

GF6160VS



$\emptyset'' D_1$
NPT

P
TPI

d_1
mm

l_1
mm

l_2
mm

d_2
mm



ID

ID

1/8 27 7.3 64 9.9 8 4

● 116371 ● 116435

1/4 18 9.95 72 14.8 12 4

● 135250 ● 135251

3/8 18 12.5 80 14.8 14 4

● 135252 ● 135253

1/2 14 14.7 90 19.1 16 4

● 155437 ● 155438

$\emptyset'' D_1$
NPTF

P
TPI

d_1
mm

l_1
mm

l_2
mm

d_2
mm



ID

ID

1/8 27 7.3 64 9.9 8 4


* 135254

3/8 18 12.5 80 14.8 12 4

* 135258 * 135259

1/2 14 14.7 90 19.1 14 4

* 155439 * 155440



Отверстие под резьбу
Core hole

NPT NPTF

$\emptyset'' D_1$	D	D_2	$D_3 (+0.05)$	
1/8	8.5	8.3	8.74	8.76
1/4	11.0	10.8	11.36	11.40
3/8	14.5	14.2	14.80	14.84
1/2	17.9	17.5	18.32	18.33

Фрезерование
Milling

D_1	L_3
9.81	6.92
12.99	10.02
16.41	10.33
20.37	13.57



GF

GF6215VS




GF6265VS



GF6215VS

GF6265VS



$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
4	0.7	3	48	8.8	6	3	3.3
5	0.8	3.8	48	10.8	6	3	4.2
6	1	4.5	54	13.5	6	3	5
8	1.25	5.95	54	18.1	6	3	6.8
10	1.5	7.95	64	21.8	8	4	8.5
12	1.75	9.95	72	25.4	10	4	10.2
14	2	9.95	74	31	10	4	12
16	2	11.95	80	35	12	4	14
18	2.5	13.95	90	43.8	14	4	15.5
20	2.5	13.95	90	43.8	14	4	17.5

ID ID

- 196068
- 196069
- 196070 ● 196080
- 196071 ● 196081
- 196072 ● 196082
- 196073 ● 196083
- 196084
- 196085
- 196086
- 196087

$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
6	0.75	4.5	54	13.1	6	3	5.25
8	1	5.95	54	17.5	6	3	7
10	1	7.95	64	21.5	8	4	9
10	1.25	7.95	64	21.9	8	4	8.8
12	1	9.95	72	25.5	10	4	11
12	1.5	9.95	72	26.3	10	4	10.5
14	1.5	9.95	74	30.8	10	4	12.5
16	1.5	11.95	80	33.8	12	4	14.5
18	1.5	13.95	90	42.8	14	4	16.5
20	1.5	13.95	90	42.8	14	4	18.5




ID ID

- 196090 ● 196099
- 196091 ● 196100
- 196092 ● 196101
- 196093 ● 196102
- 197113
- 196094 ● 196103
- 196104
- 196105
- 196106
- 196107

GF
GF6215VS

VS
GF6265VS

VS
GF6215VS

GF6265VS


$\theta'' D_1$ UNC	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
8	32	3.1	48	9.1	6	3	3.4
10	24	3.6	48	10.1	6	3	3.8
1/4	20	4.8	54	14.6	6	3	5.1
5/16	18	5.95	54	17.6	6	3	6.5
3/8	16	7.1	64	21.5	8	4	8
7/16	14	7.95	64	24.5	8	4	9.3
1/2	13	9.95	72	28.4	10	4	10.8
5/8	11	11.95	80	35.8	12	4	13.6
3/4	10	13.95	90	41.9	14	4	16.6

ID **ID**

- 196109
- 196110
- 196111 ● 196118
- 196112 ● 196119
- 196113 ● 196120
- 196114 ● 196121
- 196115 ● 196122
- 196116 ● 196123
- 196124


$\theta'' D_1$ UNF	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm		
10	32	3.6	48	8.3	6	3	4.05
1/4	28	4.8	54	14.1	6	3	5.5
5/16	24	5.95	54	17.5	6	3	6.9
3/8	24	7.1	64	20.6	8	4	8.5
7/16	20	7.95	64	24.8	8	4	9.8
1/2	20	9.95	72	27.3	10	4	11.4
5/8	18	11.95	80	34.6	12	4	14.5
3/4	16	13.95	90	40.5	14	4	17.5

ID **ID**

- 196125
- 196126 ● 196133
- 196127 ● 196134
- 196128 ● 196135
- 196129 ● 196136
- 196130 ● 196137
- 196131 ● 196138
- 196139

M

ISO DIN 13

VHM
CARHB
HE
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS6610



GFS6610VS



GFS6660



GFS6660VS





GFS6610

GFS6610VS

GFS6660


GFS6660VS



θD_1 M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_s mm	d_2 mm			ID	ID	ID	ID
2	0.4	1.5	48	3.4	3.7	2.1	6	2	1.6	* 135331	* 135332		
2.5	0.45	1.9	48	4.3	4.6	2.6	6	3	2.05	* 155441	* 155443		
3	0.5	2.3	48	5.3	5.7	3.1	6	3	2.5	● 135333	● 135334		
3.5	0.6	2.7	48	5.7	6.2	3.6	6	3	2.9	* 155442	* 155444		
4	0.7	3	48	7.4	7.9	4.1	6	3	3.3	● 135335	● 135336		
5	0.8	3.8	54	9.2	9.9	5.1	6	3	4.2	● 135337	● 135338		
6	1	4.5	62	10.5	11.4	6.2	8	3	5	● 135339	● 116175		
8	1.25	5.95	74	13.1	14.3	8.2	10	3	6.8		● 135340	● 116172	
10	1.5	7.95	80	17.3	18.4	10.3	12	4	8.5		● 135341	● 116173	
12	1.75	9.95	90	20.1	21.3	12.3	14	4	10.2		* 135342	* 116174	
14	2	10.8	102	25	26.8	14.4	16	4	12		* 135343	* 135344	
16	2	12.8	102	27	28.8	16.4	18	4	14		* 135345	* 135346	
18	2.5	13.95	125	33.8	36	18.5	25	4	15.5		* 135347	* 135348	
20				37	20.5				17.5				

M

ISO DIN 13

VHM
CARHB
HE
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS6615




GFS6615VS



GFS6665




GFS6665VS



GFS6615



GFS6615VS



GFS6665




GFS6665VS

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm			ID	ID	ID	ID
2	0.4	1.5	48	4.6	4.9	2.1	6	2	1.6	* 135349	* 135350		
2.5	0.45	1.9	48	5.6	6	2.6	6	3	2.05	* 155445	* 155447		
3	0.5	2.3	48	6.8	7.2	3.1	6	3	2.5	● 125661	● 135351		
3.5	0.6	2.7	48	7.5	8	3.6	6	3	2.9	* 155446	* 147108		
4	0.7	3	48	8.8	9.3	4.1	6	3	3.3	● 125946	● 135352		
5	0.8	3.8	54	10.8	11.5	5.1	6	3	4.2	● 126160	● 116178		
6	1	4.5	62	13.5	14.4	6.2	8	3	5	● 126352	● 135353	● 155524	● 155525
8	1.25	5.95	74	18.1	19.3	8.2	10	3	6.8			● 126587	● 116343
10	1.5	7.95	80	21.8	22.9	10.3	12	4	8.5			* 124837	* 135354
12	1.75	9.95	90	25.4	26.6	12.3	14	4	10.2			* 124973	* 135355
14	2	10.8	102	31	32.8	14.4	16	4	12			* 125067	* 135356
16	2	12.8	102	35	36.8	16.4	18	4	14			* 125116	* 135357
18	2.5	13.95	125	41.3	43.5	18.5	25	4	15.5				* 135358
20					44.5	20.5			17.5				

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

DIN 6535 HA

HB
HE
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS6616




GFS6616VS



GFS6666



GFS6666VS



GFS6616

GFS6616VS

GFS6666

GFS6666VS



θD_1 M	P mm	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm		
3	0.5	2.3	48	8.3	8.7	3.1	6	3	2.5
4	0.7	3	48	10.9	11.4	4.1	6	3	3.3
5	0.8	3.8	54	13.2	13.9	5.1	6	3	4.2
6	1	4.5	62	16.5	17.4	6.2	8	3	5
8	1.25	5.95	74	21.9	23	8.2	10	3	6.8
10	1.5	7.95	80	26.3	27.4	10.3	12	4	8.5
12	1.75	9.95	90	32.4	33.6	12.3	14	4	10.2
16	2	12.8	102	43	44.8	16.4	18	4	14

ID	ID	ID	ID
● 155448	● 155452		
● 155449	● 155453		
● 155450	● 155454		
* 155451	* 155455	● 155456	● 155463
		● 155457	● 155464
		● 155458	● 155465
		* 155459	* 155466
		* 155461	* 155468

MF

ISO DIN 13




DIN 6535 HA



sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS										GFS6610	GFS6610VS	GFS6660	GFS6660VS
GFS6610		 R27		 45°									
GFS6610VS		 R27		 45°		 VS							
GFS6660		 R27		 45°		 VS							
GFS6660VS		 R27		 45°		 VS							
													
Ø D ₁ MF	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l _s mm	d _s mm	d ₂ mm	d ₃ mm	ID	ID	ID	ID	
4	0.5	3	48	7.3	7.8	4.1	6	3	* 135359	* 135360			
5	0.5	3.8	54	8.8	9.4	5.1	6	3	* 135361	* 135362			
6	0.5	4.5	62	9.8	10.6	6.2	8	3	* 135363	* 135364			
6	0.75	4.5	62	10.1	11	6.2	8	3	* 135365	* 135366			
8	0.5	5.95	74	12.8	13.9	8.2	10	3			* 135367	* 135368	
8	0.75	5.95	74	13.1	14.3	8.2	10	3			* 135369	* 135370	
8	1	5.95	74	13.5	14.6	8.2	10	3			* 135371	* 135372	
10	1	7.95	80	16.5	17.7	10.3	12	4			* 135373	* 135374	
10	1.25	7.95	80	16.9	18.1	10.3	12	4			* 135375	* 135376	
12	1	9.95	90	19.5	20.7	12.3	14	4			* 135377	* 135378	
12	1.5	9.95	90	20.3	21.4	12.3	14	4			* 135379	* 135380	
14	1.5	10.8	102	23.3	25.1	14.4	16	4			* 135381	* 135382	
16	1.5	12.8	102	26.3	28.1	16.4	18	4			* 135383	* 135384	

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



HB
HE
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS6615




GFS6615VS



GFS6665



GFS6665VS



GFS6615

GFS6615VS

GFS6665

GFS6665VS



Ø D₁ MF	P	d₁ mm	l₁ mm	l₂ mm	l_s mm	d_s mm	d₂ mm	 	
4	0.5	3	48	8.8	9.3	4.1	6	3	3.5
5	0.5	3.8	54	10.8	11.4	5.1	6	3	4.5
6	0.5	4.5	62	12.8	13.6	6.2	8	3	5.5
6	0.75	4.5	62	13.1	14	6.2	8	3	5.25
8	0.5	5.95	74	17.8	18.9	8.2	10	3	7.5
8	0.75	5.95	74	16.9	18	8.2	10	3	7.25
8	1	5.95	74	17.5	18.6	8.2	10	3	7
10	1	7.95	80	21.5	22.7	10.3	12	4	9
10	1.25	7.95	80	21.9	23.1	10.3	12	4	8.8
12	1	9.95	90	25.5	26.7	12.3	14	4	11
12	1.5	9.95	90	26.3	27.4	12.3	14	4	10.5
14	1.5	10.8	102	30.8	32.6	14.4	16	4	12.5
16	1.5	12.8	102	33.8	35.6	16.4	18	4	14.5

ID **ID** **ID** **ID**

● 135385	● 135386	● 135387	● 135388
● 135389	● 135390	● 135391	● 135392
● 135393	● 135394	● 135395	● 135396
● 135397	● 135398	● 135399	● 135400
● 135401	● 135402	● 135403	● 135404
● 135405	● 135406	● 135407	● 135408
● 135409	● 135410		

GFS

GFS6610




GFS6610VS



GFS6660



GFS6660VS



GFS6610



GFS6610VS



GFS6660



GFS6660VS



θ'' UNC	D ₁ TPI	P	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l _s mm	d _s mm	d ₂ mm		
12	24	4.1	54	10.1	10.8	5.6	6	3	4.4	* 135422
1/4	20	4.8	62	12.1	12.9	6.5	8	3	5.1	* 135424
5/16	18	5.95	74	14.8	15.9	8.1	10	3	6.5	* 135426
3/8	16	7.1	80	16.7	18	9.8	12	4	8	* 135428
7/16	14	7.95	80	19.1	20.8	11.4	12	4	9.3	
1/2	13	9.95	90	22.5	24	13	14	4	10.8	
9/16	12	10.8	102	24.4	26.2	14.6	16	4	12.2	
5/8	11	11.9	102	26.5	28.8	16.3	18	4	13.6	

ID	ID	ID	ID
* 135422	* 135423		
* 135424	* 135425	* 155470	* 155473
* 135426	* 135427	* 155471	* 155474
* 135428	* 135429	* 155472	* 155475
		* 135430	* 135431
		* 135432	* 135433
		* 135434	* 135435
		* 135436	* 135437

GFS

GFS6615




GFS6615VS



GFS6665



GFS6665VS



GFS6615



GFS6615VS



GFS6665



GFS6665VS



θ'' UNC	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l _s mm	d _s mm	d ₂ mm		
10	24	3.6	54	12.2	12.8	4.9	6	3	3.8	* 135438
12	24	4.1	54	13.2	14	5.6	6	3	4.4	* 135440
1/4	20	4.8	62	14.6	15.5	6.5	8	3	5.1	* 135442
5/16	18	5.95	74	17.6	18.7	8.1	10	3	6.5	* 135444
3/8	16	7.1	80	21.5	22.8	9.8	12	4	8	* 135446
7/16	14	7.95	80	24.5	26.2	11.4	12	4	9.3	
1/2	13	9.95	90	28.4	29.9	13	14	4	10.8	
9/16	12	10.8	102	32.8	34.7	14.6	16	4	12.2	
5/8	11	11.9	102	35.8	38	16.3	18	4	13.6	

ID	ID	ID	ID
* 135439	* 135441		
* 135442	* 135443	* 155476	* 155479
* 135444	* 135445	* 155477	* 155480
* 135446	* 135447	* 155478	* 155481
		* 135448	* 135449
		* 135450	* 135451
		* 135452	* 135453
		* 135454	* 135455

GFS		GFS6610	GFS6610VS	GFS6660	GFS6660VS								
GFS6610		R27 45°											
GFS6610VS		R27 45° VS											
GFS6660		R27 45°											
GFS6660VS		R27 45° VS											
Ø" D ₁ UNF	P TPI	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l _s mm	d _s mm	d ₂ mm			ID	ID	ID	ID
12	28	4.1	54	9.5	10.3	5.6	6	3	4.6	* 135458	* 135459		
1/4	28	4.8	62	11.3	12.2	6.5	8	3	5.5	* 135460	* 135461	* 155482	* 155485
5/16	24	5.95	74	13.2	14.3	8.1	10	3	6.9	* 135462	* 135463	* 155483	* 155486
3/8	24	7.1	80	16.4	17.7	9.8	12	4	8.5	* 135464	* 135465	* 155484	* 155487
1/2	20	9.95	90	21	22.5	13	14	4	11.4			* 135468	* 135469
5/8	18	11.9	102	26.1	28.3	16.3	18	4	14.5			* 135472	* 135473

GFS

GFS6615




GFS6615VS



GFS6665



GFS6665VS



GFS6615



GFS6615VS



GFS6665



GFS6665VS




θ'' UNF	D ₁ TPI	P mm	d ₁ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L _s mm	d _s mm	d ₂ mm	Symbol	Symbol
10	32	3.6	54	11.5	12.2	4.9	6	3	4.05	
12	28	4.1	54	12.3	13	5.6	6	3	4.6	● 128660
1/4	28	4.8	62	14.1	14.9	6.5	8	3	5.5	* 135475
5/16	24	5.95	74	17.5	18.5	8.1	10	3	6.9	● 128578
3/8	24	7.1	80	20.6	22	9.8	12	4	8.5	* 135478
7/16	20	7.95	80	24.8	26.5	11.4	12	4	9.8	● 135477
1/2	20	9.95	90	27.3	28.8	13	14	4	11.4	* 135479
5/8	18	11.9	102	34.6	36.8	16.3	18	4	14.5	* 155488

ID	ID	ID	ID
● 128660	● 135474		
* 135475	* 135476		
● 128578	● 135477	* 155488	* 155491
* 135478	* 135479	* 155489	* 155492
* 135480	* 135481	* 155490	* 155493
		* 135482	* 135483
		* 135484	* 135485
		* 135488	* 135489

G
DIN EN ISO 228 (BSP)

VHM
CAR



DIN 6535 HA

HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS

GFS6660



GFS6660VS



GFS6665



GFS6665VS



GFS6660





GFS6660VS



GFS6665



GFS6665VS



θ'' G	D_1	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	Symbol	$\frac{d_2}{d_1}$
1/4	19		9.95	90	22.1	23.8	13.5	14	4	11.6
3/8	19		12.8	102	27.4	29.6	17.1	18	4	15.2

ID

* 135414

* 135415

* 135416

θ'' G	D_1	P TPI	d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	Symbol	$\frac{d_2}{d_1}$
1/8	28		7.95	80	21.3	22.3	10	12	4	8.75
1/4	19		9.95	90	28.7	30.5	13.5	14	4	11.6
3/8	19		12.8	102	35.4	37.6	17.1	18	4	15.2

ID

* 119349 * 135417

* 119298 * 135418

* 119680 * 135419

NPT, NPTF

**ASME B1.20.1
ANSI B1.20.3**


VHM
CAR



HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

GFS



Ø" D₁ NPT	P TPI	d₁ mm	l₁ mm	l₂ mm	l_s mm	d_s mm	d₂ mm	
1/4	18	9.95	80	14.8	16.4	14	16	4
3/8	18	12.5	80	14.8	16.9	17.6	18	4

GFS6660

GFS6660VS



10

* 126899 * 135491

* 126928


Ø" D₁ NPTF	P TPI	d₁ mm	l₁ mm	l₂ mm	l₃ mm	d₂ mm	d₃ mm	
1/8	27	7.3	70	9.9	11.2	10.6	12	4
1/4	18	9.95	80	14.8	16.4	14	16	4
3/8	18	12.5	80	14.8	16.9	17.6	18	4

10

* 135493

* 135495

* 135497



Отверстие под резьбу Core hole				
	D	D ₂	NPT	NPTF
Ø" D ₁			D ₃ (+0.05)	
1/8	8.5	8.3	8.74	8.76
1/4	11.0	10.8	11.36	11.40
3/8	14.5	14.2	14.80	14.84

Фрезерование Milling	
D_f L₃	
9.81	6.92
12.99	10.02
16.41	10.33

GFM

GFM6260





GFM6260VS



GFM6260


GFM6260VS





d_1 mm	P mm	$\varnothing D_1$ $\geq M, MF$	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 mm	
8	0.5	10	64	16	16	8	4
8	0.75	10	64	15.8	16	8	4
10	0.75	14	70	15.8	26	10	4
10	1	14	70	16	26	10	4
10	1.25	14	70	16.3	26	10	4
10	1.5	14	70	16.5	26	10	4
12	0.5	18	80	20	32	12	4
12	0.75	18	80	20.3	32	12	4
12	1	18	80	20	32	12	4
12	1.5	18	80	21	32	12	4
12	2	18	80	20	32	12	4
16	1	24	90	25	42	16	4
16	1.5	24	90	25.5	42	16	4
16	2	24	90	26	42	16	4
16	2.5	24	90	25	42	16	4
16	3	24	90	27	42	16	4
20	1	30	105	33	52	20	5
20	1.5	30	105	33	52	20	5
20	2	30	105	34	52	20	5
20	3	30	105	33	52	20	5
20	3.5	30	105	35	52	20	5

ID


- 116450 ● 135260
- 116340 ● 135261
- * 116128 * 135262
- 118657 ● 135263
- * 118659 * 135264
- 118661 ● 135265
- * 116129 * 135214
- 155526 ● 155527
- 118664 ● 135007
- 118669 ● 135181
- 118673 ● 135269
- 118680 ● 135270
- 118682 ● 116017
- 118684 ● 135271
- 118689 ● 135272
- 158760 ● 150564
- * 135273 * 135274
- 118694 ● 135275
- 116338 ● 135276
- * 118699 * 135279
- 144195 ● 144065

GFM								GFM6260	GFM6260VS	
GFM6260										
GFM6260VS										
										
 <p>Technical drawing of the GFM6260 tool profile. It shows a side view with dimensions: d_1 (diameter), P (pitch), 60° (angle), l_1 (total length), l_2 (cutting length), l_3 (shank length), d_1 (diameter), d_2 (shank diameter), and a symbol indicating a shoulder or chamfer.</p>										
d_1 mm	P TPI	$\theta'' D_1$ ≥ UN	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 mm		ID	ID	
10	24	1/2	70	15.9	26	10	4	* 135288	* 135289	
12	24	3/4	80	20.1	32	12	4	* 135290	* 135291	
12	20	3/4	80	20.3	32	12	4	* 135292	* 135293	
12	18	3/4	80	19.8	32	12	4	* 135294	* 135295	
12	16	3/4	80	20.6	32	12	4	● 135296	● 135297	
12	10	3/4	80	20.3	32	12	4	* 150963	* 155494	
16	24	1	90	25.4	42	16	4	* 135298	* 135299	
16	20	1	90	25.4	42	16	4	* 135300	* 135301	
16	18	1	90	25.4	42	16	4	* 135302	* 135303	
16	16	1	90	25.4	42	16	4	* 135304	* 135305	
16	14	1	90	25.4	42	16	4	● 135306	● 135307	
16	12	1	90	25.4	42	16	4	● 135308	● 135309	
16	9	1	90	25.4	42	16	4	* 150964	* 155495	
16	8	1	90	25.4	42	16	4	* 150965	* 155496	
20	24	1 1/4	105	32.8	52	20	5	* 135310	* 135311	
20	20	1 1/4	105	33	52	20	5	* 135312	* 135313	
20	18	1 1/4	105	32.5	52	20	5	* 135314	* 135315	
20	16	1 1/4	105	33.4	52	20	5	* 118697	* 135316	
20	14	1 1/4	105	32.7	52	20	5	* 135317	* 135318	
20	12	1 1/4	105	31.8	52	20	5	* 135319	* 135320	
20	8	1 1/4	105	31.8	52	20	5	* 135321	* 135322	
20	7	1 1/4	105	32.7	52	20	5	* 150962	* 155497	

GFM		GFM6260	GFM6260VS						
GFM6260	 								
GFM6260VS	  								
									
									
d_1 mm	P TPI	\emptyset'' d_1 G	l_1 mm	l_2 mm	l_3 mm	d_2 mm		ID	ID
10	19	1/4-3/8	70	16	26	10	4	● 118655	● 135280
16	14	1/2-7/8	90	25.4	42	16	4	● 118678	● 135281
20	11	≥ 1	105	32.3	52	20	5	● 118691	● 135282

GFM

GFM6260





GFM6260VS



GFM6260



GFM6260VS




ID ID

14.5	14	1/2	90	19.1	16	4	● 135323	● 135324
18.5	11.5	1	90	23.2	20	5	● 135325	● 135326

d ₁ mm	P TPI	Ø" D ₁ ≥ NPT	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	榫
14.5	14	1/2	90	19.1	16	4
18.5	11.5	1	90	23.2	20	5

ID ID

* 135327	* 135328
* 135329	* 135330



Отверстие под резьбу
Core hole

Ø" D ₁	NPT NPTF		
	D	D ₂	D ₃ (+0.05)
1/2	17.9	17.5	18.32 18.33
3/4	23.2	22.8	23.67 23.68
1	29.0	28.6	29.69 29.72
1 1/4	37.7	37.3	38.45 38.48
1 1/2	44.0	43.5	44.52 44.55
2	56.0	55.5	56.56 56.59

Фрезерование
Milling



D _f	L ₃
20.37	13.57
25.69	14.05
32.18	16.79
40.90	17.30
49.67	17.30
58.99	17.70

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

DIN 6535 HA

HB
HEsur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido**BGF****BGF6760****BGF6760VS****BGF6760****BGF6760VS**

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	d_{10} mm	l_{11} mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	
4	0.7	3.1	3.3	48	5.6	7.4	4.1	6	2
5	0.8	4	4.2	54	7.2	9.4	5.1	6	2
6	1	4.75	5	62	9	11.7	6.2	8	2
8	1.25	6.5	6.75	74	11.2	14.6	8.2	10	2
10	1.5	8.25	8.5	80	15	19.1	10.3	12	2
12	1.75	9.95	10.25	90	17.4	22.1	12.3	14	2
14	2	11.6	12	102	19.9	25.1	14.4	16	2
16	2	13.6	14	102	23.9	29.5	16.4	18	2

ID**ID**

* 153400 * 153415

* 153401 * 153416

* 153402 * 153417

* 151911 * 153418

* 153403 * 151442

* 153404 * 153419

* 153405 * 153420




* 153406 * 153421

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

DIN 6535 HA

HB
HE
sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido**BGF****BGF6765****BGF6765VS****BGF6766****BGF6766VS****BGF6765****BGF6765VS****BGF6766****BGF6766VS**

ID	ID
* 153430	* 153442
* 151305	* 151306
* 150933	* 151776
* 153431	* 150588
* 153432	* 150589
* 153433	* 150927
* 153434	* 153443
* 153435	* 151324

Ø D₁ M	P	d₁ mm	d₁₀ mm	l₁₁ mm	l₂ mm	l_s mm	d_s mm	d₂ mm	
4	0.7	3.1	3.3	48	7.7	9.5	4.1	6	2
5	0.8	4	4.2	54	9.6	11.8	5.1	6	2
6	1	4.75	5	62	12	14.7	6.2	8	2
8	1.25	6.5	6.75	74	15	18.4	8.2	10	2
10	1.5	8.25	8.5	80	19.4	23.6	10.3	12	2
12	1.75	9.95	10.25	90	22.7	27.3	12.3	14	2
14	2	11.6	12	102	27.9	33.1	14.4	16	2
16	2	13.6	14	102	31.9	37.5	16.4	18	2



ID	ID
● 153451	● 153467
● 153452	● 153468
* 153453	* 153469
* 153454	* 153470
* 153455	* 153471
* 153456	* 153472

M

ISO DIN 13

VHM
CAR

DIN 6535 HA

HB
HEsur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido**BGF****BGF6865****BGF6865VS****BGF6866****BGF6866VS****BGF6865****BGF6865VS****BGF6866****BGF6866VS**

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	d_{10} mm	l_{11} mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	
6	1	4.75	5	62	12	14.7	6.2	8	3
8	1.25	6.5	6.75	74	15	18.4	8.2	10	3
10	1.5	8.25	8.5	80	19.4	23.6	10.3	12	3
12	1.75	9.95	10.25	90	22.7	27.3	12.3	14	3
14	2	11.6	12	102	27.9	33.1	14.4	16	3
16	2	13.6	14	102	31.9	37.5	16.4	18	3

ID**ID**

* 153577	* 153589
* 153578	* 153590
* 153579	* 153591
* 153580	* 153592
* 153581	* 153593
* 153582	* 153594

$\varnothing D_1$ M	P mm	d_1 mm	d_{10} mm	l_{11} mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	
6	1	4.75	5	62	15	17.7	6.2	8	3
8	1.25	6.5	6.75	74	20	23.4	8.2	10	3
10	1.5	8.25	8.5	80	23.9	28.1	10.3	12	3
12	1.75	9.95	10.25	90	29.7	34.3	12.3	14	3
14	2	11.6	12	102	35.9	41.1	14.4	16	3
16	2	13.6	14	102	39.9	45.5	16.4	18	3

ID**ID**

* 153601	* 153613
* 153602	* 153614
* 153603	* 153615
* 153604	* 153616
* 153605	* 153617
* 153606	* 153618

MF

ISO DIN 13

VHM
CAR



DIN 6535 HA

HB
HE

sur demande
auf Anfrage
on request
su richiesta
sobre pedido

BGF

BGF6760




BGF6760VS



BGF6765




BGF6765VS



BGF6760



BGF6760VS



BGF6765



BGF6765VS

$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	d_{10} mm	l_{11} mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	
6	0.75	5	5.25	62	9	11.4	6.2	8	2
8	1	6.75	7	74	12	15	8.2	10	2
10	1	8.75	9	80	15	18.5	10.3	12	2
12	1	10.7	11	90	18	21.9	12.3	14	2
12	1.5	10.2	10.5	90	17.9	22.5	12.3	14	2
14	1.5	12.1	12.5	102	20.9	26	14.4	16	2
16	1.5	14.1	14.5	102	23.9	29.4	16.4	18	2

ID

ID

* 153759

* 153780

* 153761

* 153782

* 153762

* 153783

* 153764

* 153785

* 153765

* 153786

* 153766

* 153787

* 153767

* 153788

$\varnothing D_1$ MF	P mm	d_1 mm	d_{10} mm	l_{11} mm	l_2 mm	l_s mm	d_s mm	d_2 mm	
6	0.75	5	5.25	62	12	14.4	6.2	8	2
8	1	6.75	7	74	16	19	8.2	10	2
10	1	8.75	9	80	20	23.5	10.3	12	2
12	1	10.7	11	90	24	27.9	12.3	14	2
12	1.5	10.2	10.5	90	23.9	28.5	12.3	14	2
14	1.5	12.1	12.5	102	26.9	32	14.4	16	2

ID

ID

* 153802

* 153824

* 153804

* 153826

* 153805

* 153827

* 153807

* 153829

* 153808

* 153830

* 153809

* 153831

Указатель - Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца
Directory - Screw thread plug and ring gauges

Type	D5701-1	D5701-2	D5703		D5720	D5722	D5725
Characteristics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M 6H / 6g ISO DIN 13	138	138	138				
M 6G / 6e ISO DIN 13			138				
M 6H / 6g LH ISO DIN 13			138				
MF 6H / 6g ISO DIN 13	140-141	141	140-141				
MF 6G / 6e ISO DIN 13			140				
MF 6H / 6g LH ISO DIN 13			140				
UNC ASME B1.1	144		144				
UNF ASME B1.1	145		145				
UNEF ASME B1.1			145				
NPT ASME B1.20.1					147		
NPTF ANSI B1.20.3					147		
G (BSP) DIN EN ISO 228	146	146	146				
PG DIN 40430							146
EG M ISO DIN 8140			148				
EG UNC NASM 33537			148				
EG UNF NASM 33537			148				

D5704	D5714	D5721	D5723
139	139		
139	139		
139			
142-143	142-143		
142			
144	144		
145	145		
145	145		
		147	
		147	
146	146		
146			

ПИКТОГРАММЫ - Pictographs

	"ПР" "Go"
	"НЕ" "No-Go"
	"ПР/НЕ" "Go" / "No-Go"
	Допуск 6Н, "ПР" Tolerance 6H, "Go"
	Допуск 6G, "ПР" / "НЕ" Tolerance 6G, "Go" / "No-Go"
	Допуск 6g, "НЕ" Tolerance 6g, "No-Go"
	Левая резьба Left-hand thread

Резьбовые калибры в наличии на складе без сертификата проверки.

Однако все калибры могут быть доставлены в короткие сроки с сертификатом по запросу, цена за сертификат по запросу.

Для новых заказанных резьбовых калибров погрешность измерений U95.

Все "сертифицированные" резьбовые калибры будут маркированы идентификационным номером соответствующего сертификата.

Thread gauges available from stock without test certificate.

However, all gauges can be delivered in short time with test certificate on request, price for the certificate on request.

For new ordered thread gauges / Measuring uncertainty U95.

All "certified" thread gauges will be marked with the identity number of the corresponding test certificate.



ISO DIN 13
DIN ISO 1502

	D5701-1	D5701-2	D5703	D5703 LH	D5703	
D5701-1 M1 - M1.4 = 5H						
D5703 M1 - M1.4 = 5H						
	6H	6H	6H	6H	LH	6G
Ø d ₁ M mm	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1 0.25			● 100242			
1.1 0.25			● 100243			
1.2 0.25			● 100244			
1.4 0.3			● 100245			
1.6 0.35			● 100246			
1.7 0.35			● 100247			
1.8 0.35			● 100248			
2 0.4			● 100278	● 105159	● 104982	
2.2 0.45			● 100280			
2.3 0.4			● 100281			
2.5 0.45			● 100283	● 105160	● 104979	
2.6 0.45			● 100285			
3 0.5			● 100310	● 104964	● 104976	
3.5 0.6			● 100312		● 104977	
4 0.7			● 100333	● 104966	● 104978	
4.5 0.75	* 100114					
5 0.8			● 100348	● 104967	● 104980	
6 1			● 100363	● 104968	● 104981	
7 1			● 100369	* 110186		
8 1.25			● 100373	● 104969	● 104983	
9 1.25			● 100375			
10 1.5			● 100253	● 104970	● 104984	
11 1.5			* 100256			
12 1.75			● 100261	● 104971	● 104985	
14 2	* 100045		● 100266		● 104986	
16 2			● 100271	● 104973	● 104987	
18 2.5	* 100055		● 100276		* 104988	
20 2.5	* 100068		● 100289	● 104975	● 104989	
22 2.5	* 100072		● 100293	* 110178		
24 3	* 100076		● 100297	● 110179		
27 3			● 100305			
30 3.5			● 100316			
33 3.5	* 100101		● 100322			
36 4	* 100107		● 100328			
39 4	* 100109		● 100330			
42 4.5	● 100119	● 142843				
45 4.5	● 100122	● 142844				
48 5	● 100125	● 142845				
52 5	● 100132	● 142846				
56 5.5	● 100137	● 142847				



ISO DIN 13
DIN ISO 1502

		D5704	D5704 LH	D5704	D5714	D5714	
D5704	M1 - M1.4 =	6h					
D5714	M1 - M1.4 =	6h					
							
		6g	6g	LH	6e	6g	6e
Ø d₁ M	P mm	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1	0.25	● 100480				● 110419	
1.2	0.25	● 100481				● 110420	
1.4	0.3	● 100482				● 110421	
1.6	0.35	● 100483				● 110422	
1.7	0.35	● 100484				● 111439	
1.8	0.35	● 100485				● 110423	
2	0.4	● 100515	● 105006			● 100734	
2.2	0.45	● 100517				● 100735	
2.3	0.4	● 100518				● 100736	
2.5	0.45	● 100520				● 100737	
2.6	0.45	● 100522				● 100738	
3	0.5	● 100547	● 105001			● 100763	
3.5	0.6	● 100549	● 110302	* 110301		● 100765	* 142836
4	0.7	● 100570	● 105003			● 100774	
5	0.8	● 100585	● 105004	* 104993		● 100778	* 143406
6	1	● 100600	● 105005	* 104994		● 100781	* 135556
7	1	● 100605		* 104995		● 100783	
8	1.25	● 100611	● 105007			● 100786	
9	1.25	● 100610				● 100788	
10	1.5	● 100490	● 105008			● 100711	* 142842
11	1.50						* 100713
12	1.75	● 100498	● 105009			● 100718	
14	2	● 100503	● 105010			● 100723	
16	2	● 100508	● 105011	* 105000		● 100728	
18	2.5	● 100513	● 105012			● 100733	
20	2.5	● 100526	● 105013			● 100742	
22	2.5	● 100530	● 110298			● 100746	
24	3	● 100534				● 100750	
27	3	● 100542				● 100758	
30	3.5	● 100553				● 100769	
33	3.5	* 100559				* 100770	
39	4					* 110440	
45	4.5					* 110448	
56	5.5	* 100595				* 110461	

MF ISO DIN 13
DIN ISO 1502

	D5701-1	D5703	D5703 LH	D5703		
	6H	6H	6H	LH	6G	
Ø d ₁ MF	P mm	ID	ID	ID	ID	
2.5	0.35		● 100282			
3	0.35		● 100309			
4	0.35		● 100331			
4	0.5		● 100332			
5	0.5		● 100347	● 105016	● 105045	
6	0.5	* 100140	● 100361	● 110184		
6	0.75		● 100362		● 105046	
7	0.5		● 100367			
7	0.75	* 100147	● 100368			
8	0.5	* 100149	● 100370			
8	0.75		● 100371	● 105018	● 105047	
8	1	* 100151	● 100372	● 105019	● 105048	
9	1		● 100374			
10	0.5		● 100249			
10	0.75		● 100250			
10	1		● 100251	● 105020	● 105049	
10	1.25	* 100031	● 100252			
11	1	* 100034	● 100255			
12	0.75	* 100036	● 100257			
12	1		● 100258	● 105021	● 105050	
12	1.25		● 100259			
12	1.5		● 100260	● 105022		
14	1		● 100263	● 110171		
14	1.25		● 100264			
14	1.5		● 100265	● 105023	● 105052	
15	1		● 100267			
15	1.5		● 100268			
16	1		● 100269	● 110172		
16	1.5		● 100270	● 105024	● 105053	
17	1		● 100272			
18	1		● 100273			
18	1.5		● 100274	● 105025	● 105054	
18	2	* 100054	● 100275			
20	1	* 100065	● 100286			
20	1.5		● 100287	● 105026		
20	2	* 100067	● 100288		* 110176	
22	1		● 100290			
22	1.5		● 100291	● 110177		
22	2		● 100292			
24	1		● 100294			
24	1.5		● 100295			
24	2		● 100296			

MF ISO DIN 13
DIN ISO 1502

	D5701-1	D5701-2	D5703			
						
	6H	6H	6H			
Ø d ₁ MF	P mm	ID	ID	ID		
25	1				● 100298	
25	1.5				● 100299	
25	2				● 100300	
26	1				● 100301	
26	1.5	* 100081			● 100302	
27	1.5	* 100082			● 100303	
27	2	* 100083			● 100304	
28	1				● 100306	
28	1.5	* 100086			● 100307	
28	2	* 100087			● 100308	
30	1	* 100092			● 100313	
30	1.5				● 100314	
30	2				● 100315	
32	1				● 100317	
32	1.5				● 100318	
32	2				● 100319	
33	1.5				● 100320	
33	2				● 100321	
35	1.5				● 100323	
36	1.5				● 100325	
36	2				● 100326	
36	3				● 100327	
38	1.5	* 100108			● 100329	
40	1.5				● 100336	
40	2				● 100337	
42	1.5	● 100117	● 142848			
42	2	● 100118	● 142849			
45	1.5	● 100120	● 110127			
45	2	● 100121	● 142851			
48	1.5	● 100123	● 123180			
48	2	● 100124	● 142853			
50	1.5	● 100128	● 142854			
50	2	● 100129	● 142855			
52	1.5	● 100130	● 123428			
52	2	● 100131	● 142857			
55	1.5		● 123468			
55	2	● 100134	● 142859			
56	1.5	● 100135	● 142860			
56	2	● 100136	● 142861			
58	1.5	● 100138	● 142862			
58	2	● 100139	● 142863			
60	1.5	● 100143	● 142864			
60	2	● 100144	● 142865			

MF ISO DIN 13
DIN ISO 1502

	D5704	D5704 LH	D5714			
						
	6g	6g	LH	6g		
Ø d ₁ MF	P mm	ID	ID	ID		
2.5	0.35	● 100519		● 110427		
3	0.35	● 100546		● 100762		
3.5	0.35	● 100548		● 100764		
4	0.35	● 100568		● 100772		
4	0.5	● 100569		● 100773		
4.5	0.5	● 100571		● 100775		
5	0.5	● 100584	● 105057	● 100777		
6	0.5	● 100598	● 110307	● 100779		
6	0.75	● 100599	● 105058	● 100780		
7	0.5	● 100603		● 110467		
7	0.75	● 100604		● 100782		
8	0.5	● 100606				
8	0.75	● 100607	* 105059	● 100784		
8	1	● 100608	● 105060	● 100785		
9	1	● 100609		● 100787		
10	0.5	● 100486		● 100707		
10	0.75	● 100487		● 100708		
10	1	● 100488	● 105061	● 100709		
10	1.25	● 100489		● 100710		
11	1	● 100492		● 100712		
12	0.75	● 100494		● 100714		
12	1	● 100495	● 105062	● 100715		
12	1.25	● 100496		● 100716		
12	1.5	● 100497	● 105063	● 100717		
13	1	● 100499		● 100719		
14	1	● 100500	● 110290	● 100720		
14	1.25	● 100501		● 100721		
14	1.5	● 100502	● 105064	● 100722		
15	1	● 100504		● 100724		
15	1.5	● 100505		● 100725		
16	1	● 100506	● 110292	● 100726		
16	1.5	● 100507	● 105065	● 100727		
17	1	● 100509		● 100729		
18	1	● 100510		● 100730		
18	1.5	● 100511	● 105066	● 100731		
20	1	● 100523	● 110295	● 100739		
20	1.5	● 100524	● 105067	● 100740		
20	2	● 100525		● 100741		
22	1	● 100527		● 100743		
22	1.5	● 100528		● 100744		
22	2	● 100529		● 100745		
24	1	● 100531		● 100747		
24	1.5	● 100532		● 100748		
24	2	● 100533				

MF ISO DIN 13
DIN ISO 1502

	D5704	D5714				
						
	6g	6g				
Ø d ₁ MF	P mm	ID	ID			
25	1	● 100535				
25	1.5	● 100536				
26	1	● 100538				
26	1.5	● 100539				
27	1.5	● 100540				
27	2	● 100541	* 100757			
28	1	● 100543				
28	1.5	● 100544	* 100760			
30	1	● 100550				
30	1.5	● 100551				
30	2	● 100552				
32	1	● 100554				
32	1.5	● 100555				
32	2	● 100556				
33	1.5	● 100557				
33	2	● 100558	* 110433			
35	1.5	● 100560				
36	1.5	● 100562				
36	2	● 100563				
36	3	● 100564				
38	1.5	● 100566				
40	1.5	● 100573				
42	1.5	● 100575				
42	2	● 100576				
45	1.5	● 100578				
45	2	● 100579				
48	1.5	● 100581	* 110449			
48	2	● 100582				
50	1.5	● 100586				
50	2	● 100587	* 110453			
52	1.5		* 110454			
52	2	● 100589				
55	1.5	● 100591				
55	2	● 100592	* 110458			
56	1.5	● 100593	* 110459			
56	2		* 110460			
58	1.5	● 100596				
58	2	● 100597	* 110463			
60	1.5	● 100601				
60	2	● 105014				

UNC

ASME B1.1
ANSI / ASME B1.2

	D5701-1	D5703	D5704	D5714	
					
	2B	2B	2A	2A	
Ø" d, UNC	P TPI	ID	ID	ID	ID
1	64		● 100408	● 110347	● 110473
2	56		● 100414	● 110353	● 110479
3	48		● 100416		
4	40	* 110080	● 110224	● 110357	● 110483
5	40		● 100420		
6	32	* 110084	● 100423	● 110361	● 110487
8	32		● 100426	● 110364	● 110490
10	24	* 110074	● 100412	● 110351	● 110477
12	24		● 100413		
1/4	20		● 100410	● 110349	● 110475
5/16	18	* 110082	● 100421	● 110359	● 110485
3/8	16	* 110079	● 100418	● 110356	● 110482
7/16	14	* 110085	● 100424	● 110362	● 110488
1/2	13	* 110071	● 100409	● 110348	● 110474
9/16	12		● 100427	● 110365	* 110491
5/8	11		● 100422	● 110360	
3/4	10	* 110078	● 100417	● 110355	* 110481
7/8	9		● 100425	● 110363	* 110489
1	8	* 110073	● 100411	● 110350	* 110476
1 1/8	7	* 110068	● 100405	* 110345	* 110471
1 1/4	7	* 110067	● 100404	* 110344	* 110470
1 3/8	6	* 110069	● 100407	* 110346	* 110472
1 1/2	6	* 110066	● 100403	* 110343	* 110469

UNF, UNEF

ASME B1.1
ANSI / ASME B1.2

	D5701-1	D5703	D5704	D5714	
	2B	2B	2A	2A	
Ø" d ₁ UNEF	P TPI	ID	ID	ID	ID
0	80		● 110246		
1	72		● 110251	● 110383	● 110508
2	64		● 110256	● 110389	● 110514
3	56		● 110257	● 110390	● 110515
4	48		● 110260	● 110393	● 110518
5	44	* 110116			
6	40		● 110264		
8	36	* 110122	● 110267		
10	32		● 110254	● 110387	● 110512
12	28		● 110255	● 110388	● 110513
1/4	28	* 110107	● 110006	● 110385	● 110510
5/16	24	* 110117	● 110262	● 110395	● 110520
3/8	24	* 110114	● 110259	● 110392	● 110517
7/16	20	* 110120	● 110265	● 110398	● 111440
1/2	20	* 110106	● 110252	● 110384	● 110509
9/16	18		● 110268	● 110401	
5/8	18		● 110263	● 110396	
3/4	16		● 110258	● 110391	
7/8	14		● 110266	● 110399	
1	12		● 128646	● 110386	
1 1/8	12	* 110103	● 110249	● 110381	
1 1/4	12		● 110248	● 110380	* 110505
1 3/8	12	* 110104	● 110250		* 110507
1 1/2	12		● 110247	● 110379	
Ø" d ₁ UNEF	P TPI	ID	ID	ID	
12	32		● 110238		
1/4	32		● 110236	● 110368	● 110493
5/16	32		● 110241	● 110373	● 110498
3/8	32		● 110240	● 110372	● 110497
7/16	28		● 110243	● 110375	● 110500
1/2	28		● 110235	● 110367	● 110492
9/16	24		● 110245	● 110377	● 110502
5/8	24		● 110242	● 110374	● 110499
3/4	20		● 110239	● 110371	● 110496
7/8	20		● 110244		* 110501
1	20		● 110253	● 110369	● 110494

G DIN EN ISO 228 (BSP)
DIN EN ISO 228-2

PG DIN 40430
DIN 40431

	D5701-1	D5701-2	D5703	D5704	D5714	D5725
						
						
\varnothing d ₁ G	P TPI	ID	ID	ID	ID	ID
1/8	28	* 110044		● 110009	● 110277	● 110408
1/4	19			● 110003	● 110276	● 110407
3/8	19	* 110052		● 110162	● 110284	● 110415
1/2	14			● 110001	● 110275	● 110406
5/8	14			● 110164	● 110286	● 110417
3/4	14			● 110161	● 110283	● 110414
7/8	14	* 110054		● 110165		
1	11			● 110156	● 110278	● 110409
1 1/8	11			● 110154		* 110404
1 1/4	11	● 110041	● 119459		● 110272	
1 1/2	11	● 110040	● 119429		● 110271	
1 3/4	11	● 110043	● 142868		● 110274	* 110405
2	11	● 110050	● 110126		● 110282	
2 1/4	11					* 110411
2 1/2	11		* 110125			
2 3/4	11					* 110412
\varnothing d ₁ PG	P TPI			ID		ID
7	20					● 110216
9	18					● 110217
11	18					● 110205
13.5	18					● 110209
16	18			* 110330		● 110210
21	16			* 110331		● 110211
29	16					● 110212

NPTASME B1.20.1
ASME B1.20.1**NPTF**ANSI B1.20.3
ASA B2.2

	D5720	D5721				
						
						
$\varnothing'' d_1$ NPT	P TPI	ID	ID			
1/16	27	• 110190	• 110313			
1/8	27	• 110193	• 110316			
1/4	18	• 110192	• 110315			
3/8	18	• 110197	• 110320			
1/2	14	• 110191	• 110314			
3/4	14	• 110196	• 110319			
1	11.5	• 110194	• 110317			
1 1/4	11.5	• 110189	• 110312			
1 1/2	11.5	• 110188	• 110311			
2	11.5	• 110195	• 110318			
$\varnothing'' d_1$ NPTF	P TPI	ID	ID			
1/8	27	• 110201				
1/4	18	• 110200	* 110323			
3/8	18	• 110204				
1/2	14	• 110199	* 110322			
3/4	14	• 110203	* 110326			
1	11.5	• 110202	* 110325			

EG MISO DIN 8140-2
DIN ISO 1502**EG UNC, EG UNF**NASM 33537
~ ISO 1502

	D5703	D5703	D5703			
						
						
Ø d₁ EG M	P mm	ID				
2.5	0.45	● 110132				
3	0.5	● 110133				
4	0.7	● 110134				
5	0.8	● 110135				
6	1	● 110136				
8	1.25	● 110137				
10	1.5	● 110128				
12	1.75	● 110129				
16	2	● 110131				
Ø" d₁ EG UNC	P TPI	ID				
4	40	● 170252				
6	32	● 170253				
8	32	● 170254				
10	24	● 170255				
1/4	20	● 170256				
5/16	18	● 170257				
3/8	16	● 170258				
Ø" d₁ EG UNF	P TPI	ID				
6	40	● 170259				
8	36	● 170260				
10	32	● 161020				
1/4	28	● 151790				
5/16	24	● 170261				
3/8	24	● 160134				

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В НАШЕМ НОВОМ КАТАЛОГЕ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЬБЫ, ДОСТУПНОМ В КОНЦЕ 2020



MUCH MORE
TO DISCOVER
IN OUR NEW THREADING TOOL CATALOGUE
AVAILABLE AT THE END OF 2020

РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ НАНО — NANO THREAD GAUGES

НАНО РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ — THREAD PLUG GAUGES



МЕТРОЛОГИЯ — METROLOGY



< 2.74 mm




NO-GO

ПРОИЗВОДСТВО — PRODUCTION




DN02




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тот факт, что начальный поворот винтовой резьбы, а также наконечник калибра отшлифованы абсолютно плоско, гарантирует, что инструмент оптимально входит в резьбу, что имеет важное значение для обеспечения правильного измерения. Это позволяет калибру проверить резьбу на ее максимальной глубине.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕМ

Наш опыт в области процесса исключения погрешностей гарантирует, что у нас есть идеальный контроль допусков для формы профиля и текстуры поверхности.



КАЛИБРЫ-КОЛЬЦА «НЕ»

Вырез на наружном диаметре наших кольцевых датчиков HE обеспечивает оптимальную проверку боковых поверхностей винта, устранивая риск любого неправильного контроля, вызванного засорением наружного диаметра калибра.



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Соединительный винт позволяет соединять калибр ПР с секцией HE по мере необходимости. Жесткая коробка защищает калибры во время транспортировки. Его формованная внутренняя поверхность сохраняет продукт чистым и защищает его от ударов.

РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ-ПРОБКИ – PLUG CHECK GAUGES

Контр-калибр пробка "HE" простое устройство для контроля новых колец.

The **NO-GO** plug check gauge is the foolproofing device for the new ring gauge.

Контр-калибр пробка "ПР" для контроля качества колец.

The **GO** plug check gauge is used to check the quality of your ring gauge.



Контр-калибр Износа продлит срок службы вашего кольца датчика до определенного предел допуска.

The master plug gauge **WEAR** will extend the service life of your ring gauge up to a certain tolerance limit.

UTILISATION

The fact that the initial turn of the screw thread and also the tip of the gauge have been ground flat ensures that the tool engages optimally in the thread, which is essential for ensuring a correct measurement. This enables the gauge to check the thread at its maximum depth.

PROFILE CONTROL

Our expertise in the field of rectification ensures we have perfect control of tolerances for the shape of the profile and for surface textures.

NO-GO RING GAUGE

The cut-away on the exterior diameter of our NO-GO ring gauges ensures the sides of the screw can be optimally checked, eliminating the risk of any incorrect inspection caused by a blockage on the exterior diameter of the gauge.

MODULAR SYSTEM

A coupling screw enables the GO gauge to be connected to the NO-GO section as required. The rigid box protects the gauges during transportation. Its moulded interior keeps the product clean and protects it from impacts.


СЕРТИФИКАТ ИЗМЕРЕНИЯ SCS



Сертификат-это письменное подтверждение качества метрологического оборудования предприятия. DC NANOTOOLS SA (аккредитация SACS 0143), член группы DC SWISS, может проверить и откалибровать резьбовые калибрь для вас в соответствии с международным стандартом ISO 17025. Эта платная услуга доступна для диаметров шага от 0.1 до 3.0 мм и наружных диаметров от 0.1 до 3.5 мм.

Все резьбовые калбрь-пробки сертифицированы SCS.

© DC NANOTOOLS SA аккредитован по ISO 17025/2005



SCS MEASUREMENT CERTIFICATE



A certificate is written confirmation of the quality of a company's metrological equipment. DC NANO TOOLS SA (SCS accreditation 0143), a member of the DC SWISS Group, can inspect and calibrate thread gauges for you in accordance with the ISO 17025 international standard.

This chargeable service is available for pitch diameters of 0.1 to 3.0 mm and external diameters of 0.1 to 3.5 mm.

All plug thread gauges are SCS certified.

ISO 17025/2005 accredited © DC NANO TOOLS SA

ЗАГРУЗИТЕ СВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Теперь вы можете получить доступ к своему подтверждению соответствия требованиям в любое время, в любом месте на вашем телефоне. Просто отсканируйте QR-код на карточке внутри коробки и загрузите соответствующий pdf-файл.

Подтверждение соответствия, сопровождающее каждую коробку, подтверждает, что завод скрупулезно следил за процессом пост-производственного мониторинга.

DC SWISS SA контроль качества



DOWNLOAD YOUR ATTESTATION

DOWNLOAD YOUR CONFIRMATION OF COMPLIANCE

You can now access your confirmation of compliance any time, at any place on your phone. Simply scan the QR code on the card inside the box and download the associated pdf file.


The confirmation of compliance accompanying each box confirms that the factory has scrupulously followed the post-production monitoring process.

DC SWISS SA quality control

Produkt Product	Gewinde Füllstange Thread	Toleranz Tolerance	Lehren-Norm Gauge-Standard
DN14_D204	M		ISO 1502
DN14_D214	M		ISO 1502, DC SWISS N1590
DN14_D204	M < 1 mm DIN14		DC SWISS N1590
DN14_D204	*	NHS	DC SWISS N1590
DN14_D204	S	NHS NT	STB U75-02D/F, DC SWISS N1590
DN14_D214	S	NHS NT	ASME B1.2
DN14_D204	UN		ASME B1.2, DC SWISS N1590
DN14_D214	UN		ASME B1.2
DN14_D204	UNM		DC SWISS N1590
DN14_D214	*	TS	Client, DC SWISS N1590
DN14_D204	*	TS	Client

Die Prüfungen sind von DC Nano Tools SA durchgeführt. Akkreditierungsnr.: SCS 0143.
Les rapports de contrôle sont certifiés par DC Nano Tools SA - Numéro d'accréditation: SCS 0143.
Check plug gauges are certified by DC Nano Tools SA - Accreditation number: SCS 0143.

Prüfzertifikat auf Anfrage: info@dcswiss.ch
Certificat de contrôle sur demande: info@dcswiss.ch
Control Certificate on request: info@dcswiss.ch



СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАБОРЫ — AVAILABLE SETS



**РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ ПРОБКИ И КОЛЬЦА DN
THREAD PLUG GAUGES & RING GAUGES DN**

ЕДИНИЧНЫЙ НАБОР — SINGLE SET



**РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ КОЛЬЦА DZ
THREAD RING GAUGES DZ**

ЕДИНИЧНЫЙ НАБОР — SINGLE SET



**РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ ПРОБКИ DN /
РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ КОЛЬЦА DN
PLUG GAUGES DN / RING GAUGES DN**

**НАБОР ИЗ 10 ИЛИ 20 ШТ
SET OF 10 OR 20 ITEMS**

**Вы можете выбрать точное количество
ПР / НЕ калибров в каждом наборе.**

**You can select the exact number of
GO / NO-GO thread gauges for each set.**

Свяжитесь с нами по вопросам содержания наборов.

Contact us for any other set compositions.

ЗАКАЗ НА РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ НАНО — NANO THREAD GAUGES ORDER

ТИП ИНСТРУМЕНТА — TOOL TYPE







ХАРАКТЕРИСТИКИ — CHARACTERISTICS

РАЗМЕРЫ DIMENSION	ДОПУСК TOLERANCE	СТАНДАРТ NORM	КОЛИЧЕСТВО QUANTITY	ОСОБЕННОСТИ SPECIFICS

ПРИМЕЧАНИЯ — REMARKS

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ — DELIVERY INFORMATION

Спасибо за запрос.
Thank you for initiating your order.



Указатель - Резьбовые калибрь НАНО для микромеханики и часовой промышленности
Directory - Thread gauges NANO for micromechanics and watchmaking

	Резьбовые калибрь-пробки Thread plug gauges			Резьбовые калибрь-кольца Thread ring gauges			Контр-калибрь Plug check gauges				
Тип Type	DN01 GO	DN01 GO	DN02 NO-GO	DZ04 GO	DZ14 NO-GO	DN04 GO	DN14 NO-GO	RN05-1 GO	RN15-1 GO	RN05-2 NO-GO	RN15-2 NO-GO
Характеристики Characteristics											
M 4H / 5h ISO DIN 14 ISO DIN 13	158	158	164	164	169	169	174	174	179	179	179
M 6H / 6g ISO DIN 13	158	158	164	164	169	169	174	174	179	179	179
M 5H / 6h ISO DIN 13	158	158	164	164	169	169	174	174	179	179	179
MF 4H / 4h ISO DIN 13	159	159	165	165	170	170					
MF 6H / 6g ISO DIN 13	159	159	165	165	170	170	175	175	180	180	180
MF 6h ISO DIN 13			165	165	170	170	175	175	180	180	180
UNC 2B / 2A ASME B1.1	160	160	166	166	171	171	176	176	181	181	181
UNC 3B / 3A ASME B1.1	160	160	166	166	171	171	176	176	181	181	181
UNF 2B / 2A ASME B1.1	160	160	166	166	171	171	176	176	181	181	181
UNF 3B / 3A ASME B1.1	160	160	166	166	171	171	176	176	181	181	181
S NIHS 3G NIHS	161										
S NIHS 4H NIHS		161									
S NIHS 4H / 3G NIHS		161									
S NIHS NIHS			167	167	172	172	177	177	182	182	182
S NIHS NT NIHS		162	162	167	167	172	172	177	177	182	182
SF NIHS 3G NIHS	163										
SF NIHS 4H NIHS		163									
SF NIHS 4H / 3G NIHS		163									
SF NIHS NIHS			168	168	173	173	178	178	183	183	183
SF NIHS NT NIHS							178	178	183	183	183
SL SL 15-01		163	163								

	<i>Контр-калибры контроля износа Master plug gauges WEAR</i>	<i>Калибровочные калибры пробки Calibration thread plug gauges</i>	
<i>Тип Type</i>	RN05-3 WEAR	RN15-3 WEAR	EN00
<i>Характеристики Characteristics</i>			
M 4H / 5h ISO DIN 14 ISO DIN 13			
M 6H / 6g ISO DIN 14 ISO DIN 13	184	184	
M 5H / 6h ISO DIN 13	184	184	
MF 4H / 4h ISO DIN 13			
MF 6H / 6g ISO DIN 13	185	185	
MF 6h ISO DIN 13	185	185	
S NIHS NIHS			186

ПИКТОГРАММЫ - Pictographs



"ПР"
"Go"



"НЕ"
"No-Go"



Допуск 6Н, "ПР"
Tolerance 6H, "Go"



Допуск 6г, "НЕ"
Tolerance 6g, "No-Go"



Макс. длина измерения l2
не должна превышаться
Max. measuring length l2
must not be exceeded





Финол КЛ
Phynox KL



Все резьбовые калибры по запросу
могут быть поставлены для левых резьб
All gauges can be supplied with
a left-hand thread upon request

Использовать — Use







ISO DIN 14 / ISO DIN 13
DC SWISS NI589 / ISO 1502

VHM
CAR

nano



DN01 GO DN02 NO-GO DN01 GO DN02 NO-GO



4H

4H

6H

6H



\varnothing d_1 M	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.9	6	● 192778	● 192786		
0.35	0.09	24	1.05	6	● 192779	● 192787		
0.4	0.1	24	1.2	6	● 192780	● 192788		
0.5	0.125	24	1.5	6	● 192781	● 192789		
0.6	0.15	24	1.8	6	● 192782	● 192790		
0.7	0.175	24	2.1	6	● 192783	● 192791		
0.8	0.2	24	2.4	6	● 192784	● 192792		
0.9	0.225	24	2.7	6	● 192785	● 192793		
1	0.25	24	3	6	● 191113	● 191127	● 191421 ¹	● 191424 ¹
1.2	0.25	24	3.6	6	● 191114	● 191128	● 191422 ¹	● 191425 ¹
1.4	0.3	24	4.2	6	● 191115	● 191129	● 191423 ¹	● 191426 ¹
1.6	0.35	24	4.5	6			● 191427	● 191433
1.8	0.35	24	4.5	6			● 191428	● 191434
2	0.4	24	4.5	6			● 191429	● 191435
2.3	0.4	24	4.5	6			● 191430	● 191436
2.5	0.45	24	4.5	6			● 191431	● 191437
2.6	0.45	24	4.5	6			● 191432	● 191438

¹ Tol. 5H



All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.

nano



DN01 GO	DN02 NO-GO	DN01 GO	DN02 NO-GO
---------	------------	---------	------------






4H	4H	6H	6H
----	----	----	----

$\varnothing d_1$ MF	P mm	I ₁ mm	I _{2 GO} mm	d ₂	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	4.2	6	● 191116	● 191130		
1.6	0.2	24	3	6	● 191117	● 191131		
1.8	0.2	24	3	6	● 191118	● 191132		
2	0.2	24	3	6	● 191119	● 191133		
2	0.25	24	3	6	● 192794	● 192797		
2.2	0.2	24	3	6	● 191120	● 191134		
2.2	0.25	24	3	6	● 191121	● 191135		
2.3	0.2	24	3	6	● 191122	● 191136		
2.3	0.25	24	3	6	● 191123	● 191137		
2.5	0.2	24	3	6	● 191124	● 191138		
2.5	0.25	24	3	6	● 191125	● 191139		
2.5	0.35	24	4.5	6			● 192795	● 192798
2.6	0.35	24	4.5	6			● 192796	● 192799



All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.

nano



DN01 GO	DN02 NO-GO	DN01 GO	DN02 NO-GO
---------	------------	---------	------------



2B

2B

3B

3B




$\varnothing d_1$ UNC	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1	64	1.854	24	6.35	6	● 191577	● 191580	● 191583	● 191586
2	54	2.184	24	6.35	6	● 191578	● 191581	● 191584	● 191587
3	48	2.515	24	6.35	6	● 191579	● 191582	● 191585	● 191588

$\varnothing d_1$ UNF	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0	80	1.524	24	4.76	6	● 191637	● 191641	● 191645	● 191649
1	72	1.854	24	4.76	6	● 191638	● 191642	● 191646	● 191650
2	64	2.184	24	4.76	6	● 191639	● 191643	● 191647	● 191651
3	56	2.515	24	4.76	6	● 191640	● 191644	● 191648	● 191652



All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.

nano



DN01 GO DN01 GO DN02 NO-GO



NIHS
3G

NIHS
4H




NIHS
4H/3G

\varnothing d_1 S	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.9	6	● 190733	● 193242	● 190752
0.35	0.09	24	1.05	6	● 190734	● 193243	● 190753
0.4	0.1	24	1.2	6	● 190735	● 193244	● 190754
0.5	0.125	24	1.5	6	● 190736	● 193245	● 190755
0.6	0.15	24	1.8	6	● 190737	● 193246	● 190756
0.7	0.175	24	2.1	6	● 190738	● 193247	● 190757
0.8	0.2	24	2.4	6	● 190739	● 193248	● 190758
0.9	0.225	24	2.7	6	● 190740	● 193249	● 190759
1	0.25	24	3	6	● 190741	● 193250	● 190760
1.2	0.25	24	3.6	6	● 190742	● 193251	● 190761
1.4	0.3	24	4.2	6	● 190743	● 193252	● 190762



All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.

nano



DN01 GO

DN02 NO-GO



**NIHS
NT**

**NIHS
NT**

\varnothing d_1 s	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2
0.3	0.08	24	0.9	6
0.35	0.09	24	1.05	6
0.4	0.1	24	1.2	6
0.5	0.125	24	1.5	6
0.6	0.15	24	1.8	6
0.7	0.175	24	2.1	6
0.8	0.2	24	2.4	6
0.9	0.225	24	2.7	6
1	0.25	24	3	6
1.2	0.25	24	3.6	6
1.4	0.3	24	4.2	6

ID

ID

● 190771 ● 190790

● 190772 ● 190791

● 190773 ● 190792

● 190774 ● 190793

● 190775 ● 190794

● 190776 ● 190795

● 190777 ● 190796

● 190778 ● 190797

● 190779 ● 190798

● 190780 ● 190799



● 190781 ● 190800

¹ Tol. 5H



All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.

nano



DN01 GO DN01 GO DN02 NO-GO



NIHS
3G

NIHS
4H

NIHS
4H/3G

$\varnothing d_1$ SF mm	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	4.2	6	● 190744	● 193256	● 190763
1.6	0.2	24	3	6	● 190745	● 193257	● 190764
1.8	0.2	24	3	6	● 190746	● 193258	● 190765
2	0.2	24	3	6	● 190747	● 193259	● 190766
2.2	0.2	24	3	6	● 190748	● 193260	● 190767
2.2	0.25	24	3	6	● 190749	● 193261	● 190768
2.5	0.2	24	3	6	● 190750	● 193262	● 190769
2.5	0.25	24	3	6	● 190751	● 193263	● 190770

$\varnothing d_1$ SL mm	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID
0.5	0.1	24	1.5	6	● 600178	● 600186
0.6	0.125	24	1.8	6	● 600179	● 600187
0.7	0.15	24	2.1	6	● 600180	● 600188
0.8	0.15	24	2.4	6	● 600181	● 600189
0.9	0.175	24	2.7	6	● 600182	● 600190
1	0.2	24	3	6	● 600183	● 600191
1.2	0.2	24	3.6	6	● 600184	● 600192
1.4	0.25	24	4.2	6	● 600185	● 600193




All nano thread plug gauges are SCS-certified and the paid certificate is available on request.



ISO DIN 14 / ISO DIN 13
DC SWISS NI589 / ISO 1502

PHYN.
KL

nano



DZ04 GO DZ14 NO-GO DZ04 GO DZ14 NO-GO



5h

5h

6g

6g


$\varnothing d_1$ M	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.5	0.125	6	0.75	20	● 192845	● 192853		
0.6	0.15	6	0.9	20	● 192846	● 192854		
0.7	0.175	6	1.05	20	● 192847	● 192855		
0.8	0.2	6	1.2	20	● 192848	● 192856		
0.9	0.225	6	1.35	20	● 192849	● 192857		
1	0.25	6	1.5	20			● 191473 ¹	● 191476 ¹
1.2	0.25	6	1.8	20			● 191474 ¹	● 191477 ¹
1.4	0.3	6	2.1	20			● 191475 ¹	● 191478 ¹
1.6	0.35	6	2.4	20			● 191479	● 191485
1.8	0.35	6	2.7	20			● 191480	● 191486
2	0.4	6	3	20			● 191481	● 191487
2.3	0.4	6	3.45	20			● 191482	● 191488
2.5	0.45	6	3.75	20			● 191483	● 191489
2.6	0.45	6	3.9	20			● 191484	● 191490

¹ Tol. 6h



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.

nano



DZ04 GO	DZ14 NO-GO	DZ04 GO	DZ14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



4h

4h

6g

6g


$\varnothing d_1$ MF	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	6	2.1	20	● 194887	● 194888	● 192858 ¹	● 192871 ¹
1.6	0.2	6	1.8	20	● 191201	● 191215	● 191229	● 191243
1.8	0.2	6	1.8	20	● 191202	● 191216	● 191230	● 191244
2	0.2	6	1.8	20	● 190711	● 190710	● 191231	● 191245
2	0.25	6	2.25	20	● 194872	● 190690	● 194876	● 194877
2.2	0.2	6	1.8	20	● 191204	● 191218	● 191232	● 191246
2.2	0.25	6	2.25	20	● 191205	● 191219	● 191233	● 191247
2.3	0.2	6	1.8	20	● 191206	● 191220	● 191234	● 191248
2.3	0.25	6	2.25	20	● 191207	● 191221	● 191235	● 191249
2.5	0.2	6	1.8	20	● 191208	● 191222	● 191236	● 191250
2.5	0.25	6	2.25	20	● 194873	● 191223	● 191237	● 191251
2.5	0.35	6	3.75	20			● 192869	● 192882
2.6	0.35	6	3.9	20			● 192870	● 192883

¹ Tol. 6h



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.

nano



DZ04 GO	DZ14 NO-GO	DZ04 GO	DZ14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



2A

2A

3A

3A

$\varnothing d_1$ UNC	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1	64	1.854	6	2.78	20	● 191601	● 191604	● 191607	● 191610
2	56	2.184	6	3.28	20	● 191602	● 191605	● 191608	● 191611
3	48	2.515	6	3.77	20	● 191603	● 191606	● 191609	● 191612

$\varnothing d_1$ UNF	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0	80	1.524	6	2.29	20	● 191669	● 191673	● 191677	● 191681
1	72	1.854	6	2.78	20	● 191670	● 191674	● 191678	● 191682
2	64	2.184	6	3.28	20	● 191671	● 191675	● 191679	● 191683
3	56	2.515	6	3.77	20	● 191672	● 191676	● 191680	● 191684




All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.



NIHS / NIHS NT
DC SWISS NI584 / STB U758-002D-F

PHYN.
KL

nano



DZ04 GO	DZ14 NO-GO	DZ04 GO	DZ14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



NIHS

NIHS

NIHS
NT


NIHS
NT

$\varnothing d_1$ S	P mm	I_1 mm	I_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.5	0.125	6	0.75	20	● 190812	● 190831	● 190850	● 190869
0.6	0.15	6	0.9	20	● 190813	● 190832	● 190851	● 190870
0.7	0.175	6	1.05	20	● 190814	● 190833	● 190852	● 190871
0.8	0.2	6	1.2	20	● 190815	● 190834	● 190853	● 190872
0.9	0.225	6	1.35	20	● 190816	● 190835	● 190854	● 190873
1	0.25	6	1.5	20	● 190817	● 190836	● 190855	● 190874
1.2	0.25	6	1.8	20	● 190818	● 190837	● 190856	● 190875
1.4	0.3	6	2.1	20	● 190819	● 190838	● 190857	● 190876



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.



nano					DZ04 GO	DZ14 NO-GO		
			NIHS	NIHS				
Ø d ₁ SF	P mm	l ₁ mm	l ₂ GO mm	d ₂	ID	ID		
1.4	0.2	6	2.1	20	● 190820	● 190839		
1.6	0.2	6	1.8	20	● 190821	● 190840		
1.8	0.2	6	1.8	20	● 190822	● 190841		
2	0.2	6	1.8	20	● 190823	● 190842		
2.2	0.2	6	1.8	20	● 190824	● 190843		
2.2	0.25	6	2.25	20	● 190825	● 190844		
2.5	0.2	6	1.8	20	● 190826	● 190845		
2.5	0.25	6	2.25	20	● 190827	● 190846		




All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges.
The paid certificate is available on request.



ISO DIN 14 / **ISO DIN 13**
DC SWISS NI589 / **ISO 1502**

PHYN.
KL

nano



DN04 GO	DN14 NO-GO	DN04 GO	DN14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



5h	5h	6g	6g
----	----	----	----


Ø d₁ M	P mm	l₁ mm	l₂ GO mm	d₂	ID	ID	ID	ID
0.5	0.125	24	0.75	6	● 192803	● 192811		
0.6	0.15	24	0.9	6	● 192804	● 192812		
0.7	0.175	24	1.05	6	● 192805	● 192813		
0.8	0.2	24	1.2	6	● 192806	● 192814		
0.9	0.225	24	1.35	6	● 192807	● 192815		
1	0.25	24	1.5	6			● 191447 ¹	● 191450 ¹
1.2	0.25	24	1.8	6			● 191448 ¹	● 191451 ¹
1.4	0.3	24	2.1	6			● 191449 ¹	● 191452 ¹
1.6	0.35	24	2.4	6			● 191453	● 191459
1.8	0.35	24	2.7	6			● 191454	● 191460
2	0.4	24	3	6			● 191455	● 191461
2.3	0.4	24	3.45	6			● 191456	● 191462
2.5	0.45	24	3.75	6			● 191457	● 191463
2.6	0.45	24	3.9	6			● 191458	● 191464

¹ Tol. 6h



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges.
The paid certificate is available on request.

nano



DN04 GO	DN14 NO-GO	DN04 GO	DN14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



4h

4h

6g

6g


$\varnothing d_1$ MF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	2.1	6	● 194885	● 194886	● 192816 ¹	● 192829 ¹
1.6	0.2	24	1.8	6	● 191145	● 191159	● 191173	● 191187
1.8	0.2	24	1.8	6	● 191146	● 191160	● 191174	● 191188
2	0.2	24	1.8	6	● 191147	● 191161	● 191175	● 191189
2	0.25	24	2.25	6	● 194870	● 194871	● 194874	● 194875
2.2	0.2	24	1.8	6	● 191148	● 191162	● 191176	● 191190
2.2	0.25	24	2.25	6	● 191149	● 191163	● 191177	● 191191
2.3	0.2	24	1.8	6	● 191150	● 191164	● 191178	● 191192
2.3	0.25	24	2.25	6	● 191151	● 191165	● 191179	● 191193
2.5	0.2	24	1.8	6	● 191152	● 191166	● 191180	● 191194
2.5	0.25	24	2.25	6	● 191153	● 191167	● 191181	● 191195
2.5	0.35	24	3.75	6			● 192827	● 192840
2.6	0.35	24	3.9	6			● 192828	● 192841

¹ Tol. 6h



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.

nano



DN04 GO	DN14 NO-GO	DN04 GO	DN14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



2A	2A	3A	3A
----	----	----	----

$\varnothing d_1$ UNC	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1	64	1.854	24	2.78	6	● 191589	● 191592	● 191595	● 191598
2	56	2.184	24	3.28	6	● 191590	● 191593	● 191596	● 191599
3	48	2.515	24	3.77	6	● 191591	● 191594	● 191597	● 191600


$\varnothing d_1$ UNF	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0	80	1.524	24	2.29	6	● 191653	● 191657	● 191661	● 191665
1	72	1.854	24	2.78	6	● 191654	● 191658	● 191662	● 191666
2	64	2.184	24	3.28	6	● 191655	● 191659	● 191663	● 191667
3	56	2.515	24	3.77	6	● 191656	● 191660	● 191664	● 191668



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.



nano



DN04 GO	DN14 NO-GO	DN04 GO	DN14 NO-GO
---------	------------	---------	------------



NIHS

NIHS

NIHS NT


NIHS NT

$\varnothing d_1$ S	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.5	0.125	24	0.75	6	● 190888	● 190907	● 190926	● 190945
0.6	0.15	24	0.9	6	● 190889	● 190908	● 190927	● 190946
0.7	0.175	24	1.05	6	● 190890	● 190909	● 190928	● 190947
0.8	0.2	24	1.2	6	● 190891	● 190910	● 190929	● 190948
0.9	0.225	24	1.35	6	● 190892	● 190911	● 190930	● 190949
1	0.25	24	1.5	6	● 190893	● 190912	● 190931	● 190950
1.2	0.25	24	1.8	6	● 190894	● 190913	● 190932	● 190951
1.4	0.3	24	2.1	6	● 190895	● 190914	● 190933	● 190952



All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.

nano



DN04 GO DN14 NO-GO



NIHS

NIHS

$\varnothing d_1$ SF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID
1.4	0.2	24	2.1	6	● 190896	● 190915
1.6	0.2	24	1.8	6	● 190897	● 190916
1.8	0.2	24	1.8	6	● 190898	● 190917
2	0.2	24	1.8	6	● 190899	● 190918
2.2	0.2	24	1.8	6	● 190900	● 190919
2.2	0.25	24	2.25	6	● 190901	● 190920
2.5	0.2	24	1.8	6	● 190902	● 190921
2.5	0.25	24	2.28	6	● 190903	● 190922






All nano ring gauges have a certificate of measurement, established with SCS certified plug check gauges. The paid certificate is available on request.



ISO DIN 14 / **ISO DIN 13**
DC SWISS NI589 / **ISO 1502**

**VHM
CAR**

nano



RN05-1 GO	RN15-1 GO	RN05-1 GO	RN15-1 GO
-----------	-----------	-----------	-----------



5h

5h

6g

6g



Ø d₁ M	P mm	l₁ mm	l₂ GO mm	d₂	ID	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.61	6	● 192884	● 192892		
0.35	0.09	24	0.71	6	● 192885	● 192893		
0.4	0.1	24	0.8	6	● 192886	● 192894		
0.5	0.125	24	1	6	● 192887	● 192895		
0.6	0.15	24	1.2	6	● 192888	● 192896		
0.7	0.175	24	1.4	6	● 192889	● 192897		
0.8	0.2	24	1.6	6	● 192890	● 192898		
0.9	0.225	24	1.8	6	● 192891	● 192899		
1	0.25	24	2	6			● 191499 ¹	● 191508 ¹
1.2	0.25	24	2.3	6			● 191500 ¹	● 191509 ¹
1.4	0.3	24	2.7	6			● 191501 ¹	● 191510 ¹
1.6	0.35	24	3.1	6			● 191517	● 191535
1.8	0.35	24	3.4	6			● 191518	● 191536
2	0.4	24	3.8	6			● 191519	● 191537
2.3	0.4	24	4.25	6			● 191520	● 191538
2.5	0.45	24	4.65	6			● 191521	● 191539
2.6	0.45	24	4.8	6			● 191522	● 191540

¹ Tol. 6h



SCS certificate included.

nano



RN05-1 GO RN15-1 GO RN05-1 GO RN15-1 GO



6h

6h

6g

6g

Ø d₁ MF	P mm	l₁ mm	l₂ GO mm	d₂	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	2.5	6	● 192932	● 192945		
1.6	0.2	24	2.2	6	● 192933	● 192946		
1.8	0.2	24	2.2	6	● 192934	● 192947		
2	0.2	24	2.2	6	● 192935	● 192948		
2	0.25	24	2.75	6	● 192936	● 192949		
2.2	0.2	24	2.2	6	● 192937	● 192950		
2.2	0.25	24	2.75	6	● 192938	● 192951		
2.3	0.2	24	2.2	6	● 192939	● 192952		
2.3	0.25	24	2.75	6	● 192940	● 192953		
2.5	0.2	24	2.2	6	● 192941	● 192954		
2.5	0.25	24	2.75	6	● 192942	● 192955		
2.5	0.35	24	4.45	6			● 192943	● 192956
2.6	0.35	24	4.6	6			● 192944	● 192957





SCS certificate included.

UNC, UNF

ASME B1.1
DC SWISS NI582

VHM
CAR

nano



RN05-1 GO

RN15-1 GO

RN05-1 GO

RN15-1 GO



2A

2A

3A

3A

$\varnothing d_1$ UNC	P TPI	$\varnothing'' d_1$ mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2
1	64	1.854	24	3.58	6
2	56	2.184	24	4.18	6
3	48	2.515	24	4.83	6

ID ID ID ID

191613 191619 191625 191631
191614 191620 191626 191632
191615 191621 191627 191633

$\varnothing d_1$ UNF	P TPI	$\varnothing'' d_1$ mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2
0	80	1.524	24	2.92	6
1	72	1.854	24	3.49	6
2	64	2.184	24	4.07	6
3	56	2.515	24	4.68	6

ID ID ID ID

191685 191693 191701 191709
191686 191694 191702 191710
191687 191695 191703 191711
191688 191696 191704 191712





SCS certificate included.



NIHS / NIHS NT
DC SWISS NI584 / DC SWISS NI585

VHM
CAR

nano



RN05-1 GO RN15-1 GO RN05-1 GO RN15-1 GO



NIHS

NIHS

NIHS NT




NIHS NT

$\varnothing d_1$ S	P mm	l_1 mm	l_2 GO mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.61	6	● 190961	● 190999	● 191037	● 191075
0.35	0.09	24	0.71	6	● 190962	● 191000	● 191038	● 191076
0.4	0.1	24	0.8	6	● 190963	● 191001	● 191039	● 191077
0.5	0.125	24	1	6	● 190964	● 191002	● 191040	● 191078
0.6	0.15	24	1.2	6	● 190965	● 191003	● 191041	● 191079
0.7	0.175	24	1.4	6	● 190966	● 191004	● 191042	● 191080
0.8	0.2	24	1.6	6	● 190967	● 191005	● 191043	● 191081
0.9	0.225	24	1.8	6	● 190968	● 191006	● 191044	● 191082
1	0.25	24	2	6	● 190969	● 191007	● 191045	● 191083
1.2	0.25	24	2.3	6	● 190970	● 191008	● 191046	● 191084
1.4	0.3	24	2.7	6	● 190971	● 191009	● 191047	● 191085



SCS certificate included.



SFNIHS
DC SWISS NI584/ NIHS NT
DC SWISS NI585VHM
CAR**nano**

RN05-1 GO

RN15-1 GO

RN05-1 GO

RN15-1 GO



NIHS

NIHS

NIHS NT

NIHS NT

$\varnothing d_1$ SF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2
1.4	0.2	24	2.5	6
1.6	0.2	24	2.2	6
1.8	0.2	24	2.2	6
2	0.2	24	2.2	6
2.2	0.2	24	2.2	6
2.2	0.25	24	2.75	6
2.5	0.2	24	2.2	6
2.5	0.25	24	2.75	6

ID ID ID ID

● 190972	● 191010	● 191048	● 191086
● 190973	● 191011	● 191049	● 191087
● 190974	● 191012	● 191050	● 191088
● 190975	● 191013	● 191051	● 191089
● 190976	● 191014	● 191052	● 191090
● 190977	● 191015	● 191053	● 191091
● 190978	● 191016	● 191054	● 191092
● 190979	● 191017	● 191055	● 191093





SCS certificate included.



ISO DIN 14 / **ISO DIN 13**
DC SWISS NI589 / **ISO 1502**

**VHM
CAR**

nano



**RN05-2
NO-GO**

**RN15-2
NO-GO**

**RN05-2
NO-GO**

**RN15-2
NO-GO**



5h

5h

6g

6g

$\varnothing d_1$ M	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.61	6	● 192900	● 192908		
0.35	0.09	24	0.71	6	● 192901	● 192909		
0.4	0.1	24	0.8	6	● 192902	● 192910		
0.5	0.125	24	1	6	● 192903	● 192911		
0.6	0.15	24	1.2	6	● 192904	● 192912		
0.7	0.175	24	1.4	6	● 192905	● 192913		
0.8	0.2	24	1.6	6	● 192906	● 192914		
0.9	0.225	24	1.8	6	● 192907	● 192915		
1	0.25	24	2	6			● 191502 ¹	● 191511 ¹
1.2	0.25	24	2.3	6			● 191503 ¹	● 191512 ¹
1.4	0.3	24	2.7	6			● 191504 ¹	● 191513 ¹
1.6	0.35	24	3.1	6			● 191523	● 191541
1.8	0.35	24	3.4	6			● 191524	● 191542
2	0.4	24	3.8	6			● 191525	● 191543
2.3	0.4	24	4.25	6			● 191526	● 191544
2.5	0.45	24	4.65	6			● 191527	● 191545
2.6	0.45	24	4.8	6			● 191528	● 191546



¹ Tol. 6h



SCS certificate included.



nano



RN05-2
NO-GO

RN15-2
NO-GO

RN05-2
NO-GO

RN15-2
NO-GO



6h

6h

6g

6g

$\varnothing d_1$ MF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	2.5	6	● 192958	● 192971		
1.6	0.2	24	1.6	6	● 192959	● 192972		
1.8	0.2	24	1.6	6	● 192960	● 192973		
2	0.2	24	1.6	6	● 192961	● 192974		
2	0.25	24	2	6	● 192962	● 192975		
2.2	0.2	24	1.6	6	● 192963	● 192976		
2.2	0.25	24	2	6	● 192964	● 192977		
2.3	0.2	24	1.6	6	● 192965	● 192978		
2.3	0.25	24	2	6	● 192966	● 192979		
2.5	0.2	24	1.6	6	● 192967	● 192980		
2.5	0.25	24	2	6	● 192968	● 192981		
2.5	0.35	24	4.45	6			● 192969	● 192982
2.6	0.35	24	4.6	6			● 192970	● 192983





SCS certificate included.

UNC, UNF

ASME B1.1
DC SWISS NI582

VHM
CAR

nano



RN05-2
NO-GO

RN15-2
NO-GO

RN05-2
NO-GO

RN15-2
NO-GO



2A

2A

3A

3A

$\varnothing d_1$ UNC	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2
1	64	1.854	24	3.58	6
2	56	2.184	24	4.18	6
3	48	2.515	24	4.83	6

ID	ID	ID	ID
● 191616	● 191622	● 191628	● 191634
● 191617	● 191623	● 191629	● 191635
● 191618	● 191624	● 191630	● 191636

$\varnothing d_1$ UNF	P TPI	$\varnothing d_1$ mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2
0	80	1.524	24	2.92	6
1	72	1.854	24	3.49	6
2	64	2.184	24	4.07	6
3	56	2.515	24	4.68	6

ID	ID	ID	ID
● 191689	● 191697	● 191705	● 191713
● 191690	● 191698	● 191706	● 191714
● 191691	● 191699	● 191707	● 191715
● 191692	● 191700	● 191708	● 191716





SCS certificate included.



NIHS / **NIHS NT**
DC SWISS NI584 / **DC SWISS NI585**

**VHM
CAR**

nano



**RN05-2
NO-GO**

**RN15-2
NO-GO**

**RN05-2
NO-GO**

**RN15-2
NO-GO**



NIHS

NIHS


**NIHS
NT**

**NIHS
NT**

Ø d₁ S	P mm	l₁ mm	l_{2 GO} mm	d₂	ID	ID	ID	ID
0.3	0.08	24	0.61	6	● 190980	● 191018	● 191056	● 191094
0.35	0.09	24	0.71	6	● 190981	● 191019	● 191057	● 191095
0.4	0.1	24	0.8	6	● 190982	● 191020	● 191058	● 191096
0.5	0.125	24	1	6	● 190983	● 191021	● 191059	● 191097
0.6	0.15	24	1.2	6	● 190984	● 191022	● 191060	● 191098
0.7	0.175	24	1.4	6	● 190985	● 191023	● 191061	● 191099
0.8	0.2	24	1.6	6	● 190986	● 191024	● 191062	● 191100
0.9	0.225	24	1.8	6	● 190987	● 191025	● 191063	● 191101
1	0.25	24	2	6	● 190988	● 191026	● 191064	● 191102
1.2	0.25	24	2.3	6	● 190989	● 191027	● 191065	● 191103
1.4	0.3	24	2.7	6	● 190990	● 191028	● 191066	● 191104



SCS certificate included.

SFNIHS
DC SWISS NI584/ NIHS NT
DC SWISS NI585VHM
CAR**nano**RN05-2
NO-GORN15-2
NO-GORN05-2
NO-GORN15-2
NO-GO

NIHS

NIHS

NIHS
NTNIHS
NT

$\varnothing d_1$ SF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	2.5	6	● 190991	● 191029	● 191067	● 191105
1.6	0.2	24	1.6	6	● 190992	● 191030	● 191068	● 191106
1.8	0.2	24	1.6	6	● 190993	● 191031	● 191069	● 191107
2	0.2	24	1.6	6	● 190994	● 191032	● 191070	● 191108
2.2	0.2	24	1.6	6	● 190995	● 191033	● 191071	● 191109
2.2	0.25	24	2	6	● 190996	● 191034	● 191072	● 191110
2.5	0.2	24	1.6	6	● 190997	● 191035	● 191073	● 191111
2.5	0.25	24	2	6	● 190998	● 191036	● 191074	● 191112





SCS certificate included.



ISO DIN 13
ISO 1502

VHM
CAR

nano



RN05-3
WEAR

RN15-3
WEAR

RN05-3
WEAR

RN15-3
WEAR



6h

6h

6g



6g

$\varnothing d_1$ M	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1	0.25	24	2	6	● 191505	● 191514		
1.2	0.25	24	2.3	6	● 191506	● 191515		
1.4	0.3	24	2.7	6	● 191507	● 191516		
1.6	0.35	24	3.1	6			● 191529	● 191547
1.8	0.35	24	3.4	6			● 191530	● 191548
2	0.4	24	3.8	6			● 191531	● 191549
2.3	0.4	24	4.25	6			● 191532	● 191550
2.5	0.45	24	4.65	6			● 191533	● 191551
2.6	0.45	24	4.8	6			● 191534	● 191552



SCS certificate included.

nano



RN05-3
WEAR

RN15-3
WEAR

RN05-3
WEAR

RN15-3
WEAR



6h

6h


6g

6g

$\varnothing d_1$ MF	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID	ID	ID	ID
1.4	0.2	24	2.5	6	● 192984	● 192997		
1.6	0.2	24	1.6	6	● 192985	● 192998		
1.8	0.2	24	1.6	6	● 192986	● 192999		
2	0.2	24	1.6	6	● 192987	● 193000		
2	0.25	24	2	6	● 192988	● 193001		
2.2	0.2	24	1.6	6	● 192989	● 193002		
2.2	0.25	24	2	6	● 192990	● 193003		
2.3	0.2	24	1.6	6	● 192991	● 193004		
2.3	0.25	24	2	6	● 192992	● 193005		
2.5	0.2	24	1.6	6	● 192993	● 193006		
2.5	0.25	24	2	6	● 192994	● 193007		
2.5	0.35	24	4.45	6			● 192995	● 193008
2.6	0.35	24	4.6	6			● 192996	● 193009



SCS certificate included.

					EN00		
							
							
$\varnothing d_1$ S	P mm	l_1 mm	$l_2\text{ GO}$ mm	d_2	ID		
0.3	0.08	39	1.28	3	• 192747		
0.35	0.09	39	1.44	3	• 192748		
0.4	0.1	39	1.6	3	• 192749		
0.5	0.125	39	2	3	• 192750		
0.6	0.15	39	2.4	3	• 192751		
0.7	0.175	39	2.8	3	• 192752		
0.8	0.2	39	3.2	3	• 192753		
0.9	0.225	39	3.6	3	• 192754		
1	0.25	39	4	3	• 192755		
1.2	0.25	39	4	3	• 192756		
1.4	0.3	39	4.8	3	• 192757		

Калибровочные резьбовые калибры SWISS используются для калибровки измерительных машин. Калибры из нашего каталога или изготовленные в соответствии с вашими конкретными требованиями поставляются с сертификатом измерения SCS. Это подтверждает, что процесс контроля во время производства был добросовестно соблюден в соответствии с ISO 17025. Это свидетельствует о качестве метрологического оборудования компании DC NANOTOOLS SA (SCS 0143), центра поверки и члена группы DC Group.

The DC SWISS calibration thread plug gauge is used for the calibration of measuring machines. The calibration gauges from our catalogue, or made to your specific requirements, are delivered with a SCS measurement certificate. This confirms that the control process during production has been conscientiously followed to ISO 17025. It attests to the quality of the metrological equipment of DC NANO TOOLS SA (SCS 0143), centre of competence and member of the DC Group.



SCS certificate included.

**ВСЕ НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ НАШ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС: DCSWISS.COM**



**YOU FIND
ALL THESE TOOLS ON OUR WEBSHOP
REGISTER NOW: DCSWISS.COM**

ТАБЛИЦА ТВЕРДОСТИ — HARDNESS CHART

HRC	HB	HV	N/mm ² MPa
Твердость Rockwell Hardness Rockwell	Твердость Brinell Hardness Brinell	Твердость Vickers Hardness Vickers	Предел прочности Tensile strength
25	253	266	854
26	259	273	873
27	265	279	897
28	272	286	919
29	279	294	944
30	287	302	970
31	295	310	995
32	303	318	1024
33	311	327	1052
34	320	336	1082
35	328	345	1111
36	337	355	1139
37	346	364	1168
38	354	373	1198
39	363	382	1227
40	373	392	1262
41	382	402	1296
42	392	412	1327
43	402	423	1362
44	413	434	1401
45	424	446	1442
46	436	459	1481
47	448	471	1524
48	460	484	1572
49	474	499	1625
50	488	513	1675
51	502	528	1733
52	518	545	1793
53	532	560	1845
54	549	578	1912
55	566	596	1979
56	585	615	2050
57	603	634	2121
58	621	654	2200
59		675	
60		698	
61		720	
62		746	
63		773	

Переводная таблица для значений твердости, выдержка из ISO EN 18265; 2003 / бывший DIN 50150. Значения округлённые
Conversion chart for hardness values, extract from ISO EN 18265; 2003 / formerly DIN 50150. Rounded values.

ДЮЙМЫ-ММ – INCHES-MM

∅" d ₁	∅ mm	TPI UN											W(BSW)	BSF	G (BSP) Rp	∅ mm	
		UNC	UNF	UNEF	4	6	8	12	16	20	28	32					
0 $\frac{1}{16}$ "	1.52		80										48			28	7.72
1 $\frac{1}{16}$ "	1.59	64	72														
2 $\frac{3}{32}$ "	1.85	56	64														
3 4 5 $\frac{1}{8}$ " 6	2.18 2.38 3.17 3.17 3.50	48 40 40 32	56 48 44 40										40		28	9.72	
$\frac{5}{32}$ " 8 $\frac{3}{16}$ " 10 12	3.96 4.16 4.76 4.82 5.48	32	36										32	24	32		
$\frac{7}{32}$ " $\frac{1}{4}$ " $\frac{9}{32}$ " $\frac{5}{16}$ " $\frac{3}{8}$ "	5.55 6.35 7.14 7.93 9.52	20	28	32						20	28		24 20	28 26 26	19	13.15	
$\frac{7}{16}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{9}{16}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{11}{16}$ "	11.11 12.70 14.28 15.87 17.46	14 13 12 11	20 20 18 18 18	28 28 24 24 24				12 12	16 16 16 16 16	20 20 28 28 28	32 32 32 32 32	14 12 12 11 11	18 16 16 14 14	14	20.95		
$\frac{3}{4}$ " $\frac{13}{16}$ " $\frac{7}{8}$ " $\frac{15}{16}$ " 1"	19.05 20.64 22.22 23.81 25.40	10 9 8	16 14 12 12 12	20 20 20 20 20				12 12	16 16 16 16 16	28 28 28 28 28	32 32 32 32 32	10 9 9 8 10	12 12 11 10 11	14	26.44		
$\frac{11}{16}$ " $\frac{1}{8}$ " $\frac{13}{16}$ " $\frac{11}{4}$ " $\frac{15}{16}$ "	26.99 28.57 30.16 31.75 33.34	7 7	12 12	18 18 18 18 18				8 8 8 8 8	12 12 16 16 12	16 16 20 20 16	20 20 28 28 28		7 7	9 9	11 11	37.89 41.91	
$\frac{13}{8}$ " $\frac{17}{16}$ " $\frac{11}{2}$ " $\frac{19}{16}$ " $\frac{15}{8}$ "	34.92 36.51 38.10 39.69 41.28	6 6	12 12	18 18 18 18 18				6 6 8 6 6	8 8 8 8 8	12 12 16 16 12	16 16 20 20 16	20 20 28 28 20		6 6 5	8 8 8	11 11	44.32 47.80
$\frac{111}{16}$ " $\frac{13}{4}$ " $\frac{113}{16}$ " $\frac{17}{8}$ " $\frac{115}{16}$ "	42.86 44.45 46.04 47.63 49.21	5		18				6 6 6 6 6	8 8 8 8 8	12 12 12 12 12	16 16 16 16 16	20 20 20 20 20		5 4 $\frac{1}{2}$	7	11	53.74
2" $2\frac{1}{8}$ " $2\frac{1}{4}$ " $2\frac{3}{8}$ " $2\frac{1}{2}$ "	50.80 53.97 57.15 60.32 63.50	4 $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2}$						6 6 6 6 6	8 8 8 8 8	12 12 12 12 12	16 16 16 16 16	20 20 20 20 20		4 $\frac{1}{2}$ 4 4	7 6 6	11 11 11	59.61 65.71 75.18
$2\frac{5}{8}$ " $2\frac{3}{4}$ " $2\frac{7}{8}$ " 3" $3\frac{1}{8}$ "	66.67 69.85 73.02 76.20 79.37	4 4			4 4 4 4 4			6 6 6 6 6	8 8 8 8 8	12 12 12 12 12	16 16 16 16 16	20 20 20 20 20		3 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{2}$	6 5	11 11	81.53 87.88
$3\frac{1}{4}$ " $3\frac{3}{8}$ " $3\frac{1}{2}$ " $3\frac{5}{8}$ " $3\frac{3}{4}$ "	82.55 85.72 88.90 92.07 95.25	4 4			4 4 4 4 4			6 6 6 6 6	8 8 8 8 8	12 12 12 12 12	16 16 16 16 16		3 $\frac{1}{4}$ 3 $\frac{1}{4}$ 3	5 4 $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2}$	11 11 11	93.98 100.33 106.68	
$3\frac{7}{8}$ " 4"	98.42 101.60	4			4			6 6	8 8	12 12	16 16			3	4 $\frac{1}{2}$	11	113.03

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА — CONVERSION TABLE

	Vc m/min															
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
	min^{-1}															
1	318	637	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820	4775	6366	7958	9549	12732	15915	19099
2	159	318	477	637	796	955	1273	1592	1910	2387	3183	3979	4775	6366	7958	9549
3	106	212	318	424	531	637	849	1061	1273	1592	2122	2653	3183	4244	5305	6366
4	80	159	239	318	398	477	637	796	955	1194	1592	1989	2387	3183	3979	4775
5	64	127	191	255	318	382	509	637	764	955	1273	1592	1910	2546	3183	3820
6	53	106	159	212	265	318	424	531	637	796	1061	1326	1592	2122	2653	3183
8	40	80	119	159	199	239	318	398	477	597	796	995	1194	1592	1989	2387
10	32	64	95	127	159	191	255	318	382	477	637	796	955	1273	1592	1910
12	27	53	80	106	133	159	212	265	318	398	531	663	796	1061	1326	1592
14	23	45	68	91	114	136	182	227	273	341	455	568	682	909	1137	1364
16	20	40	60	80	99	119	159	199	239	298	398	497	597	796	995	1194
18	18	35	53	71	88	106	141	177	212	265	354	442	531	707	884	1061
20	16	32	48	64	80	95	127	159	191	239	318	398	477	637	796	955
25	13	25	38	51	64	76	102	127	153	191	255	318	382	509	637	764
30	11	21	32	42	53	64	85	106	127	159	212	265	318	424	531	637
35	9	18	27	36	45	55	73	91	109	136	182	227	273	364	455	546
40	8	16	24	32	40	48	64	80	95	119	159	199	239	318	398	477
45	7	14	21	28	35	42	57	71	85	106	141	177	212	283	354	424
50	6	13	19	25	32	38	51	64	76	95	127	159	191	255	318	382

ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБЫ — CORE HOLES

M ISO DIN 14 4H5H (рекомендуемые / recommended)

MF DIN 13, ISO 261, *4H / 6H

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut				Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line		d_1	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
0.3	0.080	0.223	0.240	0.23		*1.4	0.20	1.183	1.221	1.20	
0.35	0.090	0.264	0.286	0.28		*1.6	0.20	1.383	1.421	1.40	
0.4	0.100	0.304	0.330	0.32		*1.8	0.20	1.583	1.621	1.60	
0.5	0.125	0.380	0.415	0.41		*2	0.20	1.783	1.821	1.80	
0.6	0.150	0.456	0.502	0.50		*2	0.25	1.729	1.774	1.75	
0.7	0.175	0.532	0.585	0.58		*2.2	0.20	1.983	2.021	2.00	
0.8	0.200	0.608	0.665	0.66		*2.2	0.25	1.929	1.974	1.95	
0.9	0.225	0.684	0.745	0.74		*2.3	0.20	2.083	2.121	2.10	
						*2.3	0.25	2.029	2.074	2.05	
						*2.5	0.20	2.283	2.321	2.30	
						*2.5	0.25	2.229	2.274	2.25	

M DIN 13, ISO 261, *5H / 6H

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut				Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line		2.5	0.35	2.121	2.221	2.15	
*1	0.25	0.729	0.785	0.75		2.6	0.35	2.221	2.321	2.25	
*1.1	0.25	0.829	0.885	0.85		3	0.35	2.621	2.721	2.65	
*1.2	0.25	0.929	0.985	0.95		3.5	0.35	3.121	3.221	3.15	
*1.4	0.30	1.075	1.142	1.10		4	0.50	3.459	3.599	3.50	
1.6	0.35	1.221	1.321	1.25		4.5	0.50	3.959	4.099	4.00	
1.7	0.35	1.321	1.421	1.35		5	0.50	4.459	4.599	4.50	
1.8	0.35	1.421	1.521	1.45		5.5	0.50	4.959	5.099	5.00	
2	0.40	1.567	1.679	1.60		6	0.75	5.188	5.378	5.25	
2.2	0.45	1.713	1.838	1.75		7	0.75	6.188	6.378	6.25	
2.3	0.40	1.867	1.979	1.90		8	0.75	7.188	7.378	7.25	
2.5	0.45	2.013	2.138	2.05		8	1.00	6.917	7.153	7.00	
2.6	0.45	2.113	2.238	2.15		9	0.75	8.188	8.378	8.25	
3	0.50	2.459	2.599	2.50		9	1.00	7.917	8.153	8.00	
3.5	0.60	2.850	3.010	2.90		10	0.75	9.188	9.378	9.25	
4	0.70	3.242	3.422	3.30		10	1.00	8.917	9.153	9.00	
4.5	0.75	3.688	3.878	3.75		10	1.25	8.647	8.912	8.80	
5	0.80	4.134	4.334	4.20		11	0.75	10.188	10.378	10.25	
6	1.00	4.917	5.153	5.00		11	1.00	9.917	10.153	10.00	
7	1.00	5.917	6.153	6.00		12	1.00	10.917	11.153	11.00	
8	1.25	6.647	6.912	6.80		12	1.25	10.647	10.912	10.80	
9	1.25	7.647	7.912	7.80		12	1.50	10.376	10.676	10.50	
10	1.50	8.376	8.676	8.50		14	1.00	12.917	13.153	13.00	
11	1.50	9.376	9.676	9.50		14	1.25	12.647	12.912	12.80	
12	1.75	10.106	10.441	10.20		14	1.50	12.376	12.676	12.50	
14	2.00	11.835	12.210	12.00		15	1.00	13.917	14.153	14.00	
16	2.00	13.835	14.210	14.00		15	1.50	13.376	13.676	13.50	
18	2.50	15.294	15.744	15.50		16	1.00	14.917	15.153	15.00	
20	2.50	17.294	17.744	17.50		16	1.50	14.376	14.676	14.50	
22	2.50	19.294	19.744	19.50		17	1.00	15.917	16.153	16.00	
24	3.00	20.752	21.252	21.00		17	1.50	15.376	15.676	15.50	
27	3.00	23.752	24.252	24.00		18	1.00	16.917	17.153	17.00	
30	3.50	26.211	26.771	26.50		18	1.50	16.376	16.676	16.50	
33	3.50	29.211	29.771	29.50		18	2.00	17.835	18.210	18.00	
36	4.00	31.670	32.270	32.00		20	1.00	20.917	21.153	21.00	
39	4.00	34.670	35.270	35.00		20	1.50	20.376	20.676	20.50	
42	4.50	37.129	37.799	37.50		20	2.00	19.835	20.210	20.00	
45	4.50	40.129	40.799	40.50		24	1.00	22.917	23.153	23.00	
48	5.00	42.587	43.297	43.00		24	1.50	22.376	22.676	22.50	
52	5.00	46.587	47.297	47.00		24	2.00	21.835	22.210	22.00	
56	5.50	50.046	50.796	50.50		25	1.00	23.917	24.153	24.00	
						25	1.50	23.376	23.676	23.50	
						25	2.00	22.835	23.210	23.00	

ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБЫ — CORE HOLES

MF DIN 13, ISO 261, 6H

UNC ASME B1.1, 2B

\varnothing	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut				
		d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
27	1.50	25.376	25.676	25.50	25.00	
27	2.00	24.835	25.210	25.00	25.00	
28	1.00	26.917	27.153	27.00	26.50	
28	1.50	26.376	26.676	26.50	26.00	
28	2.00	25.835	26.210	26.00	25.50	
30	1.00	28.917	29.153	29.00	28.50	
30	1.50	28.376	28.676	28.50	28.00	
30	2.00	27.835	28.210	28.00	27.50	
32	1.50	30.376	30.676	30.50	30.00	
32	2.00	29.835	30.210	30.00	29.50	
33	1.50	31.376	31.676	31.50	31.00	
33	2.00	30.835	31.210	31.00	30.50	
35	1.50	33.376	33.676	33.50	33.00	
36	1.50	34.376	34.676	34.50	34.00	
36	2.00	33.835	34.210	34.00	33.50	
36	3.00	32.752	33.252	33.00	32.50	
39	1.50	37.376	37.676	37.50	37.00	
39	2.00	36.835	37.210	37.00	36.50	
39	3.00	35.752	36.252	36.00	35.50	
40	1.50	38.376	38.676	38.50	38.00	
40	2.00	37.835	38.210	38.00	37.50	
40	3.00	36.752	37.252	37.00	36.50	
42	1.50	40.376	40.676	40.50	40.00	
42	2.00	39.835	40.210	40.00	39.50	
42	3.00	38.752	39.252	39.00	38.50	
45	1.50	43.376	43.676	43.50	43.00	
45	2.00	42.835	43.210	43.00	42.50	
45	3.00	41.752	42.252	42.00	41.50	
48	1.50	46.376	46.676	46.50	46.00	
48	2.00	45.835	46.210	46.00	45.50	
48	3.00	44.752	45.252	45.00	44.50	
50	1.50	48.376	48.676	48.50	48.00	
50	2.00	47.835	48.210	48.00	47.50	
50	3.00	46.752	47.252	47.00	46.50	
52	1.50	50.376	50.676	50.50	50.00	
52	2.00	49.835	50.210	50.00	49.50	
52	3.00	48.752	49.252	49.00	48.50	
55	2.00	52.835	53.210	53.00	52.50	
60	2.00	57.835	58.210	58.00	57.50	

MF EN 60423:1994, 7H

\varnothing	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut				
		d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
8	1.00	6.917	7.217	7.00	6.50	
10	1.00	8.917	9.217	9.00	8.50	
12	1.50	10.376	10.751	10.50	10.00	
16	1.50	14.376	14.751	14.50	14.00	
20	1.50	18.376	18.751	18.50	18.00	
25	1.50	23.376	23.751	23.50	23.00	
32	1.50	30.376	30.751	30.50	30.00	
40	1.50	38.376	38.751	38.50	38.00	
63	1.50	61.376	61.751	61.50	61.00	

\varnothing	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut					
		d_1	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
1	64	25.376	64 TPI	0.397	1.425	1.582	1.45
2	56	24.835	56 TPI	0.454	1.695	1.871	1.75
3	48	24.376	48 TPI	0.529	1.941	2.146	2.00
4	40	23.835	40 TPI	0.635	2.157	2.385	2.25
5	40	23.376	40 TPI	0.635	2.487	2.697	2.55
6	32	22.835	32 TPI	0.794	2.642	2.895	2.75
8	32	22.376	32 TPI	0.794	3.302	3.530	3.40
10	24	21.835	24 TPI	1.058	3.683	3.962	3.80
12	24	21.376	24 TPI	1.058	4.344	4.597	4.40
1/4"	20	19.835	20 TPI	1.270	4.979	5.257	5.10
5/16"	18	19.376	18 TPI	1.411	6.401	6.731	6.50
3/8"	16	18.835	16 TPI	1.588	7.798	8.153	8.00
7/16"	14	18.376	14 TPI	1.814	9.144	9.550	9.30
1/2"	13	17.835	13 TPI	1.954	10.592	11.023	10.80
9/16"	12	17.376	12 TPI	2.117	11.989	12.446	12.20
5/8"	11	16.835	11 TPI	2.309	13.386	13.868	13.60
3/4"	10	16.376	10 TPI	2.540	16.307	16.840	16.60
7/8"	9	15.835	9 TPI	2.822	19.177	19.761	19.50
1"	8	15.376	8 TPI	3.175	21.971	22.606	22.30
1 1/8"	7	14.835	7 TPI	3.629	24.638	25.349	25.00
1 1/4"	7	14.376	7 TPI	3.629	27.813	28.524	28.20
1 3/8"	6	13.835	6 TPI	4.233	30.353	31.115	30.80
1 1/2"	6	13.376	6 TPI	4.233	33.528	34.290	34.00
1 3/4"	5	12.835	5 TPI	5.080	38.964	39.827	39.50
2"	4.5	12.376	4.5 TPI	5.644	44.679	45.593	45.30

UNJC ISO 3161:1999, 3B

\varnothing	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut					
		d_1	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
4	40	41.376	40 TPI	0.635	2.228	2.393	2.30
5	40	40.835	40 TPI	0.635	2.558	2.723	2.60
6	32	39.376	32 TPI	0.794	2.733	2.939	2.80
8	32	38.835	32 TPI	0.794	3.393	3.599	3.45
10	24	37.376	24 TPI	1.058	3.795	4.064	3.90
12	24	36.835	24 TPI	1.058	4.455	4.704	4.55
1/4"	20	35.376	20 TPI	1.270	5.113	5.387	5.20
5/16"	18	34.835	18 TPI	1.411	6.563	6.833	6.70
3/8"	16	34.376	16 TPI	1.588	7.978	8.255	8.10
7/16"	14	33.835	14 TPI	1.814	9.347	9.639	9.40
1/2"	13	33.376	13 TPI	1.954	10.798	11.095	10.90
9/16"	12	32.835	12 TPI	2.117	12.228	12.482	12.40
5/8"	11	32.376	11 TPI	2.309	13.627	13.904	13.80
3/4"	10	31.835	10 TPI	2.540	16.576	16.881	16.70

ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБЫ — CORE HOLES

UNF ASME B1.1, 2B

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut		
d ₁	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
0	80	0.318	1.182	1.305	1.20
1	72	0.353	1.474	1.612	1.50
2	64	0.397	1.756	1.912	1.80
3	56	0.454	2.025	2.197	2.10
4	48	0.529	2.271	2.458	2.35
5	44	0.577	2.551	2.740	2.60
6	40	0.635	2.820	3.022	2.90
8	36	0.706	3.404	3.606	3.50
10	32	0.794	3.963	4.165	4.05
12	28	0.907	4.496	4.724	4.60
1/4"	28	0.907	5.360	5.588	5.50
5/16"	24	1.058	6.782	7.035	6.90
3/8"	24	1.058	8.382	8.636	8.50
7/16"	20	1.270	9.729	10.033	9.80
1/2"	20	1.270	11.329	11.607	11.40
9/16"	18	1.411	12.751	13.081	12.90
5/8"	18	1.411	14.351	14.681	14.50
3/4"	16	1.588	17.323	17.678	17.50
7/8"	14	1.814	20.270	20.675	20.40
1"	12	2.117	23.114	23.571	23.30
1 1/8"	12	2.117	26.289	26.746	26.50
1 1/4"	12	2.117	29.464	29.921	29.70
1 3/8"	12	2.117	32.639	33.096	32.80
1 1/2"	12	2.117	35.814	36.271	36.00

UNEF ASME B1.1, 2B

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut		
d ₁	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
12	32	0.794	4.623	4.826	4.70
1/4"	32	0.794	5.487	5.689	5.60
5/16"	32	0.794	7.087	7.264	7.20
3/8"	32	0.794	8.662	8.864	8.75
7/16"	28	0.907	10.135	10.337	10.25
1/2"	28	0.907	11.710	11.938	11.85
9/16"	24	1.058	13.132	13.385	13.20
5/8"	24	1.058	14.732	14.986	14.80
11/16"	24	1.058	16.307	16.560	16.40
3/4"	20	1.270	17.679	17.957	17.80
13/16"	20	1.270	19.254	19.558	19.40
7/8"	20	1.270	20.854	21.132	21.00
1"	20	1.270	24.029	24.307	24.10

UN ASME B1.1, 2B

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut		
d ₁	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
5/16"	20	1.270	6.554	6.858	6.70
3/8"	20	1.270	8.154	8.432	8.30
9/16"	20	1.270	12.904	13.208	13.00
5/8"	20	1.270	14.504	14.782	14.60
1 1/8"	8	3.175	25.146	25.781	25.50
1 1/4"	8	3.175	28.321	28.956	28.70
1 3/8"	8	3.175	31.496	32.131	31.80
1 1/2"	8	3.175	34.671	35.306	35.00
1 5/8"	8	3.175	37.846	38.481	38.20
1 3/4"	8	3.175	41.021	41.656	41.40
1 7/8"	8	3.175	44.196	44.831	44.50
2"	8	3.175	47.371	48.006	47.70
2 1/4"	8	3.175	53.721	54.356	54.10
2 1/2"	8	3.175	60.071	60.706	60.40

UNS ASME B1.1, 2B

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut		
d ₁	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line
10	36	0.706	4.064	4.216	4.10
10	40	0.635	4.141	4.292	4.20
10	56	0.454	4.344	4.445	4.40
1/4"	36	0.706	5.588	5.740	5.65
1/4"	40	0.635	5.665	5.816	5.70
1/4"	48	0.529	5.766	5.892	5.80
1/4"	56	0.454	5.868	5.969	5.90
5/16"	36	0.706	7.163	7.340	7.25
3/8"	36	0.706	8.763	8.940	8.80
7/16"	24	1.058	9.957	10.210	10.00
1/2"	24	1.058	11.557	11.811	11.60
1"	14	1.814	23.445	23.825	23.60

ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБЫ — CORE HOLES

G (BSP) DIN EN ISO 228

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
1/16"	28	0.907	6.561	6.843	6.75	
1/8"	28	0.907	8.566	8.848	8.75	
1/4"	19	1.337	11.445	11.890	11.60	
3/8"	19	1.337	14.950	15.395	15.20	
1/2"	14	1.814	18.631	19.172	18.90	
5/8"	14	1.814	20.587	21.128	20.90	
3/4"	14	1.814	24.117	24.658	24.40	
7/8"	14	1.814	27.877	28.418	28.20	
1"	11	2.309	30.291	30.931	30.70	
1 1/8"	11	2.309	34.939	35.579	35.30	
1 1/4"	11	2.309	38.952	39.592	39.30	
1 3/8"	11	2.309	41.365	42.005	41.80	
1 1/2"	11	2.309	44.845	45.485	45.20	
1 3/4"	11	2.309	50.788	51.428	51.20	
2"	11	2.309	56.656	57.296	57.00	
2 1/4"	11	2.309	62.752	63.392	63.10	
2 1/2"	11	2.309	72.226	72.866	72.60	
3"	11	2.309	84.926	85.566	85.30	

W (BSW) BS 84, (DIN 11 - 1970)

Ø"	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
(3/32")	48				1.80	
1/8"	40	0.635	2.362	2.591	2.50	
(5/32")	32				3.10	
3/16"	24	1.058	3.406	3.744	3.60	
(7/32")	24				4.40	
1/4"	20	1.270	4.724	5.156	4.90	
5/16"	18	1.411	6.129	6.588	6.40	
3/8"	16	1.588	7.493	7.988	7.70	
7/16"	14	1.814	8.791	9.332	9.10	
1/2"	12	2.117	9.987	10.589	10.30	
5/8"	11	2.309	12.918	13.558	13.30	
3/4"	10	2.540	15.799	16.484	16.20	
7/8"	9	2.822	18.613	19.355	19.25	
1"	8	3.175	21.336	22.149	21.90	

PG DIN 40430

Ø	P	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	TPI	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
7	20	1.270	11.28	11.43	11.35	
9	18	1.411	13.86	14.01	13.90	
11	18	1.411	17.26	17.41	17.30	
13.5	18	1.411	19.06	19.21	19.10	
16	18	1.411	21.16	21.31	21.20	
21	16	1.588	26.78	27.03	26.80	
29	16	1.588	35.48	35.73	35.50	
36	16	1.588	45.48	45.73	45.50	
42	16	1.588	52.48	52.73	52.50	
48	16	1.588	57.78	58.03	57.80	

TR ISO 2901-2904, DIN 103, 7H

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
10	2	8	8.236	8.20	
12	3	9	9.315	9.25	
14	3	11	11.315	11.25	
16	4	12	12.375	12.25	
18	4	14	14.375	14.25	
20	4	16	16.375	16.25	
22	5	17	17.450	17.25	
24	5	19	19.450	19.25	
26	5	21	21.450	21.25	
28	5	23	23.450	23.25	
30	6	24	24.500	24.25	
32	6	26	26.500	26.25	

S NIHS 06-10, 3G5H (стандартный - standard tol.)

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
0.3	0.080	0.223	0.240	0.23	
0.35	0.090	0.264	0.286	0.28	
0.4	0.100	0.304	0.330	0.32	
0.5	0.125	0.380	0.415	0.41	
0.6	0.150	0.456	0.502	0.50	
0.7	0.175	0.532	0.585	0.58	
0.8	0.200	0.608	0.665	0.66	
0.9	0.225	0.684	0.745	0.74	
1	0.250	0.760	0.825	0.82	
1.2	0.250	0.960	1.025	1.02	
1.4	0.300	1.112	1.185	1.18	

SF Fine Thread NIHS 06-10, 3G5H (стандартный - standard tol.)

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
1.4	0.200	1.208	1.265	1.26	
1.6	0.200	1.408	1.465	1.46	
1.8	0.200	1.608	1.665	1.66	
2	0.200	1.808	1.865	1.86	
2.2	0.200	2.008	2.065	2.06	
2.2	0.250	1.960	2.025	2.02	
2.5	0.200	2.308	2.365	2.36	
2.5	0.250	2.260	2.325	2.32	

SL Safelock SL 15-01

Ø	P	Внутренний диаметр гайки Core Ø nut			
d_1	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
0.3	0.060	0.264	0.278	0.27	
0.35	0.060	0.314	0.328	0.32	
0.4	0.080	0.356	0.372	0.36	
0.5	0.100	0.448	0.466	0.46	
0.6	0.125	0.538	0.559	0.55	
0.7	0.150	0.628	0.651	0.64	
0.8	0.150	0.728	0.751	0.74	
0.9	0.175	0.818	0.844	0.83	
1	0.200	0.908	0.936	0.92	
1.2	0.200	1.108	1.136	1.12	
1.4	0.250	1.288	1.321	1.30	

ДИАМЕТРЫ ПОД ПЛАШКИ — TURNED DIAMETERS

M DIN 13, ISO 261, *6h / 6g

Ø	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d₁	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
*1	0.25	0.933	1.000	0.97	
*1.1	0.25	1.033	1.100	1.07	
*1.2	0.25	1.133	1.200	1.17	
*1.4	0.30	1.325	1.400	1.36	
1.6	0.35	1.496	1.581	1.54	
1.7	0.35	1.596	1.681	1.64	
1.8	0.35	1.696	1.781	1.74	
2	0.40	1.886	1.981	1.93	
2.2	0.45	2.080	2.180	2.13	
2.3	0.40	2.186	2.300	2.23	
2.5	0.45	2.380	2.480	2.43	
2.6	0.45	2.480	2.600	2.53	
3	0.50	2.874	2.980	2.92	
3.5	0.60	3.354	3.479	3.41	
4	0.70	3.838	3.978	3.91	
4.5	0.75	4.338	4.478	4.40	
5	0.80	4.826	4.976	4.90	
6	1.00	5.794	5.974	5.88	
7	1.00	6.794	6.974	6.88	
8	1.25	7.760	7.972	7.87	
9	1.25	8.760	8.972	8.87	
10	1.50	9.732	9.968	9.85	
11	1.50	10.732	10.968	10.85	
12	1.75	11.701	11.966	11.83	
14	2.00	13.682	13.962	13.82	
16	2.00	15.682	15.962	15.82	
18	2.50	17.623	17.958	17.79	
20	2.50	19.623	19.958	19.79	
22	2.50	21.623	21.958	21.79	
24	3.00	23.577	23.952	23.76	
27	3.00	26.577	26.952	26.76	
30	3.50	29.522	29.947	29.73	
33	3.50	32.522	32.947	32.73	
36	4.00	35.465	35.940	35.70	
39	4.00	38.465	38.940	38.70	
42	4.50	41.437	41.937	41.69	
45	4.50	44.437	44.937	44.69	
48	5.00	47.399	47.929	47.66	
52	5.00	51.399	51.929	51.66	
56	5.50	55.365	55.925	55.65	

MF DIN 13, ISO 261, 6g

Ø	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d₁	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
8	1.00	7.794	7.974	7.88	
9	0.75	8.838	8.978	8.90	
9	1.00	8.794	8.974	8.88	
10	0.75	9.838	9.978	9.90	
10	1.00	9.794	9.974	9.88	
10	1.25	9.760	9.972	9.86	
11	0.75	10.838	10.978	10.90	
11	1.00	10.794	10.974	10.88	
12	1.00	11.794	11.974	11.88	
12	1.25	11.760	11.972	11.86	
12	1.50	11.732	11.968	11.85	
14	1.00	13.794	13.974	13.88	
14	1.25	13.760	13.972	13.86	
14	1.50	13.732	13.968	13.85	
15	1.00	14.794	14.974	14.88	
15	1.50	14.732	14.968	14.85	
16	1.00	15.794	15.974	15.88	
16	1.50	15.732	15.968	15.85	
17	1.00	16.794	16.974	16.88	
17	1.50	16.732	16.968	16.85	
18	1.00	17.794	17.974	17.88	
18	1.50	17.732	17.968	17.85	
18	2.00	17.682	17.962	17.82	
20	1.00	19.794	19.974	19.88	
20	1.50	19.732	19.968	19.85	
20	2.00	19.682	19.962	19.82	
22	1.00	21.794	21.974	21.88	
22	1.50	21.732	21.968	21.85	
22	2.00	21.682	21.962	21.82	
24	1.00	23.794	23.974	23.88	
24	1.50	23.732	23.968	23.85	
24	2.00	23.682	23.962	23.82	
25	1.00	24.794	24.974	24.88	
25	1.50	24.732	24.968	24.85	
25	2.00	24.682	24.962	24.82	
27	1.00	26.794	26.974	26.88	
27	1.50	26.732	26.968	26.85	
27	2.00	26.682	26.962	26.82	
28	1.00	27.794	27.974	27.88	
28	1.50	27.732	27.968	27.85	
28	2.00	27.682	27.962	27.82	
30	1.00	29.794	29.974	29.88	
30	1.50	29.732	29.968	29.85	
30	2.00	29.682	29.962	29.82	
30	3.00	29.577	29.952	29.76	
32	1.50	31.732	31.968	31.85	
32	2.00	31.682	31.962	31.82	
33	1.50	32.732	32.968	32.85	
33	2.00	32.682	32.962	32.82	
33	3.00	32.577	32.952	32.76	
35	1.50	34.732	34.968	34.85	
36	1.50	35.732	35.968	35.85	
36	2.00	35.682	35.962	35.82	
36	3.00	35.577	35.952	35.76	
39	1.50	38.732	38.968	38.85	
39	2.00	38.682	38.962	38.82	
39	3.00	38.577	38.952	38.76	

MF DIN 13, ISO 261, 6g

Ø	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d₁	mm	Ø mini	Ø maxi	Ø guide line	
2.5	0.35	2.396	2.481	2.44	
3	0.35	2.896	2.981	2.94	
3.5	0.35	3.396	3.481	3.44	
4	0.50	3.874	3.980	3.93	
4.5	0.50	4.374	4.480	4.43	
5	0.50	4.874	4.980	4.93	
5.5	0.50	5.374	5.480	5.43	
6	0.75	5.838	5.978	5.90	
7	0.75	6.838	6.978	6.90	
8	0.75	7.838	7.978	7.90	

ДИАМЕТРЫ ПОД ПЛАШКИ — TURNED DIAMETERS

MF DIN 13, ISO 261, 6g

Ø	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d_1	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
40	1.50	39.732	39.968	39.85	
40	2.00	39.682	39.962	39.82	
40	3.00	39.577	39.952	39.76	
42	1.50	41.732	41.968	41.85	
42	2.00	41.682	41.962	41.82	
42	3.00	41.577	41.952	41.76	
45	1.50	44.732	44.968	44.85	
45	2.00	44.682	44.962	44.82	
45	3.00	44.577	44.952	44.76	
48	1.50	47.732	47.968	47.85	
48	2.00	47.682	47.962	47.82	
48	3.00	47.577	47.952	47.76	
50	1.50	49.732	49.968	49.85	
50	2.00	49.682	49.962	49.82	
50	3.00	49.577	49.952	49.76	
52	1.50	51.732	51.968	51.85	
52	2.00	51.682	51.962	51.82	
52	3.00	51.577	51.952	51.76	
52	4.00	51.465	51.940	51.70	

UNF ASME B1.1, 2A

Ø"	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
0	80	0.318	1.431	1.511	1.47	
1	72	0.353	1.751	1.838	1.79	
2	64	0.397	2.073	2.169	2.12	
3	56	0.454	2.393	2.496	2.44	
4	48	0.529	2.713	2.827	2.77	
5	44	0.577	3.036	3.157	3.10	
6	40	0.635	3.356	3.484	3.42	
8	36	0.706	4.006	4.145	4.08	
10	32	0.794	4.651	4.803	4.73	
12	28	0.907	5.296	5.461	5.38	
1/4"	28	0.907	6.160	6.324	6.24	
5/16"	24	1.058	7.727	7.909	7.82	
3/8"	24	1.058	9.315	9.497	9.41	
7/16"	20	1.270	10.874	11.079	10.98	
1/2"	20	1.270	12.462	12.666	12.56	
9/16"	18	1.411	14.031	14.251	14.14	
5/8"	18	1.411	15.619	15.839	15.73	
3/4"	16	1.588	18.774	19.011	18.89	
7/8"	14	1.814	21.923	22.184	22.05	
1"	12	2.117	25.065	25.354	25.21	
1 1/8"	12	2.117	28.240	28.529	28.38	
1 1/4"	12	2.117	31.415	31.704	31.56	
1 3/8"	12	2.117	34.588	34.876	34.73	
1 1/2"	12	2.117	37.763	38.051	37.91	

UNC ASME B1.1, 2A

Ø"	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
1	64	0.397	1.743	1.838	1.79	
2	56	0.454	2.066	2.169	2.12	
3	48	0.529	2.383	2.496	2.44	
4	40	0.635	2.695	2.824	2.76	
5	40	0.635	3.026	3.154	3.09	
6	32	0.794	3.333	3.484	3.41	
8	32	0.794	3.991	4.142	4.07	
10	24	1.058	4.618	4.800	4.71	
12	24	1.058	5.279	5.461	5.37	
1/4"	20	1.270	6.117	6.322	6.22	
5/16"	18	1.411	7.687	7.907	7.80	
3/8"	16	1.588	9.254	9.491	9.37	
7/16"	14	1.814	10.816	11.076	10.95	
1/2"	13	1.954	12.386	12.661	12.52	
9/16"	12	2.117	13.958	14.246	14.10	
5/8"	11	2.309	15.528	15.834	15.68	
3/4"	10	2.540	18.677	19.004	18.84	
7/8"	9	2.822	21.824	22.176	22.00	
1"	8	3.175	24.969	25.349	25.16	
1 1/8"	7	3.629	28.103	28.519	28.31	
1 1/4"	7	3.629	31.278	31.694	31.49	
1 3/8"	6	4.233	34.402	34.864	34.63	
1 1/2"	6	4.233	37.577	38.039	37.81	
1 3/4"	5	5.080	43.860	44.381	44.12	
2"	4.5	5.644	50.168	50.726	50.45	
2 1/4"	4.5	5.644	56.518	57.076	56.80	
2 1/2"	4	6.350	62.817	63.421	63.12	
2 3/4"	4	6.350	69.165	69.768	69.47	
3"	4	6.350	75.515	76.118	75.82	
3 1/4"	4	6.350	81.862	82.466	82.16	
3 1/2"	4	6.350	88.212	88.816	88.51	
3 3/4"	4	6.350	94.560	95.163	94.86	
4"	4	6.350	100.910	101.513	101.21	

UNEF ASME B1.1, 2A

Ø"	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
12	32	0.794	5.312	5.463	5.39	
1/4"	32	0.794	6.173	6.324	6.25	
5/16"	32	0.794	7.760	7.912	7.84	
3/8"	32	0.794	9.348	9.499	9.42	
7/16"	28	0.907	10.920	11.084	11.00	
1/2"	28	0.907	12.507	12.672	12.59	
9/16"	24	1.058	14.075	14.257	14.17	
5/8"	24	1.058	15.662	15.844	15.75	
11/16"	24	1.058	17.250	17.432	17.34	
3/4"	20	1.270	18.812	19.016	18.91	
13/16"	20	1.270	20.339	20.604	20.50	
7/8"	20	1.270	21.987	22.191	22.09	
15/16"	20	1.270	23.572	23.776	23.67	
1"	20	1.270	25.159	25.364	25.26	
1 1/8"	18	1.411	28.319	28.539	28.43	
1 1/4"	18	1.411	31.491	31.711	31.60	
1 3/8"	18	1.411	37.841	38.061	37.95	

UN ASME B1.1, 2A

Ø"	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø			
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line	
5/16"	20	1.270	7.702	7.907	7.80	
3/8"	20	1.270	9.289	9.494	9.39	
9/16"	20	1.270	14.049	14.254	14.15	
5/8"	20	1.270	15.637	15.841	15.74	

ДИАМЕТРЫ ПОД ПЛАШКИ — TURNED DIAMETERS

UN ASME B1.1, 2A

\varnothing''	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
1 1/8"	8	3.175	28.141	28.521	28.33
1 1/4"	8	3.175	31.316	31.696	31.51
1 3/8"	8	3.175	34.489	34.869	34.68
1 1/2"	8	3.175	37.664	38.044	37.85
1 5/8"	8	3.175	40.839	41.219	41.03
1 3/4"	8	3.175	44.011	44.391	44.20
1 7/8"	8	3.175	47.186	47.566	47.38
2"	8	3.175	50.361	50.741	50.55
2 1/4"	8	3.175	56.709	57.089	56.90
2 1/2"	8	3.175	63.059	63.439	63.25
2 3/4"	8	3.175	69.406	69.786	69.60
3"	8	3.175	75.753	76.133	75.94

W (BSW) BS 84

\varnothing''	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
1/4"	20	1.270	6.165	6.319	6.24
5/16"	18	1.411	7.737	7.904	7.82
3/8"	16	1.588	9.312	9.489	9.40
7/16"	14	1.814	10.884	11.074	10.98
1/2"	12	2.117	12.456	12.662	12.56
5/8"	11	2.309	15.613	15.832	15.72
3/4"	10	2.540	18.771	19.004	18.89
7/8"	9	2.822	21.979	22.225	22.10
1"	8	3.175	25.138	25.400	25.27
1 1/8"	7	3.629	28.296	28.575	28.44
1 1/4"	7	3.629	31.465	31.750	31.61
1 1/2"	6	4.233	37.793	38.100	37.95
1 3/4"	5	5.080	44.117	44.450	44.28
2"	4.5	5.644	50.449	50.800	50.62
2 1/4"	4	6.350	56.779	57.150	56.96
2 1/2"	4	6.350	63.119	63.500	63.31

UNS ASME B1.1, 2A

\varnothing''	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
10	36	0.706	4.664	4.803	4.73
10	40	0.635	4.674	4.803	4.74
10	56	0.454	4.705	4.808	4.76
1/4"	36	0.706	6.188	6.327	6.26
1/4"	40	0.635	6.198	6.327	6.26
1/4"	48	0.529	6.216	6.329	6.27
1/4"	56	0.454	6.226	6.329	6.28
5/16"	36	0.706	7.775	7.914	7.84
3/8"	36	0.706	9.360	9.499	9.43
7/16"	24	1.058	10.902	11.084	10.99
1/2"	24	1.058	12.487	12.669	12.58
1"	14	1.814	25.096	25.356	25.23

G (BSP) DIN EN ISO 228

\varnothing''	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
1/16"	28	0.907	7.509	7.723	7.62
1/8"	28	0.907	9.514	9.728	9.62
1/4"	19	1.337	12.907	13.157	13.03
3/8"	19	1.337	16.412	16.662	16.54
1/2"	14	1.814	20.671	20.955	20.81
5/8"	14	1.814	22.627	22.911	22.77
3/4"	14	1.814	26.157	26.441	26.30
7/8"	14	1.814	29.917	30.201	30.06
1"	11	2.309	32.889	33.249	33.07
1 1/8"	11	2.309	37.537	37.897	37.72
1 1/4"	11	2.309	41.550	41.910	41.73
1 3/8"	11	2.309	43.963	44.323	44.14
1 1/2"	11	2.309	47.443	47.803	47.62
1 3/4"	11	2.309	53.386	53.746	53.57
2"	11	2.309	59.254	59.614	59.43
2 1/4"	11	2.309	65.276	65.710	65.49
2 1/2"	11	2.309	74.750	75.184	74.97
2 3/4"	11	2.309	81.100	81.534	81.32
3"	11	2.309	87.450	87.884	87.67
3 1/2"	11	2.309	99.896	100.330	100.11

PG DIN 40430

\varnothing	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	TPI	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
7	20	1.270	12.3	12.5	12.40
9	18	1.411	15.0	15.2	15.10
11	18	1.411	18.4	18.6	18.50
13.5	18	1.411	20.2	20.4	20.30
16	18	1.411	22.3	22.5	22.40
21	16	1.588	28.0	28.3	28.15
29	16	1.588	36.7	37.0	36.85
36	16	1.588	46.7	47.0	46.85
42	16	1.588	53.7	54.0	53.85
48	16	1.588	59.0	59.3	59.15

TR ISO 2901-2904, DIN 103, 7e

\varnothing	P	P	Наружный диаметр резьбы Thread outside Ø		
d_1	mm	mm	\varnothing mini	\varnothing maxi	\varnothing guide line
10	2	9.820	10.000	9.91	
12	3	11.764	12.000	11.88	
14	3	13.764	14.000	13.88	
16	4	15.700	16.000	15.85	
18	4	17.700	18.000	17.85	
20	4	19.700	20.000	19.85	
22	5	21.665	22.000	21.83	
24	5	23.665	24.000	23.83	
26	5	25.665	26.000	25.83	
28	5	27.665	28.000	27.83	
30	6	29.625	30.000	29.81	
32	6	31.625	32.000	31.81	

ТЕХНИЧЕСКАЯ АНКЕТА

ФРЕЗЕРОВАНИЕ РЕЗЬБЫ

Запрос

Результат испытаний

Претензии

Агент : _____

Контактное лицо : _____

Потребитель : _____

E-mail : _____

Телефон или факс : _____

Дата : _____

1. Тип инструмента : _____

Диаметр инструмента : _____

Шаг резьбы : _____

Серия : _____

Покрытие : _____

2. Группа материалов : _____

№ материала : _____

Твердость : _____ N/mm² /HB/HRC

Стандарт : _____

Удлинение : _____ %

3. Резьба : Внутренняя Внешняя

Отверстие : Глухое Сквозное

Длина нарезаемой резьбы : _____ mm

Глубина : _____ mm

Диаметр отверстия под резьбу : _____

Глубина : _____ mm

Диаметр зенкера : _____

4. Скорость резания : _____ m/min

_____ 1/min

Подача (f) : _____ %

Подача (fz) : _____ мм/зуб

5. Станок : _____

Внутренняя подача СОЖ

Рабочее положение : Горизонтальное Крепление инструмента: Цанга

Weldon / Whistle Notch

Вертикальное

Гидравлический патрон Скользящая муфта

6. Смазка : Эмульсия Масло

Воздух Аэрозоль

Наименование : _____

7. Причина замены инструмента Износ инструмента

Поломка инструмента

Несоответствие резьбы калибру

Ошибка станка

8. Сравнение эффективности

Испытываемый инструмент : _____

Результаты и замечания : _____

Примечания : _____

TECHNICAL QUESTIONNAIRE

THREAD MILLING AND THREAD WHIRLING

Enquiry <input type="checkbox"/>	Test result <input type="checkbox"/>	Complaint <input type="checkbox"/>
Agency : _____	Contact : _____	
Customer : _____	E-mail : _____	
Phone or fax : _____	Date : _____	
1. Tool type : _____		
Tool Ø : _____	Pitch : _____	
Serie : _____	Coating : _____	
2. Material group : _____		
Material N° : _____	Hardness : _____ N/mm ² /HB/HRC	
Norm : _____	Elongation : _____ %	
3. Thread : <input type="checkbox"/> internal <input type="checkbox"/> external Hole : <input type="checkbox"/> blind <input type="checkbox"/> through		
Threaded length : _____ mm	Core hole Ø : _____ mm	Depth : _____ mm
Counter-bore Ø : _____ mm	Depth : _____ mm	
4. Cutting speed (V_c) : _____ m/min _____ 1/min		
Feed (f) : _____ mm/rev.	Feed (f_z) : _____ mm/tooth	
5. Machine : _____		
Working position : <input type="checkbox"/> horizontal <input type="checkbox"/> vertical	Tool attachment : <input type="checkbox"/> collet <input type="checkbox"/> hydraulic chuck	<input type="checkbox"/> internal coolant <input type="checkbox"/> Weldon / Whistle Notch <input type="checkbox"/> hot / cold shrunk
6. Lubricant : <input type="checkbox"/> emulsion <input type="checkbox"/> oil <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> mist		
Product : _____		
7. Tool change reason : <input type="checkbox"/> tool wear <input type="checkbox"/> tool breakage <input type="checkbox"/> incorrect threading (inspected with gauge) <input type="checkbox"/> programme error		
8. Efficiency comparison		
Tool under test : _____		
Performance and observations : _____		
Remarks : _____		



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Заказы

По заказам, которые не могут быть отгружены немедленно, будут сообщены сроки поставки. На изделия, которые более не относятся к стандартной программе, но присутствуют в каталоге, цены будут указаны как на „специальные“. Заказ может быть аннулирован только совместным письменным соглашением.

Ценовые предложения и уведомления

По причине постоянного развития все характеристики, упомянутые в наших предложениях, приложениях, указаниях весов, измерений, также как и иллюстрации и чертежи указывают приближенные значения. Эти технические данные имеют обязательное значение только там, где оговорено дополнительно.

Цены

Наши цены указаны при условиях поставки ex works Malleray, без учета НДС, упаковки, страховки, фрахта, таможенных и регистрационных сборов. В случае роста цен, мы оставляем за собой право выставлять счета по уже измененным ценам.

Платежи

Платежи должны производиться в форме аванса или в форме безотзывного подтвержденного аккредитива открытого в нашу пользу в Швейцарском банке. Все банковские комиссии и сборы должны быть уплачены покупателем.

Право собственности

Мы оставляем за собой право собственности на все поставляемые товары до тех пор, пока цена продажи плюс побочные расходы не будут нам полностью оплачены покупателем.

Отгрузка

Все риски, связанные с поставкой, относятся на счет покупателя.

Поставка

Подтвержденные сроки поставки не являются обязывающими. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выдержать их. Однако мы не можем нести ответственности за прямые или косвенные потери, возникшие по причине задержки поставки.

Специальные заказы

При исполнении специальных заказов мы оставляем за собой право на количественные колебания изделий в пределах 15 %, или при небольших заказах 1 или 2 штуки.

Гарантии

Инструменты, признанные бракованными по вине DC будут заменены бесплатно, но без возмещения каких бы то ни было прочих убытков.

Претензии

Претензии принимаются в течение 15 дней с даты получения товара.

Чертежи и эскизы

Воспроизведение или передача чертежей и прочих документов третьим сторонам запрещены. Информация (чертежи и иллюстрации) в нашем каталоге являются информационными но не обязательными.

Специальные условия

В случае частичной или полной остановки нашего производства мы оставляем за собой право частично или полностью отказаться от обязательств по поставке.

Арбитраж

Все споры разрешаются в соответствии со Швейцарским законодательством aw. Местонахождение арбитражного суда – Мотье (Moutier), Швейцария.


DELIVERY AND PAYMENT CONDITIONS

Orders	Orders, which cannot be delivered from stock, will be acknowledged. Items, which do not belong any more to our standard programme, although still featured in the catalogue, will be invoiced as «specials». Orders may only be cancelled by mutual written agreement.
Quotations and acknowledgements	For reasons of constant development in this field, all descriptions mentioned in our quotations, annexed documents, weight indications, measurements as well as illustrations and drawings are approximate indications. These technical data have binding value only if expressively specified.
Prices	Our prices are quoted for deliveries ex works Malleray, excluding VAT, packing, insurance, freight, customs' and legalisation duties. Should prices increase, we reserve the right to invoice tools already acknowledged at the new prices.
Payment	Payments must be made in advance or against irrevocable and confirmed documentary credit to be opened in our favour with a Swiss bank. All banking commissions and charges have to be borne by the buyer.
Right of ownership	We reserve the right of ownership of all goods supplied until the sales price, plus all incidental charges, have fully been paid.
Despatch	Deliveries take place at the purchaser's risk.
Delivery	Confirmed delivery dates are non-binding. We will do our utmost to maintain them. However, we cannot accept responsibility of direct or consequential losses due to delayed deliveries.
Special orders	For all special tools we reserve the right to over or under supply the ordered quantity by up to 15 %, or on small quantities by 1 or 2 pieces.
Guarantee	Tools recognised to be defective by DC will be replaced free of charge, but without prejudice.
Complaints	Complaints will be considered only within 15 days after receipt of the goods.
Drawings and sketches	The reproduction or transmission of drawings and other documents to a third party are prohibited. The information (drawings and prints) in our catalogue is for guidance only and is not binding.
Special conditions	In the case of partial or total disruption of our production; we reserve the right to partially or totally cancel our delivery commitments.
Tribunal	All disputes are subject to Swiss Law. The seat of court of law will be Moutier (Switzerland).

DC PROGRAMME OVERVIEW



THREAD CUTTING



THREAD FORMING




RIGID TAPPING



TAPPING CHUCKS




THREAD WHIRLING




THREAD MILLING




THREAD DIES



THREAD GAUGES







DC SWISS SA
Grand-Rue 19
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63
info@dcswiss.ch



DC Nano Tools SA
Grand-Rue 19
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63
info@dcswiss.ch

DC Swiss GmbH
Graseggerstrasse 125
DE-50737 Köln
Tel. + 49 221 995 532 0
info@dcswiss.de

DC Swiss s.r.l.
Via Canova 10
IT-20017 Rho
Tel. + 39 02 669 40 41
info@dcswiss.it

DC Swiss UK Ltd
9 Orgreave Road
GB-Sheffield S13 9LQ
Tel. + 44 114 293 90 13
info@dcswiss.co.uk



dcswiss.com



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резьбонарезные инструменты могут сломаться как по причине технического характера, так и допущенной небрежности и причинить вред здоровью оператора. Всегда соблюдайте правила техники безопасности, использование очков является обязательным. Заточка инструмента образует вредные частицы, поэтому должна выполняться только в соответствии с жесткими стандартами техники безопасности.

WARNING


Thread tools can break or shatter either through technical failure or negligence, and can endanger the health of the operator. Always obey the safety and health regulations, also the wearing of safety glasses is compulsory. The grinding of threading tools causes hazardous particles, and must be performed only under most rigorous safety standards.

Мы сделали все возможное для того чтобы содержащаяся информация (чертежи, рисунки, технические данные) были верными. Однако мы не несем ответственности за допущенные ошибки и опечатки. Воспроизведение чертежей и других документов, а также их передача третьим сторонам запрещены.

We have made every effort to ensure that the information (drawings, prints, technical data) given is correct. However, we do not assume any responsibility for any errors, omissions or subsequent changes. The reproduction of drawings and other documents and their transmission to a third party is prohibited.

© DC SWISS SA





DC SWISS SA
Grand-Rue 19
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63
info@dcswiss.ch

DC Swiss GmbH
Graseggerstrasse 125
DE-50737 Köln
Tel. + 49 221 995 532 0
info@dcswiss.de

DC Nano Tools SA
Grand-Rue 19
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63
info@dcswiss.ch



DC Swiss s.r.l.
Via Canova 10
IT-20017 Rho
Tel. + 39 02 669 40 41
info@dcswiss.it

DC Swiss UK Ltd
9 Orgreave Road
GB-Sheffield S13 9LQ
Tel. + 44 114 293 90 13
info@dcswiss.co.uk